

Đễ dàng điều chỉnh

Để tia mép với tấm hình vuông



Thuận tiện cho việc cắt phôi bằng cách sử dụng thanh dẫn hướng và thanh chắn bảo vệ

Để lệch tâm với bộ tay cầm



Thuận tiện cho việc cắt phôi rộng

Để nghiêng với tay cầm



Thuận tiện cho việc cắt trong khi giữ 1 trong 2 tay cầm

Để tia mép với bộ tay cầm



Thuận tiện cho việc cắt mép trong khi giữ đồng thời 2 bên tay cầm

Để tia mép với thước cạnh thẳng



Để tia mép với thanh hướng cạnh mép



Để soi với thanh dẫn hướng, bộ điều chỉnh thanh dẫn hướng, và bộ kẹp



Côn chụp

| Kích cỡ | Mã số |
|---------|----------|
| 8mm | 763618-5 |
| 3/8" | 763619-3 |
| 6mm | 763636-3 |
| 1/4" | 763637-1 |

Chân đế

| | Mã số |
|-------------|----------|
| Để tia mép | 454842-8 |
| Để soi | 450819-1 |
| Để nghiêng | 413150-6 |
| Để lệch tâm | 413148-3 |

Bộ điều chỉnh mẫu

dùng cho để tia mép



dùng cho để soi



Chân đế với thước cạnh thẳng và vòi thu bụi



Máy đánh cạnh dùng pin DRT50 6 mm, 8 mm

| | | |
|------------------------|------------------|---|
| Nhiều tốc độ | Tốc độ không tải | 10.000 - 30.000 |
| Ổn định tốc độ điện tử | Khả năng | với để tia mép: 0 - 40 mm với để soi: 0 - 35 mm |
| Khởi động êm | Kích thước | với pin BL1815N / BL1820B: 134x89x208 mm với pin BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 134x89x226 mm |
| Hệ thống thu bụi | Trọng lượng | 1.8kg |
| Có đèn | | |
| Hộp đựng đồ | | |

Phụ kiện đi kèm: Đế phay lắp ráp, thước cạnh thẳng, chậu bóp 1/4" và 3/8", cờ lê (2 cái), ống nối hút bụi.

Makita Máy đánh cạnh dùng pin DRT50 6 mm, 8 mm

Máy dùng pin tiện dụng và linh hoạt nhờ khả năng kết hợp với 4 loại đế khác nhau

4

loại đế khác nhau



CÔNG TY TNHH MAKITA VIỆT NAM

Kho 06, Block 16, 18L1-2 Đường số 3, KCN VSIP II, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: 0274-3628338 Fax: 0274-3628339

Website: www.makita.com.vn

CHI NHÁNH CTY TNHH MAKITA VN TẠI MIỀN BẮC

Kho 5, số 1, đường số 6, KCN - ĐT - DVVSIP Bắc Ninh, X. Phù Chấn, TX Từ Sơn, T. Bắc Ninh.
Điện thoại: 0222-3765942 Fax: 0222-3765941

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

102 Triệu Nữ Vương, P. Hải Châu 2, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.
Điện thoại: 0236-3525079 - 0236-3525179 Fax: 0236-3525479

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH CẦN THƠ

226 Võ Văn Kiệt, P. An Thới, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ.
Điện thoại: 0292-3894358 Fax: 0292-3894359

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH BUỒN MA THUỘT

60 Y Jút, P. Thống Nhất, TP. Buon Ma Thuột, T. Đắk Lắk.
ĐT: 0262 355 4556 Fax: 0262 355 4557



Máy dùng pin tiện dụng

18V LITHIUM-ION
Sử dụng dòng pin LXT Li-ion 18V

Động cơ không chổi than (BL), giải quyết các yêu cầu về hiệu suất và năng lượng

BL MOTOR

Độ bền và độ chính xác cao do thân máy được cấu tạo từ nhôm

Sử dụng cho cả chuỗi mũi phay 6mm & 8mm



Nút công tắc nhấn

Nút Khóa / Mở

Nút nguồn Bật / Tắt

Điều chỉnh tốc độ điện tử

Khóa mũi giúp thay mũi phay dễ dàng

Đèn LED kép giúp tăng khả năng quan sát



Có nhiều sự kết hợp, tăng tính linh hoạt



Vớ để tìu mép

Để tròn giúp dễ cầm, phay nhanh và đẹp



Độ hờ của đế được tăng lên cho khả năng quan sát mũi phay tốt mà vẫn duy trì độ chắc chắn của đế

Thân máy vớ lớp vỏ chống trượt, nâng cao sự thoải mái cho người vận hành

Điều chỉnh độ sâu cắt chính xác

Hệ thống khóa để đơn giản và hiệu quả

Độ bền và độ chính xác cao do đế tìu mép được cấu tạo từ nhôm

Lớp nhựa dẻo có thể thay thế được bảo vệ đế, đồng thời giúp máy trượt dễ dàng trên bề mặt vật liệu



Vớ để soi (phụ kiện mua thêm)

Điều chỉnh độ cắt sâu chính xác
Khả năng phay sâu: 0 - 35mm



2 nút tay cầm công thái học, dễ dàng điều chỉnh đường cong



Có thể sử dụng thêm thước canh thẳng (mua thêm)

Dễ dàng mở khóa

Tay cầm bằng cao su mềm

3 mức điều chỉnh độ sâu cắt

Độ bền và độ chính xác cao do chân đế được cấu tạo từ nhôm

Lớp nhựa dẻo có thể thay thế được bảo vệ đế, đồng thời giúp máy trượt dễ dàng trên bề mặt vật liệu



Vớ để nghiêng (phụ kiện mua thêm)

Tay cầm thiết kế công thái học giúp dễ dàng cầm nắm dù chỉ bằng 1 tay
Khả năng nghiêng: -30° đến 45°



Độ hờ của đế được tăng lên cho khả năng quan sát đầu mũi phay tốt

Thân máy vớ lớp vỏ chống trượt, nâng cao sự thoải mái cho người vận hành

Điều chỉnh độ sâu cắt chính xác

Hệ thống khóa để đơn giản và hiệu quả

Độ bền và độ chính xác cao do chân đế được cấu tạo từ nhôm

Lớp nhựa dẻo có thể thay thế được bảo vệ đế nghiêng, đồng thời giúp máy trượt dễ dàng trên bề mặt vật liệu



Vớ để lệch tâm (phụ kiện mua thêm)

Có thể phay gần tường và các góc hẹp với mũi cắt đặt lệch tâm



Khả năng cắt gần tường hoặc trong góc hẹp cực ly gần nhất 18.5mm



Thân máy vớ lớp vỏ chống trượt, nâng cao sự thoải mái cho người vận hành

Hệ thống khóa để đơn giản và hiệu quả

Độ bền và độ chính xác cao do chân đế được cấu tạo từ nhôm

Lớp nhựa dẻo có thể thay thế được bảo vệ đế, đồng thời giúp máy trượt dễ dàng trên bề mặt vật liệu

