



Máy Khoan Đa Năng Dùng Pin
DHR280 / DHR281 / DHR282 **AWS**
DHR283 **AWS** 28 mm




Thích hợp cho mũi khoan
SDS-PLU

Tốc độ khoan nhanh và dung lượng làm việc tuyệt vời



HEPA filter

bộ lọc HEPA
với cơ chế lọc
sạch

Hình ảnh : DHR280 & DX08
Thiết bị không mở cùng với mũi khoan

18V + 18V → 36V

DHR280
DHR282 **AWS**

DHR281
DHR283 **AWS**

DX08 ▶

Thay đổi mũi
khoan nhanh
chóng

DX09 ▶

Thay đổi các loại mũi

(Chỉ máy DHR281, DHR283)



Thay đổi nhanh
mũi khoan

Thước đo chiều sâu

có thể điều chỉnh mũi khoan
sâu đơn giản bằng cách nhấn
nút

Đèn LED đôi



Hộp thu bụi ở trong

có thể được điều chỉnh bởi
chiều dài mũi khoan bằng
cách nhấn nút

Hộp bụi lớn

có thể được mở bằng cách ấn
nút để dễ dàng làm sạch.

Cơ chế bọc lọc sạch

■ **Phụ kiện**

Hệ thống hút bụi

DX08
for
DHR280,
DHR282



DX09
for
DHR281,
DHR283

Hộp bụi

Mã số.
199555-1



Bộ lọc HEPA

hoạt động hiệu quả mở rộng với việc
thu bụi với tất cả các kích thước hạt bụi
với tỉ lệ đến 99.75%

HEPA filter

Mã số.
199557-7



Cốc bụi



DHR280, DHR282
Mã số. 195173-3

DHR281, DHR283
Mã số. 195179-1



Máy khoan đa năng dùng pin

DHR280 / DHR281 / DHR282 / DHR283

-  Nhiều tốc độ
-  Có đèn
-  Hãm bằng điện
-  Hộp đựng đồ
-  Kiểu đảo chiều quay
-  Chuôi gài SDS plus max
-  Cơ cấu giới hạn lực mô men xoắn
-  Ổn định tốc độ điện tử
-  Hệ thống hút bụi

DHR280 / DHR282

Lực đập
Khả năng
Theo tiêu chuẩn EPTA 05/2009: 2.8 J
Bê tông / Sắt / Gỗ / Dây thép / Kim cương (Loại nhỏ):
28 / 13 / 32 / 54 / 65 mm
Tốc độ đập
0 - 5,000 l/p
Tốc độ không tải
0 - 980 v/p
Đầu gài
1.5 - 13 mm
Độ rung
Hammer Drilling into Concrete: 9.0 m/s²
Drilling Into Metal: 2.5 m/s²
Độ ồn động cơ
93 dB(A)
Cường độ âm thanh
104 dB(A)
Kích thước (L x W x H)
373x134x232 mm
DHR280 : 3.9 - 4.9 kg
DHR282 : 3.9 - 5.0 kg

DHR281 / DHR283

Lực đập
Khả năng
Theo tiêu chuẩn EPTA 05/2009: 2.8 J
Bê tông / Sắt / Gỗ / Dây thép / Kim cương (Loại nhỏ):
28 / 13 / 32 / 54 / 65 mm
Tốc độ đập
0 - 5,000 l/p
Tốc độ không tải
0 - 980 v/p
Đầu gài
1.5 - 13 mm
Độ rung
Hammer Drilling into Concrete: 9.5 m/s²
Drilling Into Metal: 2.5 m/s²
Độ ồn động cơ
92 dB(A)
Cường độ âm thanh
103 dB(A)
Kích thước (L x W x H)
404x134x232 mm (15-7/8"x5-1/4"x9-1/8")
DHR281 : 4.0 - 5.1 kg (8.8 - 11.2 lbs.)
DHR283 : 4.1 - 5.1 kg (9.0 - 11.2 lbs.)

Phụ kiện tiêu chuẩn:

DHR280, DHR282 : Kẹp bên, thước điều chỉnh độ sâu, pin, sạc, cốc bụi (tùy quốc gia), túi bụi vải (tùy quốc gia), đầu bôi trơn (tùy quốc gia)

DHR281, DHR283 : Thay mũi khoan nhanh, kẹp bên, thước đo độ sâu, pin, sạc, cốc bụi (tùy quốc gia), túi bụi vải 9 tùy quốc gia, mỡ bôi trơn (tùy quốc gia)

CÔNG TY TNHH MAKITA VIỆT NAM

Kho 06, Block 16, 18L1-2 Đường số 3, KCN VSIP II, P. Hòa Phú, TP. Thủ Đức Một, Bình Dương
ĐT : 0274 362 8338 - Fax : 0274 362 8339 - Website : www.makita.com.vn

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

102 Triệu Nữ Vương, P. Hải Châu 2, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
ĐT : 0236 352 5079 / 0236 352 5179 Fax : 0236 352 5479

CHI NHÁNH CTY TNHH MAKITA VN TẠI MIỀN BẮC

Kho 5, số 1, đường số 6, KCN - ĐT - DV VSIP Bắc Ninh, X. Phú Chấn, TX Từ Sơn, T. Bắc Ninh
ĐT : 0222 376 5942 Fax : 0222 376 5941

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH BUỒN MA THUỘT

60 Y Jút, P. Thông Nhất, TP. Buôn Ma Thuột, T. Đắk Lắk
ĐT : 0262 355 4556 Fax : 0262 355 4557

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH HẢI PHÒNG

Số 15, Phố Phạm Hồng Thái, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng
Điện thoại : 0225 8831 529

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH CẦN THƠ

226 Võ Văn Kiệt, P. An Thới, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ
ĐT : 0292-3894358 Fax : 0292-3894359

BL MOTOR

AVT

ADT

AFT

AWS

XPT

(chỉ máy DHR282, DHR283)

Công suất cao với độ rung thấp

Máy Khoan Đa Năng Dùng Pin
28mm

Chiều dài mũi khoan tối đa: **260mm**

HEPA filter

Cơ chế bộ lọc sạch

bởi xoay theo tần số thì bụi sẽ rơi xuống bộ lọc



BL MOTOR Động cơ không chổi than

Tốc độ làm việc

hơn **40%** so với model trước đó

Khả năng làm việc

hơn **65%** so với model trước đó



bê tông với cường độ nén 40N/mm²
đường kính : Ø12.5mm, chiều sâu 60mm

AVT Công nghệ chống rung

Rung ít

Mức độ rung
[Chiselling] 8.0m/s² /
[Khoan (thành kim loại)] 2.5m/s² **9.0m/s²** [Khoan búa] (vào bê tông)

Chống rung Đo trọng lượng Tay cầm chống rung



Quay số

Lượng công việc khoan

Đường kính : Ø12.5mm

Khoảng

140 cái.

(Pin : BL1850B x2)

Đèn LED đôi

Hình ảnh : DHR280 & DX08

18v + 18v → 36v XPT

AFT Công nghệ cảm biến kích hoạt điều tốc

Chỉ máy DHR282, DHR283

Mô-men xoắn xoay làm động cơ tắt nếu thiết bị bị khóa đột ngột



AWS

Hệ thống tự khởi động không dây Chỉ máy DHR282, DHR283



Bật công tắc trên máy



Máy hút bụi được kích hoạt

Bluetooth

■ Phụ kiện

Bộ không dây

198901-5, 198900-7(EU)



Đặc điểm và công dụng

	DHR280	DHR281	DHR282	DHR283
Thay đổi mũi khoan nhanh chóng		✓		✓
AFT			✓	✓
AWS			✓	✓
AVT	✓	✓	✓	✓
Hệ thống hút bụi	DX08	DX09	DX08	DX09