



Thích hợp cho mũi khoan SDS-PLUS



Máy Khoan Đa Năng Dùng Pin  
DHR280 / DHR282 **AWS** 28 mm

# Tốc độ khoan nhanh và dung lượng làm việc tuyệt vời



bộ lọc HEPA  
với cơ chế lọc  
sạch

Hình ảnh : DHR280 & DX08  
Thiết bị không mở cùng với mũi khoan

18V + 18V → 36V

DHR280  
DHR282 **AWS**



DX08 ▶

**Thước đo chiều sâu**  
có thể điều chỉnh mũi khoan  
sâu đơn giản bằng cách nhấn  
nút

**Đèn LED đôi**



**Hộp thu bụi ở trong**  
có thể được điều chỉnh theo  
chiều dài mũi khoan bằng  
cách nhấn nút đơn giản

**Hộp chứa bụi lớn**  
có thể được mở bằng cách ấn  
nút để dễ dàng làm sạch.



**Cơ chế bộ lọc sạch**

## Phụ kiện

**Hệ thống hút bụi**

DX08



**Hộp chứa bụi**

Mã số:  
199555-1



**Bộ lọc HEPA**

có thể ngăn 99.97% hoặc hơn thế nữa  
các hạt bụi có kích thước nhỏ trong  
không khí



Mã số:  
199557-7



**Ly chứa bụi**



DHR280, DHR282  
Mã số: 195173-3



## Máy Khoan Đa Năng Dùng Pin DHR280 / DHR282 28mm

- Nhiều tốc độ
- Có đèn
- Hãm bằng điện
- Hộp đựng đồ
- Kiểu đảo chiều quay
- Chuôi gài SDS plus max
- Cơ cấu giới hạn lực mô men xoắn
- Ổn định tốc độ điện tử
- Hệ thống hút bụi

DHR280 / DHR282	
<b>Lực đập</b>	Theo tiêu chuẩn EPTA 05/2009: 2.8 J
<b>Khả năng</b>	Bê tông / Sắt / Gỗ / Dây thép / Kim cương (Loại nhỏ): 28 / 13 / 32 / 54 / 65 mm
<b>Tốc độ đập</b>	0 - 5.000 l/p
<b>Tốc độ không tải</b>	0 - 980 v/p
<b>Đầu gài</b>	1,5 - 13 mm
<b>Độ rung</b>	Khoan bê tông: 9.0 m/s <sup>2</sup> Khoan kim loại: 2.5 m/s <sup>2</sup>
<b>Độ ồn động cơ</b>	93 dB(A)
<b>Cường độ âm thanh</b>	104 dB(A)
<b>Kích thước (L x W x H)</b>	373x134x232 mm
<b>Khối lượng</b>	DHR280 : 3.9 - 4.9 kg DHR282 : 3.9 - 5.0 kg

Phụ kiện tiêu chuẩn: Vui lòng liên hệ phòng dịch vụ để biết thêm chi tiết

## CÔNG TY TNHH MAKITA VIỆT NAM

Kho 06, Block 16, 18L1-2 Đường số 3, KCN VSIP II, P. Hòa Phú, TP. Thủ Đức, Bình Dương  
ĐT: 0274 362 8338 - Fax: 0274 362 8339 - Website: www.makita.com.vn

## CHI NHÁNH CTY TNHH MAKITA VN TẠI MIỀN BẮC

Kho 5, số 1, đường số 6, KCN - ĐT - DV VSIP Bắc Ninh, X. Phú Chấn, T.X Từ Sơn, T. Bắc Ninh  
ĐT: 0222 376 5942 Fax: 0222 376 5941

## TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH HẢI PHÒNG

Số 15, Phố Phạm Hồng Thái, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng  
Điện thoại: 0225 8831 529

## TRUNG TÂM DVKH CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

102 Đ. Triệu Nữ Vương, P. Hải Châu 2, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng  
ĐT: 0236 352 5079 / 0236 352 5179 Fax: 0236 352 5479

## TRUNG TÂM DVKH CHI NHÁNH NHA TRANG

1053 Đ. 2/4, P. Vạn Thạnh, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa  
ĐT: 0258 3823 338

## TRUNG TÂM DVKH CHI NHÁNH BUƠN MA THUỘT

60 Đ. Y. Jú, P. Thống Nhất, TP. Buôn Ma Thuột, T. Đắk Lắk  
ĐT: 0262 355 4556 Fax: 0262 355 4557

## TRUNG TÂM DVKH CHI NHÁNH CẦN THƠ

226 Đ. Võ Văn Kiệt, P. An Thới, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ  
ĐT: 0292-3894358 Fax: 0292-3894359



(chỉ máy DHR282)

# Công suất cao với độ rung thấp

Máy Khoan Đa Năng Dùng Pin  
**28mm**

Chiều dài mũi khoan tối đa: **260mm**

**HEPA filter**

## Cơ chế bộ lọc sạch

bởi xoay theo tần số thì bụi sẽ rơi xuống bộ lọc



## **BL MOTOR** Động cơ không chổi than

Tốc độ làm việc

hơn **40%** so với model trước đó

Khả năng làm việc

hơn **65%** so với model trước đó



bê tông với cường độ nén 40N/mm<sup>2</sup>  
đường kính : Ø12.5mm, chiều sâu 60mm

## **AVT** Công nghệ chống rung

Độ rung thấp

Mức độ rung  
[Đục] 8.0m/s<sup>2</sup> /  
[Khoan (thành kim loại)] 2.5m/s<sup>2</sup> **9.0m/s<sup>2</sup>** [Khoan búa] (vào bê tông)

Chống rung      Đo trọng lượng      Tay cầm chống rung



Quay số

Lượng công việc khoan

Đường kính : Ø12.5mm

Khoảng

**140 cái.**

(Pin : BL1850B x2)

Đèn LED đôi

Hình ảnh : DHR280 & DX08

**18v + 18v → 36v XPT**

## **AFT** Công nghệ cảm biến kích hoạt điều tốc

Chỉ máy DHR282

Bộ giới hạn mô-men xoắn xoay làm động cơ tắt nếu thiết bị bị khóa đột ngột



**AWS**

Hệ thống tự khởi động không dây      Chỉ máy DHR282



Bật công tắc trên máy



Máy hút bụi được kích hoạt

**Bluetooth®**

## Phụ kiện

Bộ không dây

198901-5, 198900-7(EU)



## Đặc điểm và công dụng

	DHR280	DHR282
<b>AFT</b>		✓
<b>AWS</b>		✓
<b>AVT</b>	✓	✓
Hệ thống hút bụi	DX08	DX08