

Không dây, giảm rủi ro gây hại cho thân xe.



DPO500 125 mm (5")



Chế độ hoàn thiện

Công tắc khóa

Thay đổi nút
Chọn 2 chế độ xoay

Giảm thiệt hại cho thân xe

- Vị trí pin nằm ở đuôi máy, giảm thiểu rủi ro pin chạm vào thân xe khi làm việc.
- Miếng đệm đàn hồi bảo vệ tránh làm hư hại thân xe.

Thời gian làm việc

Tốc độ tối đa	Chế độ hoàn thiện
Khoảng 15 phút	Khoảng 30 phút

Với pin : BL1850B



Tay cầm được thiết kế phù hợp với người dùng tạo điều kiện cho việc cầm máy và điều khiển máy khi làm việc.



Thay đổi tốc độ bằng số cho phép người dùng có thể thay đổi tốc độ phù hợp với nhiều ứng dụng khác nhau.



Chế độ hoàn thiện dễ dàng làm việc tạo độ bóng bằng cách giữ mô men và điều khiển vòng xoay của máy khi tải nặng.

Phụ kiện

Tay cầm bên



Mã số
198043-5

Miếng đệm đánh bóng (kiểu móc và vòng)



Kích thước	Mã số
125mm	197923-2
150mm	197929-0

Miếng đệm tẩm để bột (kiểu móc và vòng) (đổi với lớp phủ sáp)



Kích thước	Mã số
125mm	794558-6
150mm	197914-3

Đệm lông cừu



(kiểu móc và vòng)
(đánh bóng cao cấp)

Kích thước	Mã số
125mm	197920-8
150mm	794619-2

Tấm đế ni



(kiểu móc và vòng)
(loại bó sáp)

Kích thước	Mã số
125mm	196152-4
150mm	193288-0

Máy Đánh Bóng Quỹ Đạo Tròn Dùng Pin DPO500 125 mm (5")

- Nhiều tốc độ
- Ổn định tốc độ từ điện tử
- Khởi động êm
- Nhám dính dạng gai và xử

Kích thước để nhám Quỹ đạo/phút	125 mm (5") Chế độ bình thường: 0 - 6,800 Chế độ hoàn thiện: 0 - 5,200
Tốc độ đập	Chế độ bình thường: 0 - 13,600 Chế độ hoàn thiện: 0 - 10,400
Tốc độ không tải	Chế độ bình thường: 0 - 780 Chế độ hoàn thiện: 0 - 600
Đường kính quỹ đạo	5.5 mm (7/32")
Độ rung	Đánh bóng: 9.5 m/s ²
Cường độ âm thanh	82 dB(A)
Công suất âm thanh	93 dB(A)
Kích thước (L x W x H)	530x123x134 mm (20-7/8"x4-7/8"x5-1/4")
Trọng lượng	3.1 - 3.6 kg (6.8 - 7.8 lbs.)
DPO500RTE	Sạc nhanh, 2 pin 5.0 Ah
DPO500Z	Không kèm pin/sạc

Phụ kiện đi kèm: Khoá lục giác, miếng đệm đánh bóng 125 mm, túi đựng (chỉ DPO500RTE)

Trọng lượng có thể khác nhau tùy thuộc vào phụ kiện đi kèm, bao gồm cả bộ pin. Sự kết hợp nhẹ nhất và nặng nhất, tùy theo tiêu chuẩn EPTA 01/2014, được hiển thị trong bảng.

Các phụ kiện kèm theo và thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo quốc gia

CÔNG TY TNHH MAKITA VIỆT NAM

Kho 4-5-6, Block 16, 18L1-2 Đường số 3, KCN VSIP II, P. Hòa Phú, TP Thủ Đức, Bình Dương
ĐT: 0274 362 8338 - Fax: 0274 362 8339 - Website: www.makita.com.vn

CHI NHÁNH CTY TNHH MAKITA VN TẠI MIỀN BẮC

Kho 5, số 1, đường số 6, KCN - ĐT - DV VSIP Bắc Ninh, X. Phú Chấn, TX Từ Sơn, T. Bắc Ninh
ĐT: 0222 376 5942 Fax: 0222 376 5941

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

102 Triệu Nữ Vương, P. Hải Châu 2, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
ĐT: 0236 352 5079 / 0236 352 5179 Fax: 0236 352 5479

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH CẦN THƠ

226 Võ Văn Kiệt, P. An Thủy, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ
ĐT: 0292-3894358 Fax: 0292-3894359

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH BUỒN MA THUỘT

60 Y. Jui, P. Thống Nhất, TP. Buon Ma Thuột, T. Đắk Lắk
ĐT: 0262 355 4556 Fax: 0262 355 4557

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH HẢI PHÒNG

Số 15, Phố Phạm Hồng Thái, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
Điện thoại: 0225 8831 529

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH NHA TRANG

1053 Đường 2 tháng 4, P. Vạn Thạnh, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 0258 3823 338

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Số 12 Trịnh Văn Căn, P. Cầu Ông Lãnh, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 3821 5191

Đáp ứng nhu cầu sử dụng



Máy Đánh Bóng Quỹ Đạo Tròn Dừng Pin



DPO500 125 mm

**Công suất cao
tương tự như máy AC**



Đánh Bóng Thô

Chế độ đánh bóng bắt buộc

Chế độ xoay bắt buộc phá bỏ các vết trầy xước.



Đánh Bóng Tạo Độ Bóng

Chế độ xoay tự do

Chế độ tạo độ bóng cho xe.

