

Đáp ứng nhu cầu sử dụng



Máy Đánh Bóng Quỹ Đạo Tròn Dừng Pin




DPO500 125 mm

**Công suất cao
tương tự như máy AC**



Đánh Bóng Thô



Chế độ đánh bóng bắt buộc

Chế độ xoay bắt buộc phá bỏ các vết trầy xước.



Đánh Bóng Tạo Độ Bóng



Chế độ xoay tự do

Chế độ tạo độ bóng cho xe.



Không dây, giảm rủi ro gây hại cho thân xe.



DPO500
125 mm (5")



Giảm thiệt hại cho thân xe

- Vị trí pin nằm ở đuôi máy, giảm thiểu rủi ro pin chạm vào thân xe khi làm việc.
- Miếng đệm đàn hồi bảo vệ tránh làm hư hại thân xe.

Công tắc khóa

Thay đổi nút

Chọn 2 chế độ xoay

Thời gian làm việc

Tốc độ tối đa	Chế độ hoàn thiện
Khoảng 15 phút	Khoảng 30 phút

Với pin : BL1850B



Tay cầm được thiết kế phù hợp với người dùng tạo điều kiện cho việc cầm máy và điều khiển máy khi làm việc.



Thay đổi tốc độ bằng số cho phép người dùng có thể thay đổi tốc độ phù hợp với nhiều ứng dụng khác nhau.



Chế độ hoàn thiện dễ dàng làm việc tạo độ bóng bằng cách giữ mô men và điều khiển vòng xoay của máy khi tải nặng.

Phụ kiện

Tay cầm bên



Mã số
198043-5

Miếng đệm đánh bóng (kiểu móc và vòng)



Kích thước	Mã số
125mm	197923-2
150mm	197929-0

Miếng đệm tẩm để bột (kiểu móc và vòng) (đối với lớp phủ sáp)



Kích thước	Mã số
125mm	794558-6
150mm	197914-3

Đệm lông cừu



(kiểu móc và vòng)
(đánh bóng cao cấp)

Kích thước	Mã số
125mm	197920-8
150mm	794619-2

Tấm đế ni



(kiểu móc và vòng)
(loại bó sáp)

Kích thước	Mã số
125mm	196152-4
150mm	193288-0

Máy Đánh Bóng Quỹ Đạo Tròn Dùng Pin

DPO500RTE / DPO500Z 125 mm

- Nhiều tốc độ
- Ổn định tốc độ từ điện tử
- Khởi động êm
- Nhám dính dạng gai và xử

Kích thước để nhám Quỹ đạo/phút	125 mm (5") Chế độ bình thường: 0 - 6,800 Chế độ hoàn thiện: 0 - 5,200
Tốc độ đập	Chế độ bình thường: 0 - 13,600 Chế độ hoàn thiện: 0 - 10,400
Tốc độ không tải	Chế độ bình thường: 0 - 780 Chế độ hoàn thiện: 0 - 600
Đường kính quỹ đạo Độ rung	5.5 mm (7/32")
Cường độ âm thanh	Đánh bóng: 9.5 m/s ² 82 dB(A)
Công suất âm thanh	93 dB(A)
Kích thước (L x W x H)	530x123x134 mm
Trọng lượng	3.1 - 3.6 kg (6.8 - 7.8 lbs.)
DPO500RTE: 2 pin 5.0Ah(BL1850B), sạc nhanh(DC18RC)	
DPO500Z: Không kèm pin/sạc	
Phụ kiện đi kèm: Miếng đệm đánh bóng (197923-2), khóa lục giác(783203-8), túi xách Makita(831303-9)(chỉ DPO500RTE) .	

Trọng lượng có thể khác nhau tùy thuộc vào phụ kiện đi kèm, bao gồm cả bộ pin. Sự kết hợp nhẹ nhất và nặng nhất, tùy theo tiêu chuẩn EPTA 01/2014, được hiển thị trong bảng. Các phụ kiện kèm theo và thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo quốc gia hoặc khu vực.

CÔNG TY TNHH MAKITA VIỆT NAM

Kho 4.5.6, Block 16, 18/12 Đường số 3, KCN VSP, P. Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương
ĐT: 0274 362 8338 - Fax: 0274 362 8339 - Website: www.makita.com.vn

CHI NHÁNH CTY TNHH MAKITA VN TẠI MIỀN BẮC
Khu S, Số 1, Đường Số 6, KCN - BT - DV VSP Bắc Ninh, P. Phú Chân,
TP. Từ Sơn, T. Bắc Ninh.
ĐT: 0222 376 5942 Fax: 0222 376 5941

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH HÀ NỘI
65 Trường Chinh, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội.
ĐT: 0243 202 2385

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
102 Trần Nữ Vương, P. Hải Châu 2, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.
ĐT: 0236 352 5078 / 0236 352 5179 Fax: 0236 352 5479

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH CẦN THƠ
386 Võ Văn Kiệt, Khu Vực S, P. An Thới, Q. Bình Thủy,
TP. Cần Thơ.
ĐT: 0292 389 4358 Fax: 0292 389 4358

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH BUỒN MA THUỐT
89 Lê Đức Thọ, P. Thống Nhất, TP. Buon Ma Thuột, T. Đắk Lắk.
ĐT: 0262 355 4556 Fax: 0262 355 4557

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH HẢI PHÒNG
Số 01 Lô D101, Dự án Hoàng Huy Riverside, P. Thượng Lý,
Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.
ĐT: 0225 883 1529

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH NHA TRANG
Là 3636 đường B6, Khu đô thị Vinh Diễm Trung, Xã Vinh Ngọc,
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 0258 220 0039

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH
Số 12 Trịnh Văn Căn, P. Cầu Ông Lãnh, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh.
ĐT: 0283 821 5191

A4-052023-1