



Máy Vặn Vít Dùng Pin
DTD153



Hiệu suất cao với động cơ không chổi than

Mô-men xoắn cực đại

170N·m

Trọng lượng

1.3kg
(BL1815N)



Vỏ hộp búa bằng nhôm

Vỏ ở bộ phận búa đập được làm bằng nhôm tạo nên sự ấn tượng về độ bền

Gài mũi một chạm

Không cần kéo đầu giữ khi gài mũi.

Đèn LED đôi với chức năng sáng trước và tắt sau




Tốc độ quay cao

3,400
vòng/phút

Phụ kiện

Bộ móc treo

Cho phép treo máy nhanh gọn trên vành đai thắt lưng.



Mã số. 197043-2

Hộp bảo vệ pin

được thiết kế để bảo vệ pin khỏi bụi và khô thấm nước khi sử dụng ngoài trời hoặc từ tác động xấu của môi trường.



Kẹp thắt lưng

BL
MOTOR

Động cơ không chổi than.

*Không cần bảo trì chổi than.
*Tạo ra hiệu suất hiệu quả hơn động cơ có chổi than vì không có ma sát được tạo ra từ chổi than, có thể tối thiểu lượng điện làm giảm độ nóng của động cơ và tăng khối lượng công việc với 1 pin sạc đầy.

Thay đổi tốc độ bằng công tắc bóp

Tay cầm thiết kế cải tiến và khoa học với rãnh mềm

tạo sự thoải mái cho việc điều khiển, giúp giảm bớt mỏi tay và đau tay khi cầm.

Sử dụng Pin 18V Li-ion

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Pin / Sạc

Hiện thị mức pin



*Không hiển thị mức pin



BL1860B (6.0Ah)
BL1850B (5.0Ah)
BL1840B (4.0Ah)
BL1830B (3.0Ah)
BL1820B (2.0Ah)
*BL1815N (1.5Ah)

Sạc nhanh DC18RC



Sạc DC18SD



Máy vặn vít dùng pin

DTD153RTE / DTD153RFE / DTD153Z

- Nhiều tốc độ
- Lực hãm bằng điện
- Kiểu đảo chiều quay
- Có đèn
- Hộp đựng đồ

Standard Equipment:
Vít (+) M4X12 (266622-8), móc treo (346317-0), mũi vít Torsion PH2-120 (B-66743).

Khả năng	Ốc máy	M4 - M8
	Ốc tiêu chuẩn:	M5 - M16
	Ốc dẫn hơi cao:	M5 - M14
	Ren thô (ren dài):	22 - 125mm
Tốc độ đập		0 - 3,600 l/p
Tốc độ không tải		0 - 3,400 v/p
Lực siết tối đa		170 N·m
Kích thước		126x79x238mm
Trọng lượng		1.3kg

DTD153RTE: 2 pin 5.0Ah (BL1850B), sạc nhanh (DC18RC)
DTD153RFE: 2 pin 3.0Ah (BL1830B), sạc nhanh (DC18RC)
DTD153Z: Không kèm pin, sạc

Trong lượng có thể khác nhau tùy thuộc vào phụ kiện đi kèm, bao gồm cả bộ pin. Sự kết hợp nhẹ nhất và năng nhất, tùy theo tiêu chuẩn EPTA 01/2014, được hiển thị trong bảng. Các phụ kiện kèm theo và thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo quốc gia hoặc khu vực.

A4-052023-1

CÔNG TY TNHH MAKITA VIỆT NAM

Kho 4.5.6, Block 16, 18/12 Đường số 3, KCN VSP, P. Hòa Phú, TP. Thủ Đức, Bình Dương
ĐT: 0274 362 8338 - Fax: 0274 362 8339 - Website: www.makita.com.vn

CHI NHÁNH CTY TNHH MAKITA VN TẠI MIỀN BẮC

Kho 5, Số 1, Đường Số 6, KCN - BT - DV VSP Bắc Ninh, P. Phú Chấn, TP. Từ Sơn, T. Bắc Ninh.
ĐT: 0222 376 5942 Fax: 0222 376 5941

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH HÀ NỘI

65 Trường Chinh, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội.
ĐT: 0243 202 2385

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

102 Triều Nữ Vương, P. Hải Châu 2, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.
ĐT: 0236 352 5078 / 0236 352 5179 Fax: 0236 352 5479

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH CẦN THƠ

386 Võ Văn Kiệt, Khu Vực 5, P. An Thới, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ.
ĐT: 0292 389 4358 Fax: 0292 389 4358

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH BUỒN MA THUẬT

58 Lê Đức Thọ, P. Thống Nhất, TP. Buôn Ma Thuột, T. Đắk Lắk.
ĐT: 0262 355 4556 Fax: 0262 355 4557

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH HẢI PHÒNG

Số 01 Lô D1-01, Dự án Hoàng Huy Riverside, P. Thượng Lý, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.
ĐT: 0225 883 1529

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH NHA TRANG

Là 36/36 đường B6, Khu đô thị Vinh Diễm Trưng, Xã Vinh Ngọc, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 0258 220 0039

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Số 12 Trịnh Văn Căn, P. Cầu Ông Lãnh, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh.
ĐT: 0283 821 5191