



Máy cưa xích dùng pin
DUC254
250 mm



Trọng lượng nhẹ & công suất cao
Hiệu suất tương đương máy cưa xích động cơ 23mL



Hình ảnh: DUC254



Máy thổi
DUB362 /
DUB361

Máy cưa xích
DUC252 /
DUC252C
DUC400 / DUC353
DUC303 / DUC302

Máy đa năng
DUX60

Xe cắt cỏ đẩy
DLM380 /
DLM431



Máy cắt cỏ
DUR365U / DUR364L
DUR366L

Máy tỉa hàng rào
DUH651 /
DUH551

Máy tỉa hàng rào
DUH651 /
DUH551

Máy tỉa hàng rào
DUH651 /
DUH551

Máy tỉa hàng rào
DUH651 /
DUH551

Máy tỉa hàng rào
DUH651 /
DUH551

Máy tỉa hàng rào
DUH651 /
DUH551

Máy tỉa hàng rào
DUH651 /
DUH551

Máy tỉa hàng rào
DUH483 / DUH523

Máy cưa kiếm
DJR185 /
DJR183

Máy thổi
DUB183

Máy cắt cỏ
DUR187L / DUR187U
DUR188L / DUR188U
DUR184L

Máy cắt cỏ
DUM604

Máy cưa xích
DUC122 / DUC254 /
DUC204 / DUC254C

Máy cưa xích
DUC122 / DUC254 /
DUC204 / DUC254C

Máy cưa xích
DUC122 / DUC254 /
DUC204 / DUC254C

Máy cưa kiếm
DJR185 /
DJR183

Máy cắt cỏ
DUR187L / DUR187U
DUR188L / DUR188U
DUR184L

Máy cắt cỏ
DUR187L / DUR187U
DUR188L / DUR188U
DUR184L

Máy cưa xích
DUC122 / DUC254 /
DUC204 / DUC254C

Máy cưa xích
DUC122 / DUC254 /
DUC204 / DUC254C

Máy cưa xích
DUC122 / DUC254 /
DUC204 / DUC254C

Máy cưa xích
DUC122 / DUC254 /
DUC204 / DUC254C

Máy cưa xích
DUC122 / DUC254 /
DUC204 / DUC254C

Máy cưa kiếm
DJR185 /
DJR183

Máy cắt cỏ
DUR187L / DUR187U
DUR188L / DUR188U
DUR184L

Máy cắt cỏ
DUR187L / DUR187U
DUR188L / DUR188U
DUR184L

Máy cưa xích
DUC122 / DUC254 /
DUC204 / DUC254C

Máy cưa xích
DUC122 / DUC254 /
DUC204 / DUC254C

Máy cưa xích
DUC122 / DUC254 /
DUC204 / DUC254C

Máy cưa xích
DUC122 / DUC254 /
DUC204 / DUC254C

Máy cưa xích
DUC122 / DUC254 /
DUC204 / DUC254C

Phụ kiện

Lam/ Xích/ Vỏ lam

Lam				Xích						Vỏ lam		Bánh xe	
Chiều dài lam	Motor Mount	Loại	Mã số	Mã số mắc nối dẫn động	Bề mặt xích	Bước răng	Loại OREGON / DOLMAR	Kiểu dao cắt	Mã số	Mã số	Loại	Mã số	
25cm/10"	----	Lam trượt	168407-7	60	1.3mm/ .050"	1/4"	25AP / 466	MC	194098-8	452093-7	Bánh xe	198259-2	
20cm/8"	A041	Lam bánh xe	161848-6	33	1.1mm/ .043"	3/8"LP	90PX / 291	CC	199076-3	458503-2	Bánh xe	199063-2	
25cm/10"	A041	Lam bánh xe	161846-0	40					199075-5	452093-7			
25cm/10"	A041	Lam bánh xe	168408-5	40	1.3mm/ .050"	3/8"LP	91PX / 492	CC	196205-9	452093-7			

Giũa và giữa có tay cầm

Dùng cho máy cưa xích * giữa xích

Loại lưỡi cưa xích	Kích thước	Giũa	
		Mã số	Mã số
25AP, 91PX, 91VLX, 466, 492, 196	4mm	*744003-1	----
		D953003090	195089-2 D953030010
90PX, 33SL, 34SL, 291	4.5mm	D953003100	195923-6 D953030020

Tay cầm, giữa phẳng & thước canh độ sâu

Cho tất cả máy cưa xích

Tay cầm	Giữa phẳng	Thước canh độ sâu
Mã số	Mã số	Mã số
D953004010	D953003060	D953100090

Dầu tra xích

Kích thước	Mã số
100mL	182229-1
1L	195093-1 D988002656
5L	D988002658

Dầu tra xích BIOTOP

Kích thước	Mã số
1L	D980008610
5L	D980008611

Tấm chắn bảo vệ giảm chấn

Mã số
199067-4

Máy cưa xích dùng pin DUC254 250 mm

	Nhiều tốc độ	Chiều dài lam	250 mm
	Hãm bằng điện	Bước răng / bề dày mặt xích	3/8" / 1.1 mm 3/8" / 1.3 mm
	Khởi động êm	Tốc độ xích	0 - 24 m/s (0 - 1,440 m/phút) (0 - 4,720 FPM)
		Dung tích	140 mL
		Độ ồn áp suất	92.2 dB(A)
		Độ ồn của máy	103.2 dB(A)
		Độ rung	Cắt gỗ: 3.1 m/s ²
		Kích thước (L x W x H)	không có lam: 258x184x191 mm có lam bánh xe 25 cm 90PX: 482x184x191 mm
		Trọng lượng	2.8 - 3.2 kg
Phụ kiện đi kèm:		DUC254Z:	Không kèm pin, sạc

Xích (199075-5), lam 250mm (161846-0), vỏ lam (458501-6), cờ lê 13-16 (782023-7), túi phụ kiện (831304-7).

Trọng lượng có thể khác nhau tùy thuộc vào phụ kiện đi kèm, bao gồm cả bộ pin. Sự kết hợp nhẹ nhất và nặng nhất, tùy theo tiêu chuẩn EPTA 01/2014, được hiển thị trong bảng. Các phụ kiện kèm theo và thông số kỹ thuật có thể thay đổi không quốc gia hoặc khu vực.

CÔNG TY TNHH MAKITA VIỆT NAM

Kho 4-5-6, Block 16, 18L1-2 Đường số 3, KCN VSIP II, P. Hòa Phú, TP. Thủ Đức, Bình Dương
ĐT: 0274 362 8338 - Fax: 0274 362 8339 - Website: www.makita.com.vn

CHI NHÁNH CTY TNHH MAKITA VN TẠI MIỀN BẮC

Kho 5, số 1, đường số 6, KCN -ĐT - DV VSIP Bắc Ninh, X. Phù Chân, T.X Từ Sơn, T. Bắc Ninh
ĐT: 0222 376 5942 Fax: 0222 376 5941

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

102 Triệu Nữ Vương, P. Hải Châu 2, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
ĐT: 0236 352 5079 / 0236 352 5179 Fax: 0236 352 5479

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH CẦN THƠ

366 Võ Văn Kiệt, Khu Vực 5, Phường An Thới, Quận Bình Thủy, Thành Phố Cần Thơ
ĐT: 0292 3894 358 Fax: 0292 3894 359

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH BUỒN MA THUỘT

60 Y Jút, P.Thống Nhất, TP. Buôn Ma Thuột, T. Đắk Lắk
ĐT: 0262 355 4556 Fax: 0262 355 4557

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH HẢI PHÒNG

Số 15, Phố Phạm Hồng Thái, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
Điện thoại: 0225 8831 529

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH NHA TRANG

1053 Đường 2 tháng 4, P. Vạn Thạnh, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 0258 3823 338

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Số 12 Trịnh Văn Cấn, P. Cầu Ông Lãnh, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 3821 5191

Lam bánh xe

DUC254
250 mm



Tốc độ xích tối đa

24 m/s

Xích: 90px hoặc 91px

Hiệu suất tương đương máy cưa xích động cơ 23mL

**BL
MOTOR**

Hiệu quả làm việc cao

Động cơ không chổi than mang lại hiệu quả làm việc cao.

+

Hiệu suất cao

Phanh xích và công tắc bấm điều chỉnh tốc độ mang lại hiệu suất cao tương đương máy cưa xích chạy xăng.

+

Trọng lượng

3.1 kg

Pin BL1850B
Lam 200mm
Xích 90xp



Số lượng cắt

Khối lượng công việc trên 1 pin sạc đầy

Khoảng **160** lần



- Gỗ tuyết tùng 50mm
- Xích : 90PX
- Pin : BL1850B

Cố định đai ốc

Ngăn chặn việc mất đai ốc khi tháo vỏ xích để thay thanh dẫn hướng hoặc xích

Móc treo chữ D

Cắt hiệu quả cao

Truyền động trực tiếp của động cơ BL motor cao cung cấp tốc độ xích cao; cho phép cắt vật liệu mà không cần đẩy mạnh.

- Nhanh hơn 15% so với máy động cơ 22mL hiện tại khi cắt gỗ vuông 50mmx50mm

Chế độ tăng mô-men xoắn

Chế độ tăng mô-men xoắn cung cấp thêm sức mạnh để cắt cành dày hoặc cành cứng

- Nhanh hơn 50% so với máy động cơ 22mL hiện tại khi cắt gỗ vuông 100mmx100mm
- Không thể sử dụng được khi dùng pin BL1815N hoặc BL1820B.



*Nhấn công tắc nguồn chính trong vài giây cho đến khi đèn công tắc nguồn sáng lên màu vàng



Công tắc nguồn
với chức năng tự động tắt nguồn



Móc cài xích kim loại



Cân bằng tuyệt vời



Điều chỉnh tự động tra dầu cho xích



Cò điều chỉnh tốc độ



Nắp cấp dầu của xích

XPT

Extreme Protection Technology