

DUT131

Đầu khoá



Khả năng đầu khoá :
1.5 - 13 mm

Trục inox
chống rỉ sét
chỉ máy DUT130



Đường kính lưỡi: 165mm
chỉ máy DUT130

Nắp bảo vệ pin



tránh vữa văng dính lên pin



DUT130

Trục ren dài



2 tốc độ cơ
(0-350 & 0-1,300 RPM)

Tay cầm phía sau với cao su mềm



Cho những ứng dụng đa dạng



Tay cầm được thiết kế phù hợp với người sử dụng tạo sự thoải mái khi dùng máy.

Sử dụng pin 18V Li-ion

BL1815N 1.5Ah

BL1820B 2.0Ah

BL1830B 3.0Ah

BL1840B 4.0Ah

BL1850B 5.0Ah

BL1860B 6.0Ah



BL1850B

Phụ kiện

DUT130

Trục	Inox			
Mã số	168349-5			A-43773
Lưỡi trộn	165	150	130	135
Ứng dụng	Để trộn các vật liệu có độ đậm đặc thấp như sơn			để trộn các vật liệu có độ đậm đặc cao như thạch cao, vữa
Hình dạng				
Bu-lông riêng	✓	-	✓	-
Mã số	A-43692	A-43686	A-43670	A-43723
Kích thước bu-lông	M8 x 18	M8 x 25	M8 x 18	W5/16 x 16
Mã số	265220-5	251686-5	265220-5	265475-2

Trọng lượng có thể khác nhau tùy thuộc vào phụ kiện đi kèm, bao gồm cả bộ pin. Sự kết hợp nhẹ nhất và nặng nhất, tùy theo tiêu chuẩn EPTA 01/2014, được hiển thị trong bảng. Các phụ kiện kèm theo và thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo quốc gia hoặc khu vực.

Máy Trộn Sơn Dùng Pin

DUT130

Nhiều tốc độ	Đường kính lưỡi	165 mm (6-1/2")
2 tốc độ cơ	Tốc độ không tải(RPM)	Cao/thấp: 0 - 1,300 / 0 - 350
Khởi động êm	Công suất tối đa	650 W
Phụ kiện kèm theo: Tay cầm (140G50-6), đầu nối trục (326649-1), trục thép (168349-5), lưỡi trộn sơn (A-43692), cờ lê (3 cái: cờ lê 13 781006-4, cờ lê 19 781010-3 (2 cái)), chụp bảo vệ (458814-5), bu lông M8X18 (265220-5), túi đựng ((831253-8)	Độ rung	Hoạt động không tải: 2.5 m/s ² hoặc thấp hơn
	Độ ồn áp suất	74 dB(A)
	Kích thước (L x W x H)	Có lưỡi trộn: 916x89x231 mm (36"x3-1/2"x9-1/8") Không có lưỡi trộn: 320x89x231 mm (12-5/8"x3-1/2"x9-1/8")
	Trọng lượng	2.5 - 2.8 kg (5.6~6.3 lbs.)
	DUT130RTE:	Sạc nhanh, 2 pin 5Ah
	DUT130Z:	Không kèm pin, sạc

DUT131

Nhiều tốc độ	Khả năng đầu khoá	1.5 - 13 mm (1/16 - 1/2")
2 tốc độ cơ	Tốc độ không tải(RPM)	Cao/thấp: 0 - 1,300 / 0 - 350
Khởi động êm	Công suất tối đa	650 W
Phụ kiện kèm theo: Tay cầm (140G50-6), khoá mở đầu kẹp (763448-4), chụp bảo vệ (459241-9), túi đựng (831253-8).	Độ rung	Hoạt động không tải: 2.5 m/s ² hoặc thấp hơn
	Độ ồn áp suất	74 dB(A)
	Kích thước (L x W x H)	307x89x231 mm (12-1/8"x3-1/2"x9-1/8")
	Trọng lượng	2.7 - 3.0 kg (5.8 - 6.6 lbs.)
	DUT130RTE:	Sạc nhanh, 2 pin 5Ah
	DUT130Z:	Không kèm pin, sạc

CÔNG TY TNHH MAKITA VIỆT NAM

Kho 4-5-6, Block 16, 181/1-2 Đường số 3, KCN VSIP II, P. Hòa Phú, TP. Thủ Đức, Bình Dương
ĐT: 0274 362 8338 - Fax: 0274 362 8339 - Website: www.makita.com.vn

CHI NHÁNH CTY TNHH MAKITA VN TẠI MIỀN BẮC

Kho 5, số 1, đường số 6, KCN - ĐT - DV VSIP Bắc Ninh, X. Phú Châu, T. Từ Sơn, T. Bắc Ninh
ĐT: 0222 376 5942 Fax: 0222 376 5941

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

102 Triệu Nữ Vương, P. Hải Châu 2, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
ĐT: 0236 352 5079/ 0236 352 5179 Fax: 0236 352 5479

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH CẦN THƠ

226 Võ Văn Kiệt, P. An Thới, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ
ĐT: 0292-3894358 Fax: 0292-3894359

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH BUỒN MA THUỘT

60 Yết, P. Thống Nhất, TP. Buon Ma Thuột, T. Đắk Lắk
ĐT: 0262 355 4556 Fax: 0262 355 4557

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH HẢI PHÒNG

Số 15, Phố Phạm Hồng Thái, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
Điện thoại: 0225 8831 529

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH NHÀ TRANG

1053 Đường 2 tháng 4, P. Vạn Thạnh, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 0258 3823 338

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Số 12 Trịnh Văn Cấn, P. Cầu Ông Lãnh, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 3821 5191



Máy Trộn Sơn Dùng Pin DUT130, DUT131



Trộn sơn bất cứ nơi đâu

Thời gian trộn
25 phút

Lưỡi: 165mm

Pin: BL1850B

Vật liệu: thùng sơn 4L

Chế độ xoay: quay tốc độ cao

Hình: DUT130

18V
LITHIUM-ION

BL MOTOR **XPT**