

Phụ kiện đa dạng




Máy xịt rửa cao áp
HW1300 / HW1200

Đễ dàng điều chỉnh áp suất và chức năng
tự mỗi nước



Máy xịt rửa cao áp

HW1300 / HW1200



Cách điện kép



	HW1300	HW1200
Công suất	1,800 W	1,800 W
Áp lực tối đa	13 MPa	12 MPa
Lưu lượng tối đa	450 L/h	420 L/h
Chiều dài ống áp suất cao	10 m	10 m
Độ ồn áp suất	76 dB(A)	72 dB(A)
Độ rung	4.86 m/s ²	4.11 m/s ²
Kích thước	292x358x830 mm	292x358x830 mm
Trọng lượng	12.7 kg	11.0 kg
Dây dẫn điện	5.0 m	5.0 m

Phụ kiện đi kèm : HW1200: Dây dẫn, súng xịt, đầu nối, đầu nối nhanh, đầu xịt rửa, đầu xịt dạng xoáy, bình đựng chất tẩy rửa.
HW1300: Súng xịt, đầu nối, đầu nối nhanh, đầu xịt rửa, đầu xịt dạng xoáy, bình đựng chất tẩy rửa.

Loại chức năng cơ bản
HW1200

Loại chức năng nâng cao
2 mức áp suất xịt / Bộ phận cuốn dây xịt
HW1300

Thân thiện với môi trường
do tiết kiệm nước

CÔNG TY TNHH MAKITA VIỆT NAM

Kho 06, Block 16, 18L1-2 Đường số 3, KCN VSIP II, P. Hòa Phú, TP. Thủ Đức, Bình Dương
ĐT: 0274 362 8338 - Fax: 0274 362 8339 - Website: www.makita.com.vn

CHI NHÁNH CTY TNHH MAKITA VN TẠI MIỀN BẮC

Kho 5, số 1, đường số 6, KCN - ĐT - DV VSIP Bắc Ninh, X. Phù Chân, T.X Từ Sơn, T. Bắc Ninh
ĐT: 0222 376 5942 Fax: 0222 376 5941

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

102 Triệu Nữ Vương, P. Hải Châu 2, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
ĐT: 0236 352 5079/ 0236 352 5179 Fax: 0236 352 5479

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH CẦN THƠ

226 Võ Văn Kiệt, P. An Thới, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ
ĐT: 0292-3894358 Fax: 0292-3894359

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH BUỒN MA THUỘT

60 Y Jút, P.Thống Nhất, TP. Buôn Ma Thuột, T. Đắk Lắk
ĐT: 0262 355 4556 Fax: 0262 355 4557

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH HẢI PHÒNG

Số 15, Phố Phạm Hồng Thái, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng
Điện thoại: 0225 8831 529



Hình ảnh : HW1300



Chức năng xịt độ ồn thấp

HW1300



Độ ồn thấp hơn khoảng 10% và tiết kiệm nước tới 20% so với chức năng áp suất cao



Chức năng điều chỉnh áp suất

điều khiển dễ dàng và nhanh chóng bằng cách xoay tay cầm

HW1300

HW1200

Đầu xịt dạng thẳng



Mức áp suất thấp

Không chỉ sử dụng áp suất cao, mà còn dùng ở áp suất thấp cho việc lau rửa cửa, máy điều hòa không khí, xe hơi...

Mức áp suất cao

Chức năng tự mỗi nước

■ Ống hút nước
Có khả năng hút nước ở độ cao 1m tính từ mặt nước đến đầu vào của máy



Phụ kiện đa dạng

HW1300

HW1200



Hình ảnh : HW1300

Vòi xịt làm sạch đường ống
Ống hút nước

Chức năng xịt áp suất cao



HW1300

Loại chức năng nâng cao

2 mức áp suất xịt/ Bộ phận cuộn dây xịt

Bộ phận cuộn dây xịt
Ống dẫn được quấn quanh trục, cho khâu chuẩn bị làm sạch được tiến hành dễ dàng và nhanh chóng

Áp suất tối đa
13 MPa
(220-240V)

Lưu lượng tối đa cho phép
7.5 L/phút



HW1200

Loại chức năng cơ bản

Áp suất tối đa
12 MPa
(220-240V)

Lưu lượng tối đa cho phép
7.0 L/phút

Trọng lượng nhẹ

HW1300

HW1200

12.7 kg

11.0 kg

Xịt rửa mạnh mẽ

Tiết kiệm 80% nước so với vòi tưới vườn