



GB	Cutter	Instruction manual
ID	Alat Pemotong	Petunjuk penggunaan
VI	Máy Cắt Đá Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	Tài liệu hướng dẫn
TH	เครื่องตัด	คู่มือการใช้งาน

MT413




013754






1

013758




2

001674




3

013762




4

013771




5

013756




6

013757




7

013759




8

013760




9

013763



10

001145



11

013764

ENGLISH (Original instructions)

Explanation of general view

1. Wing bolt	7. Diamond wheel	13. Tube holder
2. Base	8. Inner flange	14. Vinyl tube
3. Switch trigger	9. Outer flange	15. Limit mark
4. Lock button / Lock-off button	10. Hex bolt	16. Brush holder cap
5. Wrench	11. Water cock	17. Screwdriver
6. Hex wrench	12. Water pipe	

SPECIFICATIONS

Model	MT413
Blade diameter	110 mm
Hole diameter	20 mm
Max. diamond wheel thickness	2 mm
Max. cutting capacity	32 mm
Rated speed (n) / No load speed (n ₀)	13,000 (min ⁻¹)
Overall length	227 mm
Net weight	2.9 kg
Safety class	□/II

- Due to our continuing program of research and development, the specifications herein are subject to change without notice.
- Specifications may differ from country to country.
- Weight according to EPTA-Procedure 01/2003

Symbols

END202-8

The following show the symbols used for the equipment.
Be sure that you understand their meaning before use.



... Read instruction manual.



..... DOUBLE INSULATION



... Wear safety glasses.

Intended use

ENE023-2

The tool is intended for cutting in brick, concrete and stone.

Power supply

ENF002-2

The tool should be connected only to a power supply of the same voltage as indicated on the nameplate, and can only be operated on single-phase AC supply. They are double-insulated and can, therefore, also be used from sockets without earth wire.

General Power Tool Safety Warnings

GEA005-3

⚠ WARNING Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

Work area safety

1. Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark areas invite accidents.
2. Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust. Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
3. Keep children and bystanders away while operating a power tool. Distractions can cause you to lose control.

Electrical safety

4. Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.
5. Avoid body contact with earthed or grounded surfaces such as pipes, radiators, ranges and refrigerators. There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
6. Do not expose power tools to rain or wet conditions. Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
7. Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or

- moving parts.** Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
- 8. When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.** Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
- 9. If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply.** Use of an RCD reduces the risk of electric shock.
- 10. Use of power supply via a RCD with a rated residual current of 30 mA or less is always recommended.**

Personal safety

- 11. Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool.** Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.
- 12. Use personal protective equipment. Always wear eye protection.** Protective equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.
- 13. Prevent unintentional starting.** Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool. Carrying power tools with your finger on the switch or energising power tools that have the switch on invites accidents.
- 14. Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on.** A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.
- 15. Do not overreach.** Keep proper footing and balance at all times. This enables better control of the power tool in unexpected situations.
- 16. Dress properly.** Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair, clothing, and gloves away from moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.
- 17. If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used.** Use of dust collection can reduce dust-related hazards.

Power tool use and care

- 18. Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application.** The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
- 19. Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off.** Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
- 20. Disconnect the plug from the power source and/or the battery pack from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools.** Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.
- 21. Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the**

power tool or these instructions to operate the power tool. Power tools are dangerous in the hands of untrained users.

- 22. Maintain power tools.** Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained power tools.
- 23. Keep cutting tools sharp and clean.** Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
- 24. Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed.** Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.

Service

- 25. Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts.** This will ensure that the safety of the power tool is maintained.
- 26. Follow instruction for lubricating and changing accessories.**
- 27. Keep handles dry, clean and free from oil and grease.**

CUTTER SAFETY WARNINGS

GEB025-4

- 1. The guard provided with the tool must be securely attached to the power tool and positioned for maximum safety, so the least amount of wheel is exposed towards the operator. Position yourself and bystanders away from the plane of the rotating wheel.** The guard helps to protect operator from broken wheel fragments and accidental contact with wheel.
- 2. Use only diamond cut-off wheels for your power tool.** Just because an accessory can be attached to your power tool, it does not assure safe operation.
- 3. The rated speed of the accessory must be at least equal to the maximum speed marked on the power tool.** Accessories running faster than their rated speed can break and fly apart.
- 4. Wheels must be used only for recommended applications.** For example: do not grind with the side of cut-off wheel. Abrasive cut-off wheels are intended for peripheral grinding, side forces applied to these wheels may cause them to shatter.
- 5. Always use undamaged wheel flanges that are of correct diameter for your selected wheel.** Proper wheel flanges support the wheel thus reducing the possibility of wheel breakage.
- 6. The outside diameter and the thickness of your accessory must be within the capacity rating of your power tool.** Incorrectly sized accessories cannot be adequately guarded or controlled.
- 7. The arbour size of wheels and flanges must properly fit the spindle of the power tool.** Wheels and flanges with arbour holes that do not match the mounting hardware of the power tool will run out of

- balance, vibrate excessively and may cause loss of control.
8. **Do not use damaged wheels.** Before each use, inspect the wheels for chips and cracks. If power tool or wheel is dropped, inspect for damage or install an undamaged wheel. After inspecting and installing the wheel, position yourself and bystanders away from the plane of the rotating wheel and run the power tool at maximum no load speed for one minute. Damaged wheels will normally break apart during this test time.
 9. **Wear personal protective equipment.** Depending on application, use face shield, safety goggles or safety glasses. As appropriate, wear dust mask, hearing protectors, gloves and shop apron capable of stopping small abrasive or workpiece fragments. The eye protection must be capable of stopping flying debris generated by various operations. The dust mask or respirator must be capable of filtrating particles generated by your operation. Prolonged exposure to high intensity noise may cause hearing loss.
 10. **Keep bystanders a safe distance away from work area.** Anyone entering the work area must wear personal protective equipment. Fragments of workpiece or of a broken wheel may fly away and cause injury beyond immediate area of operation.
 11. **Hold the power tool by insulated gripping surfaces only, when performing an operation where the cutting accessory may contact hidden wiring or its own cord.** Cutting accessory contacting a "live" wire may make exposed metal parts of the power tool "live" and could give the operator an electric shock.
 12. **Position the cord clear of the spinning accessory.** If you lose control, the cord may be cut or snagged and your hand or arm may be pulled into the spinning wheel.
 13. **Never lay the power tool down until the accessory has come to a complete stop.** The spinning wheel may grab the surface and pull the power tool out of your control.
 14. **Do not run the power tool while carrying it at your side.** Accidental contact with the spinning accessory could snag your clothing, pulling the accessory into your body.
 15. **Regularly clean the power tool's air vents.** The motor's fan will draw the dust inside the housing and excessive accumulation of powdered metal may cause electrical hazards.
 16. **Do not operate the power tool near flammable materials.** Sparks could ignite these materials.
- Kickback and related warnings**
- Kickback is a sudden reaction to a pinched or snagged rotating wheel. Pinching or snagging causes rapid stalling of the rotating wheel which in turn causes the uncontrolled power tool to be forced in the direction opposite of the wheel's rotation at the point of the binding. For example, if an abrasive wheel is snagged or pinched by the workpiece, the edge of the wheel that is entering into the pinch point can dig into the surface of the material causing the wheel to climb out or kick out. The wheel may either jump toward or away from the operator, depending on direction of the wheel's movement at the point of pinching. Abrasive wheels may also break under these conditions.
- Kickback is the result of power tool misuse and/or incorrect operating procedures or conditions and can be avoided by taking proper precautions as given below.
- a) **Maintain a firm grip on the power tool and position your body and arm to allow you to resist kickback forces.** Always use auxiliary handle, if provided, for maximum control over kickback or torque reaction during start-up. The operator can control torque reactions or kickback forces, if proper precautions are taken.
 - b) **Never place your hand near the rotating accessory.** Accessory may kickback over your hand.
 - c) **Do not position your body in line with the rotating wheel.** Kickback will propel the tool in direction opposite to the wheel's movement at the point of snagging.
 - d) **Use special care when working corners, sharp edges etc. Avoid bouncing and snagging the accessory.** Corners, sharp edges or bouncing have a tendency to snag the rotating accessory and cause loss of control or kickback.
 - e) **Do not attach a saw chain, woodcarving blade, segmented diamond wheel with a peripheral gap greater than 10 mm or toothed saw blade.** Such blades create frequent kickback and loss of control.
 - f) **Do not "jam" the wheel or apply excessive pressure.** Do not attempt to make an excessive depth of cut. Overstressing the wheel increases the loading and susceptibility to twisting or binding of the wheel in the cut and the possibility of kickback or wheel breakage.
 - g) **When wheel is binding or when interrupting a cut for any reason, switch off the power tool and hold the power tool motionless until the wheel comes to a complete stop.** Never attempt to remove the wheel from the cut while the wheel is in motion otherwise kickback may occur. Investigate and take corrective action to eliminate the cause of wheel binding.
 - h) **Do not restart the cutting operation in the workpiece.** Let the wheel reach full speed and carefully re-enter the cut. The wheel may bind, walk up or kickback if the power tool is restarted in the workpiece.
 - i) **Support panels or any oversized workpiece to minimize the risk of wheel pinching and kickback.** Large workpieces tend to sag under their own weight. Supports must be placed under the workpiece near the line of cut and near the edge of the workpiece on both sides of the wheel.
 - j) **Use extra caution when making a "pocket cut" into existing walls or other blind areas.** The protruding wheel may cut gas or water pipes, electrical wiring or objects that can cause kickback.
- Additional Safety Warnings:**
17. **Never attempt to cut with the tool held upside down in a vise.** This can lead to serious accidents, because it is extremely dangerous.
 18. **Some material contains chemicals which may be toxic.** Take caution to prevent dust inhalation and skin contact. Follow material supplier safety data.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

⚠ WARNING:

DO NOT let comfort or familiarity with product (gained from repeated use) replace strict adherence to safety rules for the subject product. MISUSE or failure to follow the safety rules stated in this instruction manual may cause serious personal injury.

FUNCTIONAL DESCRIPTION

⚠ CAUTION:

- Always be sure that the tool is switched off and unplugged before adjusting or checking function on the tool.

Adjusting the depth of cut (Fig. 1)

Loosen the wing bolt on the depth guide and move the base up or down. At the desired depth of cut, secure the base by tightening the wing bolt.

⚠ CAUTION:

- After adjusting depth of cut, always tighten the wing bolt securely.

Sighting (Fig. 2)

Align the edge of the front of the base with your cutting line on the workpiece.

Switch action

⚠ CAUTION:

- Before plugging in the tool, always check to see that the switch trigger actuates properly and returns to the "OFF" position when released. (Fig. 3)

For tool with lock button

To start the tool, simply pull the switch trigger. Release the switch trigger to stop.

For continuous operation, pull the switch trigger, push in the lock button and then release the switch trigger.

To stop the tool from the locked position, pull the switch trigger fully, then release it.

For tool with lock-off button

To prevent the switch trigger from being accidentally pulled, a lock-off button is provided.

To start the tool, depress the lock-off button and pull the switch trigger. Release the switch trigger to stop.

⚠ CAUTION:

- Do not pull the switch trigger hard without pressing in the lock-off button. This can cause switch breakage.

For tool without lock button / lock-off button

To start the tool, simply pull the switch trigger. Release the switch trigger to stop.

ASSEMBLY

⚠ CAUTION:

- Always be sure that the tool is switched off and unplugged before carrying out any work on the tool.

Removing or installing diamond wheel (optional accessory)

⚠ CAUTION:

- Always be sure that the tool is switched off and unplugged before installing or removing the diamond wheel.
- Use only the Makita wrench to install or remove the diamond wheel. (Fig. 4)

To remove the diamond wheel, hold the outer flange with the wrench and loosen the hex bolt clockwise with the hex wrench. Then remove the hex bolt, outer flange and diamond wheel. (Fig. 5)

To install the diamond wheel, follow the removal procedure in reverse. Always install the diamond wheel so that the arrow on the diamond wheel points in the same direction as the arrow on the blade case. BE SURE TO TIGHTEN THE HEX BOLT COUNTERCLOCKWISE SECURELY.

Hex wrench storage (Fig. 6)

When not in use, store the hex wrench as shown in the figure to keep it from being lost.

Water flow (Optional accessory)

Only for tool with a water pipe (Fig. 7)

First, unplug the tool. Loosen the wing bolt on the depth guide and move the base down. Install the water pipe on the blade case and secure it by the screw. Attach the vinyl tube onto the water pipe and attach the adapter on the vinyl tube to a faucet of water mains pressure. Adjust the amount of water flow by simply adjusting the water cock.

Only for tool with a vinyl tube (Fig. 8)

Put the vinyl tube into the tube holder just like screwing in so that used diamond wheel cannot be obstructed or interrupted.

OPERATION

⚠ CAUTION:

- THIS TOOL SHOULD ONLY BE USED ON HORIZONTAL SURFACES.
- Be sure to move the tool forward in a straight line and gently. Forcing and exerting excessive pressure or allowing the diamond wheel to bend, pinch or twist in the cut can cause overheating of the motor and dangerous kickback of the tool. (Fig. 9)

Hold the tool firmly. Set the base plate on the workpiece to be cut without the diamond wheel making any contact.

Then turn the tool on and wait until the diamond wheel attains full speed. Now simply move the tool forward over the workpiece surface, keeping it flat and advancing smoothly until the cutting is completed. Keep your cutting line straight and your speed of advance uniform.

MAINTENANCE

⚠ CAUTION:

- Always be sure that the tool is switched off and unplugged before attempting to perform inspection or maintenance.

- Never use gasoline, benzine, thinner, alcohol or the like. Discoloration, deformation or cracks may result.

After use

Blow away dust from the inside of the tool by running the tool at an idle for a while. Brush off accumulation of dust on the base. Accumulation of dust in the motor or on the base may cause a malfunction of the tool.

Replacing carbon brushes (Fig. 10)

Remove and check the carbon brushes regularly. Replace when they wear down to the limit mark. Keep the carbon brushes clean and free to slip in the holders. Both carbon brushes should be replaced at the same time. Use only identical carbon brushes. (Fig. 11)

Use a screwdriver to remove the brush holder caps. Take out the worn carbon brushes, insert the new ones and secure the brush holder caps.

To maintain product SAFETY and RELIABILITY, repairs, any other maintenance or adjustment should be performed by Makita Authorized Service Centers, always using Makita replacement parts.

BAHASA INDONESIA (Petunjuk Asli)

Penjelasan tampilan keseluruhan

- | | | |
|-----------------------------------|-----------------|-------------------------|
| 1. Baut kupu-kupu | 7. Roda intan | 13. Penahan tuba |
| 2. Alas | 8. Flensa dalam | 14. Tuba vinil |
| 3. Picu sakelar | 9. Flensa luar | 15. Garis batas |
| 4. Tombol kunci/Tombol kunci-mati | 10. Baut hex | 16. Tutup borstel arang |
| 5. Kunci pas (Wrench) | 11. Keran air | 17. Obeng |
| 6. Kunci hex | 12. Pipa air | |

SPESIFIKASI

Model	MT413
Diameter roda pemotong	110 mm
Diameter lubang	20 mm
Ketebalan roda intan maks.	2 mm
Kemampuan pemotongan maks.	32 mm
Kecepatan nominal (n)/Kecepatan tanpa beban (n_0)	13.000 (men ⁻¹)
Panjang keseluruhan	227 mm
Berat bersih	2,9 kg
Kelas keamanan	□/II

- Karena kesinambungan program penelitian dan pengembangan kami, spesifikasi yang disebutkan di sini dapat berubah tanpa pemberitahuan.
- Spesifikasi dapat berbeda dari satu negara ke negara lainnya.
- Berat menurut Prosedur EPTA 01/2003

Simbol-simbol

END202-8

Berikut ini adalah simbol-simbol yang digunakan pada alat ini. Pastikan Anda mengerti makna masing-masing simbol sebelum menggunakan alat ini.



... Baca petunjuk penggunaan.



..... ISOLASI GANDA



... Kenakan kacamata pengaman.

Maksud penggunaan

ENE023-2

Alat ini dimaksudkan untuk memotong bata, beton, dan batu.

Pasokan daya

ENF002-2

Alat harus terhubung dengan pasokan daya listrik yang bervoltase sama dengan yang tertera pada pelat nama, dan hanya dapat dijalankan dengan listrik AC fase tunggal. Alat ini diisolasi ganda dan oleh sebab itu dapat dihubungkan dengan soket tanpa arde.

Peringatan Keselamatan Umum Mesin Listrik

GEA005-3

PERINGATAN Bacalah semua peringatan keselamatan dan semua petunjuk. Kelalaian mematuhi peringatan dan petunjuk dapat menyebabkan sengatan listrik, kebakaran dan/atau cedera serius.

Simpanlah semua peringatan dan petunjuk untuk acuan di masa depan.

Istilah "mesin listrik" dalam semua peringatan mengacu pada mesin listrik yang dijalankan dengan sumber listrik jala-jala (berkabel) atau baterai (tanpa kabel).

Keselamatan tempat kerja

1. Jagalah tempat kerja selalu bersih dan berpenerangan cukup. Tempat yang berantakan atau gelap mengundang kecelakaan.
2. Jangan mengoperasikan mesin listrik dalam atmosfer yang mudah meledek, seperti bila ada cairan, gas, atau debu mudah menyala. Mesin listrik menimbulkan percikan api yang dapat menyalaikan debu atau uap tersebut.
3. Jauahkan anak-anak dan orang lain saat menggunakan mesin listrik. Bila perhatian terpecah, Anda dapat kehilangan kendali.

Keamanan kelistrikan

4. Steker mesin listrik harus cocok dengan stopkontak. Jangan sekali-kali mengubah steker dengan cara apa pun. Jangan menggunakan steker adaptor dengan mesin listrik bererde (dibumikan). Steker yang tidak diubah dan stopkontak yang cocok akan mengurangi risiko sengatan listrik.
5. Hindari sentuhan tubuh dengan permukaan bererde atau yang dibumikan seperti pipa, radiator, kompor, dan kulkas. Risiko sengatan listrik bertambah jika tubuh Anda terbumikan atau terarde.

- Jangan membiarkan mesin listrik kehujanan atau kebasahan.** Air yang masuk ke dalam mesin listrik akan meningkatkan risiko sengatan listrik.
- Jangan menyalahgunakan kabel.** Jangan sekali-kali menggunakan kabel untuk membawa, menarik, atau mencabut mesin listrik dari stopkontak. Jauhkan kabel dari panas, minyak, tepian tajam, atau bagian yang bergerak. Kabel yang rusak atau kusut memperbesar risiko sengatan listrik.
- Bila menggunakan mesin listrik di luar ruangan, gunakan kabel ekstensi yang sesuai untuk penggunaan di luar ruangan.** Penggunaan kabel yang sesuai untuk penggunaan luar ruangan mengurangi risiko sengatan listrik.
- Jika mengoperasikan mesin listrik di lokasi lembap tidak dapat dihindari, gunakan pasokan daya yang dilindungi piranti imbasan arus (residual current device - RCD).** Penggunaan RCD mengurangi risiko sengatan listrik.
- Penggunaan pasokan daya melalui RCD dengan kapasitas arus sisa 30 mA atau kurang selalu dianjurkan.**

Keselamatan diri

- Jaga kewaspadaan, perhatikan pekerjaan Anda dan gunakan akal sehat bila menggunakan mesin listrik.** Jangan menggunakan mesin listrik saat Anda lelah atau di bawah pengaruh obat bius, alkohol, atau obat. Sekejap saja lalai saat menggunakan mesin listrik dapat menyebabkan cedera diri yang serius.
- Gunakan alat pelindung diri. Selalu kenakan pelindung mata.** Peralatan pelindung seperti masker debu, sepatu pengaman anti-selip, helm pengaman, atau pelindung telinga yang digunakan untuk kondisi yang sesuai akan mengurangi risiko cedera diri.
- Cegah penyalara yang tidak disengaja. Pastikan bahwa sakelar berada dalam posisi mati (off) sebelum menghubungkan mesin ke sumber daya dan/atau baterai, atau mengangkat atau membawanya.** Membawa mesin listrik dengan jari Anda pada sakelarnya atau mengalirkan listrik pada mesin listrik yang sakelarannya hidup (on) akan mengundang kecelakaan.
- Lepaskan kunci-kunci penyetel sebelum menghidupkan mesin listrik.** Kunci-kunci yang masih terpasang pada bagian mesin listrik yang berputar dapat menyebabkan cedera.
- Jangan meraih terlalu jauh. Jagalah pijakan dan keseimbangan sepanjang waktu.** Hal ini memungkinkan kendali yang lebih baik atas mesin listrik dalam situasi yang tidak diharapkan.
- Kenakan pakaian yang sesuai.** Jangan memakai pakaian yang kedodoran atau perhiasan. Jaga jarak antara rambut, pakaian, dan sarung tangan Anda dengan bagian mesin yang bergerak. Pakaian kedodoran, perhiasan, atau rambut panjang dapat tersangkut pada bagian yang bergerak.
- Jika tersedia fasilitas untuk menghisap dan mengumpulkan debu, pastikan fasilitas tersebut terhubung listrik dan digunakan dengan baik.** Penggunaan pembersih debu dapat mengurangi bahaya yang terkait dengan debu.

- Penggunaan dan pemeliharaan mesin listrik**
- Jangan memaksakan mesin listrik.** Gunakan mesin listrik yang tepat untuk keperluan Anda. Mesin listrik yang tepat akan menuntaskan pekerjaan dengan lebih baik dan aman pada kecepatan sesuai rancangannya.
- Jangan gunakan mesin jika saklar tidak bisa menghidupkan atau mematikannya.** Mesin listrik yang tidak dapat dikendalikan dengan sakelarnya adalah berbahaya dan harus diperbaiki.
- Cabut steker dari sumber listrik dan/atau baterai dari mesin listrik sebelum melakukan penyetelan, penggantian aksesoris, atau menyimpan mesin listrik.** Langkah keselamatan preventif tersebut mengurangi risiko hidupnya mesin secara tak sengaja.
- Simpan mesin listrik jauh darijangkauan anak-anak dan jangan biarkan orang yang tidak paham mengenai mesin listrik tersebut atau petunjuk ini menggunakan mesin listrik.** Mesin listrik sangat berbahaya di tangan pengguna yang tak terlatih.
- Rawatlah mesin listrik.** Periksa apakah ada bagian bergerak yang tidak lurus atau macet, bagian yang pecah dan kondisi lain yang dapat mempengaruhi penggunaan mesin listrik. Jika rusak, perbaiki dahulu mesin listrik sebelum digunakan. Banyak kecelakaan disebabkan oleh kurangnya pemeliharaan mesin listrik.
- Jaga agar mesin pemotong tetap tajam dan bersih.** Mesin pemotong yang terawat baik dengan mata pemotong yang tajam tidak mudah macet dan lebih mudah dikendalikan.
- Gunakan mesin listrik, aksesoris, dan mata mesin, dll. sesuai dengan petunjuk ini, dengan memperhitungkan kondisi kerja dan jenis pekerjaan yang dilakukan.** Penggunaan mesin listrik untuk penggunaan yang lain dari peruntukan dapat menimbulkan situasi berbahaya.

Servis

- Berikan mesin listrik untuk diperbaiki hanya kepada teknisi yang berkualifikasi dengan menggunakan hanya suku cadang pengganti yang serupa.** Hal ini akan menjamin terjadinya keamanan mesin listrik.
- Patuhi petunjuk pelumasan dan penggantian aksesoris.**
- Jagalah agar gagang kering, bersih, dan bebas dari minyak dan gemuk.**

PERINGATAN KESELAMATAN ALAT PEMOTONG

GEB025-4

- Pelindung yang disertakan bersama mesin harus dipasang kuat pada mesin listrik ini dan diposisikan untuk keamanan maksimum, sehingga bagian roda yang berhadapan dengan pengguna menjadi sesedikit mungkin.** Jauhkan diri Anda dan orang lain dari bidang perputaran roda yang berputar. Pelindung membantu melindungi pengguna dari kepingan roda yang pecah dan sentuhan tak disengaja dengan roda.
- Gunakan hanya roda pemotong intan untuk mesin listrik Anda.** Hanya karena aksesoris bisa dipasang

- pada mesin listrik Anda, tidak berarti bahwa penggunaannya pasti aman.
3. **Kecepatan nominal aksesori setidaknya harus sama dengan kecepatan maksimum yang tertera pada mesin listrik.** Aksesori yang berputar lebih cepat daripada kecepatan nominalnya dapat pecah dan benderbang ke mana-mana.
 4. **Roda hanya boleh digunakan untuk penggunaan yang dianjurkan.** Misalnya: jangan menggerinda dengan bagian sisi roda pemotong. Roda gerinda pemotong dimaksudkan untuk penggerindaan pada tepi luarnya; gaya samping yang diberikan pada roda dapat memecahkannya.
 5. **Selalu gunakan flensa roda yang utuh dengan diameter yang tepat untuk roda yang Anda pilih.** Flensa roda yang tepat akan mendukung roda dan oleh sebab itu mengurangi kemungkinan pecahnya roda.
 6. **Diameter luar dan ketebalan aksesori Anda harus berada dalam kapasitas nominal mesin listrik Anda.** Aksesori yang berukuran salah tidak akan bisa terlindungi atau dikendalikan dengan baik.
 7. **Ukuran lubang arbor (aksi) roda dan flensa harus benar-benar pas dengan spindle mesin listrik.** Roda dan flensa dengan lubang arbor (aksi) yang tidak cocok dengan perangkat keras pemasangan pada mesin listrik akan menjadi tidak seimbang, bergetar keras, dan dapat menyebabkan hilangnya kendali.
 8. **Jangan gunakan roda yang rusak.** Setiap kali akan digunakan, periksa roda dari adanya pecahan dan retakan. Jika mesin listrik atau roda terjatuh, periksa apakah ada kerusakan atau pasanglah roda yang tidak rusak. Setelah memeriksa dan memasang roda, jauhkan diri Anda dan orang lain dari bidang perputaran roda dan jalankan mesin listrik pada kecepatan tanpa beban maksimum selama satu menit. Roda yang rusak biasanya akan hancur selama pengujian ini.
 9. **Kenakan alat pelindung diri.** Tergantung pemakaian, gunakanlah pelindung wajah dan kacamata pengamanan. Jika perlu, pakailah masker debu, pelindung pendengaran, sarung tangan, dan apron bengkel yang mampu menahan kepingan kecil gerinda atau benda kerja. Pelindung mata harus mampu menghentikan serpihan yang benderbang yang dihasilkan oleh berbagai macam pekerjaan. Masker debu atau respirator harus mampu menyaring partikel yang dihasilkan dalam pekerjaan Anda. Kebisingan berintensitas tinggi yang lama dapat merusak pendengaran.
 10. **Jaga agar orang lain berada pada jarak yang aman dari area kerja.** Setiap orang yang masuk ke area kerja harus memakai alat pelindung diri. Serpihan benda kerja atau roda yang pecah dapat terlontar dan melukai orang di luar area kerja.
 11. **Pegang mesin listrik hanya pada permukaan genggam yang terisolasi bila dalam melakukan pekerjaan, aksesori pemotong dapat menyentuh kawat tersembunyi atau kabelnya sendiri.** Aksesori pemotong yang menyentuh kawat "hidup" (teraliri arus listrik) dapat menyebabkan bagian logam yang terbuka pada mesin ikut "hidup" dan menyengat pengguna.
 12. **Posisikan kabel agar jauh dari aksesori yang berputar.** Jika Anda kehilangan kendali atas mesin, kabel dapat terputus atau tersangkut dan tangan atau lengan Anda dapat tertarik ke arah roda yang berputar.
 13. **Jangan sekali-kali meletakkan mesin listrik sebelum aksesori berhenti sepenuhnya.** Roda yang masih berputar dapat tersangkut pada permukaan dan menarik mesin listrik lepas dari kendali Anda.
 14. **Jangan menyalaikan mesin listrik saat membawanya di sisi tubuh Anda.** Kontak tak disengaja dengan aksesori yang berputar dapat menggulung pakaian Anda dan menarik aksesori ke tubuh Anda.
 15. **Bersihkanlah lubang udara mesin listrik ini secara teratur.** Kipas motor mesin ini akan menyedot masuk debu ke bagian dalamnya dan akumulasi serbuk logam yang berlebihan dapat menimbulkan bahaya keleistikran.
 16. **Jangan menggunakan mesin listrik di dekat bahan yang mudah menyala.** Bunga api dapat menyalaikan bahan tersebut.
- Tendang-balik dan peringatan terkait**
- Tendang-balik adalah reaksi tiba-tiba terhadap terjepit atau tersangkutnya roda yang sedang berputar. Kondisi terjepit atau tersangkut ini menyebabkan roda yang sedang berputar terhenti secara tiba-tiba, yang kemudian menyebabkan mesin listrik yang tidak terkendali ini terdorong ke arah yang berlawanan dengan arah perputaran roda di titik kemacetan itu.
- Misalnya, jika suatu roda abrasif tersangkut atau terjepit oleh benda kerja, tepian roda yang masuk ke dalam titik jepit dapat 'menggali' masuk ke dalam permukaan bahan tersebut sehingga menyebabkan roda memanjat keluar atau menendang balik. Roda dapat melompat mendekati atau menjauhi operator, tergantung arah gerak roda di titik jepit tersebut. Roda gerinda juga dapat pecah dalam kondisi seperti ini.
- Tendang-balik merupakan akibat dari penyalahgunaan mesin listrik dan/atau prosedur atau kondisi penggunaan yang tidak tepat dan dapat dihindari dengan mengambil langkah pengamanan berikut ini.
- a) **Genggamlah mesin listrik dengan kuat setiap saat dan posisikan tubuh dan tangan Anda untuk menahan gaya tendang-balik.** Gunakan selalu gagang tambahan, jika tersedia, untuk mengendalikan sepenuhnya tendang-balik atau reaksi torsi saat mesin dihidupkan. Reaksi torsi dan gaya tendang-balik dapat dikendalikan oleh pengguna, jika langkah pengamanan yang sesuai diambil.
 - b) **Jangan pernah menempatkan tangan Anda di dekat aksesori yang berputar.** Aksesori dapat menendang-balik ke tangan Anda.
 - c) **Jangan posisikan tubuh Anda segaris dengan roda yang berputar.** Tendang-balik akan mendorong mesin ke arah yang berlawanan dengan arah gerak roda di titik sangkutan.
 - d) **Lebih berhati-hatilah saat Anda mengerjakan sudut, pinggiran tajam, dll.** Hindari membuat aksesori terpantul atau tersangkut. Sudut, pinggiran tajam, atau pantulan cenderung

menyebabkan aksesorai yang berputar tersangkut dan mengakibatkan hilangnya kendali atau tendang-balik.

e) Jangan memasang rantai gergaji, pisau ukir kayu, roda intan bersetsegmentasi dengan kerenggangan tepi lebih dari 10 mm atau roda gergaji bergigi. Mata pisau/gergaji semacam itu sering menimbulkan tendang-balik dan hilangnya kendali.

f) Jangan “memacetkan” roda atau memberikan tekanan berlebih. Jangan mencoba membuat irisan yang terlalu dalam. Memberikan tekanan terlalu besar pada roda akan meningkatkan beban dan kemungkinan roda terpuntir atau macet di dalam irisan dan kemungkinan terjadinya tendang-balik atau pecahnya roda.

g) Jika roda macet atau jika menghentikan pekerjaan pemotongan karena sebab apa pun, matikan mesin listrik dan turus pegang mesin dengan tak bergerak sampai roda berhenti sepenuhnya. Jangan sekali-kali mencoba mengeluarkan roda dari benda kerja saat roda masih berputar atau tendang-balik akan terjadi. Selidiki dan ambil tindakan perbaikan untuk mengatasi penyebab macetnya roda.

h) Jangan memulai lagi pemotongan di dalam benda kerja. Biarkan roda mencapai kecepatan penuh dan dengan hati-hati masukkan lagi ke dalam irisan pemotongan. Roda dapat macet, berjalan naik, atau menendang-balik jika mesin listrik dinyalakan di dalam benda kerja.

i) Sangga panel atau benda kerja yang berukuran besar untuk meminimalisir risiko roda pemotong terjepit dan menendang-balik. Benda kerja besar cenderung tertekuk karena beratnya sendiri.

Penyangga harus diletakkan di bawah benda kerja di dekat garis potong dan di dekat tepi benda kerja pada kedua sisi roda.

j) Ekstra hati-hatilah saat membuat “irisan kantung” pada dinding yang sudah berdiri atau tempat lain yang tak terlihat bagian belakangnya. Roda yang menjorok keluar dapat mengiris pipa gas atau air, jaringan kawat listrik, atau benda-benda yang dapat menyebabkan tendang-balik.

Peringatan Keselamatan Tambahan:

17. Jangan mencoba memotong dengan mesin yang ditahan terbalik pada ragum (catok). Ini dapat menyebabkan kecelakaan serius karena tindakan ini sangat berbahaya.
18. Bahan tertentu mengandung zat kimia yang mungkin beracun. Hindari menghirup debu dan persentuhan dengan kulit. Patuhil data keselamatan bahan dari pemasok.

SIMPAN PETUNJUK INI.

⚠ PERINGATAN:

JANGAN biarkan kenyamanan atau terbiasanya Anda dengan produk (karena penggunaan berulang) menggantikan kepatuhan yang ketat terhadap aturan keselamatan untuk produk yang terkait.

PENYALAHGUNAAN atau kelalaian mematuhi kaidah keselamatan yang tertera dalam petunjuk penggunaan ini dapat menyebabkan cedera badan serius.

DESKRIPSI FUNGSI

⚠ PERHATIAN:

- Selalu pastikan mesin sudah dimatikan dan stekernya dicabut sebelum menyetel atau memeriksa fungsi mesin.

Menyetel kedalaman pemotongan (Gb. 1)

Kendurkan baut kupu-kupu pada pemandu kedalaman dan gerakkan alas naik atau turun. Pada kedalaman pemotongan yang diinginkan, kencangkan alas dengan mengencangkan baut kupu-kupu.

⚠ PERHATIAN:

- Setelah menyetel kedalaman pemotongan, selalu kencangkan baut kupu-kupu dengan kuat.

Pelurusan (pembidikan) garis potong (Gb. 2)

Sejajarkan tepi depan alas dengan garis pemotongan pada benda kerja.

Gerakan sakelar

⚠ PERHATIAN:

- Sebelum menancapkan steker mesin, selalu pastikan bahwa picu sakelar bekerja dengan baik dan kembali ke posisi “OFF” (MATI) saat dilepaskan. (Gb. 3)

Untuk mesin dengan tombol kunci

Untuk menyalaikan mesin, cukup tarik picu sakelarnya. Lepaskan picu sakelar untuk menghentikannya.

Untuk pengoperasian terus-menerus, tarik picu sakelar, tekan masuk tombol kunci, lalu lepaskan picu sakelar.

Untuk menghentikan mesin dari posisi terkunci, tarik picu sakelar sepenuhnya, kemudian lepaskan.

Untuk alat dengan tombol kunci-mati

Untuk mencegah picu sakelar tertarik secara tidak disengaja, telah disediakan tombol kunci-mati.

Untuk menjalankan mesin, tekan tombol kunci-mati, lalu tarik picu sakelar. Lepaskan picu sakelar untuk menghentikannya.

⚠ PERHATIAN:

- Jangan menarik picu sakelar dengan kuat tanpa menekan tombol kunci-mati. Ini dapat menyebabkan sakelar rusak.

Untuk mesin tanpa tombol kunci / tombol kunci-mati

Untuk menyalaikan mesin, cukup tarik picu sakelarnya. Lepaskan picu sakelar untuk menghentikannya.

PERAKITAN

⚠ PERHATIAN:

- Selalu pastikan mesin sudah dimatikan dan stekernya dicabut sebelum melakukan pekerjaan apa pun pada mesin.

Melepas atau memasang roda intan (aksesori tambahan)

⚠ PERHATIAN:

- Selalu pastikan mesin sudah dimatikan dan stekernya dicabut sebelum memasang atau melepaskan roda intan.

- Gunakan hanya kunci pas Makita untuk memasang atau melepas roda intan. (**Gb. 4**)
Untuk melepas roda intan, tahan flensa-luar dengan kunci pas dan kendurkan baut hex searah jarum jam dengan kunci hex. Kemudian lepaskan baut hex, flensa luar, dan roda intan. (**Gb. 5**)

Untuk memasang roda intan, ikuti prosedur pelepasan secara terbalik. Selalu pasang roda intan dengan menempatkan tanda panah pada roda intan agar menunjuk ke arah yang sama dengan tanda panah pada penutup roda. **PASTIKAN UNTUK MENGENCANGKAN BAUT HEX BERLAWANAN ARAH JARUM JAM DENGAN KUAT.**

Penyimpanan kunci hex (Gb. 6)

Bila tidak sedang digunakan, simpanlah kunci hex seperti terlihat dalam gambar agar tidak hilang.

Aliran air (Aksesoris tambahan)

Hanya untuk mesin dengan pipa air (Gb. 7)

Pertama, cabut steker mesin dari stopkontak. Kendurkan baut kupu-kupu pada pemandu kedalaman dan gerakkan alas turun. Pasang pipa air pada penutup roda dan kencangkan menggunakan sekrupnya.

Pasang tuba vinil pada pipa air dan pasangkan adapter tuba vinil ke keran air bertekanan. Atur besar aliran air cukup dengan mengatur tuas keran air.

Hanya untuk mesin dengan tuba vinil (Gb. 8)

Pasang tuba vinil ke dalam penahan tuba dengan mengulirkannya masuk sehingga roda intan yang digunakan tidak akan terhambat atau terganggu.

PENGOPERASIAN

⚠ PERHATIAN:

- ALAT INI HENDAKNYA HANYA DIGUNAKAN PADA PERMUKAAN HORIZONTAL.
- Pastikan Anda menggerakkan alat lurus ke depan dan dengan perlahan. Memaksakan dan memberi tekanan berlebihan atau membiarkan roda intan tertekuk, terjelek atau terpuntir dapat menyebabkan motor panas berlebihan dan alat dapat menendang-balik yang berbahaya. (**Gb. 9**)

Pegang mesin dengan kuat. Letakkan pelat alas pada benda kerja yang akan dipotong tanpa membuat roda intan menyentuh benda kerja. Lalu nyalakan alat dan tunggu hingga roda intan mencapai kecepatan penuh. Gerakkan mesin ke depan di atas permukaan benda kerja, dengan menjaga alas mesin tetap mendatar dan maju dengan lancar hingga pemotongan selesai. Jaga agar garis pemotongan tetap lurus dan kecepatan potong seragam.

PERAWATAN

⚠ PERHATIAN:

- Selalu pastikan mesin sudah dimatikan dan stekernya dicabut sebelum melakukan pemeriksaan atau perawatan.
- Jangan sekali-kali menggunakan bensin, tiner, alkohol, atau bahan sejenisnya. Penggunaan bahan demikian dapat menyebabkan perubahan warna dan bentuk serta timbulnya retakan.

Setelah menggunakan

Hembuskan debu keluar dari bagian dalam mesin dengan menjalankan mesin tanpa beban selama beberapa saat. Sikat bersih akumulasi debu pada alas. Akumulasi debu dalam motor atau pada alas dapat menyebabkan malfungsi mesin .

Mengganti borstel arang (Gb. 10)

Lepaskan dan periksa borstel arang secara teratur. Ganti bila borstel sudah aus mencapai garis batas. Jaga agar borstel arang tetap bersih dan masuk lancar ke tempatnya. Kedua borstel arang harus diganti secara bersamaan. Gunakan hanya borstel arang yang identik. (**Gb. 11**)

Gunakan obeng untuk melepas tutup borstel arang. Lepaskan borstel arang yang sudah aus, masukkan borstel baru, dan kencangkan tutup borstel arang. Untuk menjaga KEAMANAN dan KEHANDALAN, perbaikan, perawatan atau penyetelan lain harus dilakukan oleh Pusat Servis Resmi Makita dan gunakan selalu suku cadang Makita.

TIẾNG VIỆT (Hướng dẫn Gốc)

Giải thích về hình vẽ tổng thể

- | | | |
|--------------------------|----------------------|--------------------------|
| 1. Bu-lông có tai | 7. Đĩa kim cương | 13. Dụng cụ giữ ống |
| 2. Đế | 8. Vành trong | 14. Ống nhựa vinyl |
| 3. Bộ khởi động công tắc | 9. Vành ngoài | 15. Vạch giới hạn |
| 4. Nút khoá/Nút mở khoá | 10. Bu-lông lục giác | 16. Nắp giá đỡ chổi than |
| 5. Cờ lê | 11. Vòi nước | 17. Tua vít |
| 6. Cờ lê sáu cạnh | 12. Ống nước | |

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kiểu máy	MT413
Đường kính lưỡi cắt	110 mm
Đường kính lỗ	20 mm
Độ dày đĩa kim cương tối đa	2 mm
Công suất cắt tối đa	32 mm
Tốc độ định mức (n)/Tốc độ không tải (n ₀)	13.000 (min ⁻¹)
Tổng chiều dài	227 mm
Trọng lượng tịnh	2,9 kg
Cấp an toàn	II

- Do chương trình nghiên cứu và phát triển liên tục của chúng tôi nên các thông số kỹ thuật dưới đây có thể thay đổi mà không cần thông báo.
- Các thông số kỹ thuật ở mỗi quốc gia có thể khác nhau.
- Trọng lượng theo quy định EPTA-Procedure 01/2003

Ký hiệu

END202-8

Phần dưới đây cho biết các ký hiệu được dùng cho thiết bị. Đảm bảo rằng bạn hiểu ý nghĩa của các ký hiệu này trước khi sử dụng.



... Đọc tài liệu hướng dẫn.



..... CÁCH ĐIỆN KÉP



... Đeo kính an toàn.

Mục đích sử dụng

ENE023-2

Dụng cụ dùng để cắt gạch, bê tông và đá.

Nguồn cấp điện

ENF002-2

Dụng cụ này chỉ được nối với nguồn cấp điện có điện áp giống như đã chỉ ra trên biển tên và chỉ có thể được vận hành trên nguồn cung cấp AC một pha. Thiết bị được cách điện kép và do đó cũng có thể được sử dụng từ các ổ cắm mà không cần dây tiếp đất.

Cảnh báo An toàn Chung dành cho Dụng cụ Máy

GEA005-3

CẢNH BÁO Đọc tất cả cảnh báo an toàn và hướng dẫn. Việc không tuân theo các cảnh báo và hướng dẫn có thể dẫn đến điện giật, hỏa hoạn và/hoặc thương tích nghiêm trọng.

Lưu giữ tất cả cảnh báo và hướng dẫn để tham khảo sau này.

Thuật ngữ “dụng cụ máy” trong các cảnh báo đề cập đến dụng cụ máy (có dây) được vận hành bằng điện hoặc dụng cụ máy (không dây) được vận hành bằng pin.

An toàn tại nơi làm việc

- Giữ nơi làm việc sạch sẽ và có đủ ánh sáng.** Nơi làm việc bừa bộn hoặc tối có thể dẫn đến tai nạn.
- Không vận hành dụng cụ máy trong môi trường cháy nổ, ví dụ như môi trường có sự hiện diện của các chất lỏng, khí hoặc bụi dễ cháy.** Các dụng cụ máy tạo ra tia lửa điện có thể làm bụi hoặc khí bốc cháy.
- Giữ trẻ em và người ngoài tránh xa nơi làm việc khi đang vận hành dụng cụ máy.** Sự sao lãng có thể khiến bạn mất khả năng kiểm soát.

An toàn về điện

- Phích cắm của dụng cụ máy phải khớp với ổ cắm.** Không bao giờ được sửa đổi phích cắm theo bất kỳ cách nào. Không sử dụng bất kỳ phích điều hợp nào với các dụng cụ máy được nối đất (tiếp đất). Các phích cắm còn nguyên vẹn và ổ cắm phù hợp sẽ giảm nguy cơ điện giật.
- Tránh để cơ thể tiếp xúc với các bề mặt nối đất hoặc tiếp đất như đường ống, bộ tản nhiệt, bếp và tủ lạnh.** Nguy cơ bị điện giật sẽ tăng lên nếu cơ thể bạn được nối đất hoặc tiếp đất.
- Không để dụng cụ máy tiếp xúc với nước mưa hoặc trong điều kiện ẩm ướt.** Nước chảy vào dụng cụ máy sẽ làm tăng nguy cơ điện giật.
- Không sử dụng dây sai cách.** Không bao giờ sử dụng dây để mang, kéo hoặc tháo phích cắm dụng cụ máy. Giữ dây tránh xa nguồn nhiệt, dầu, các mép sắc hoặc các bộ phận chuyển

- động.** Dây bị hỏng hoặc bị rối sẽ làm tăng nguy cơ điện giật.
8. **Khi vận hành dụng cụ máy ngoài trời, hãy sử dụng dây kéo dài phù hợp cho việc sử dụng ngoài trời.** Việc dùng dây phù hợp cho việc sử dụng ngoài trời sẽ giảm nguy cơ điện giật.
 9. **Nếu bắt buộc phải vận hành dụng cụ máy ở nơi ẩm ướt, hãy sử dụng nguồn cấp điện được bảo vệ bằng thiết bị dòng điện dư (RCD).** Sử dụng RCD sẽ giảm nguy cơ điện giật.
 10. **Chúng tôi luôn khuyên bạn sử dụng nguồn cấp điện qua RCD có dòng điện dư định mức 30 mA hoặc thấp hơn.**
- An toàn cá nhân**
11. **Luôn tỉnh táo, quan sát những việc bạn đang làm và sử dụng những phán đoán theo kinh nghiệm khi vận hành dụng cụ máy. Không sử dụng dụng cụ máy khi bạn đang mệt mỏi hoặc chịu ảnh hưởng của ma tuý, chất cồn hay thuốc.** Chỉ một khoảnh khắc không tập trung khi đang vận hành dụng cụ máy cũng có thể dẫn đến thương tích cá nhân nghiêm trọng.
 12. **Sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân. Luôn đeo thiết bị bảo vệ mắt.** Các thiết bị bảo hộ như mặt nạ chống bụi, giày an toàn không trượt, mũ bảo hộ hay thiết bị bảo vệ thính giác được sử dụng trong các điều kiện thích hợp sẽ giúp giảm thương tích cá nhân.
 13. **Tránh khởi động vô tình dụng cụ máy. Đảm bảo công tắc ở vị trí off (tắt) trước khi nối nguồn điện và/hoặc bộ pin, cầm hoặc mang dụng cụ máy.** Việc mang dụng cụ máy khi đang đặt ngón tay ở vị trí công tắc hoặc cấp điện cho dụng cụ máy khi công tắc đang ở vị trí bật có thể dẫn đến tai nạn.
 14. **Tháo mọi khoá hoặc chìa vặn điều chỉnh trước khi bắt dụng cụ máy.** Việc chia vặn hoặc khoá vẫn còn gắn vào bộ phận quay của dụng cụ máy có thể dẫn đến thương tích cá nhân.
 15. **Không với quá cao. Luôn giữ thẳng bằng tốt và có chỗ để chân phù hợp.** Điều này cho phép kiểm soát dụng cụ máy tốt hơn trong những tình huống bất ngờ.
 16. **Ăn mặc phù hợp. Không mặc quần áo rộng hay đeo đồ trang sức. Giữ tóc, quần áo và găng tay tránh xa các bộ phận chuyển động.** Quần áo rộng, đồ trang sức hay tóc dài có thể mắc vào các bộ phận chuyển động.
 17. **Nếu thiết bị này được cung cấp kèm theo các bộ phận để nối thiết bị hút và gom bụi, hãy đảm bảo chúng được kết nối và sử dụng hợp lý.** Sử dụng thiết bị gom bụi có thể làm giảm những mối nguy hiểm liên quan đến bụi.
- Sử dụng và bảo quản dụng cụ máy**
18. **Không ép buộc dụng cụ máy. Sử dụng đúng dụng cụ máy cho công việc của bạn.** Sử dụng đúng dụng cụ máy sẽ giúp thực hiện công việc tốt hơn và an toàn hơn theo giá trị định mức được thiết kế của dụng cụ máy đó.
 19. **Không sử dụng dụng cụ máy nếu công tắc không bật và tắt được dụng cụ máy đó.** Mọi dụng cụ máy không thể điều khiển được bằng công tắc đều rất nguy hiểm và cần được sửa chữa.
 20. **Rút phích cắm ra khỏi nguồn điện và/hoặc tháo bộ pin khỏi dụng cụ máy trước khi thực hiện bất kỳ công việc điều chỉnh, thay đổi phụ tùng hay cất giữ dụng cụ máy nào.** Những biện pháp an toàn phòng ngừa này sẽ giảm nguy cơ khởi động vô tình dụng cụ máy.
 21. **Cất giữ các dụng cụ máy không sử dụng ngoài tầm với của trẻ em và không cho bất kỳ người nào không có hiểu biết về dụng cụ máy hoặc các hướng dẫn này vận hành dụng cụ máy.** Dụng cụ máy sẽ rất nguy hiểm nếu được sử dụng bởi những người dùng chưa qua đào tạo.
 22. **Bảo dưỡng dụng cụ máy. Kiểm tra tình trạng lệch trực hoặc bó kẹp của các bộ phận chuyển động, hiệu ứng nứt vỡ của các bộ phận và mô hình trạng khác mà có thể ảnh hưởng đến hoạt động của dụng cụ máy.** Nếu có hỏng hóc, hãy sửa chữa dụng cụ máy trước khi sử dụng. Nhiều tai nạn xảy ra là do không bảo dưỡng tốt dụng cụ máy.
 23. **Luôn giữ cho dụng cụ cắt được sắc và sạch.** Những dụng cụ cắt được bảo dưỡng đúng cách có mép cắt sắc sẽ ít bị kẹt hơn và dễ điều khiển hơn.
 24. **Sử dụng dụng cụ máy, phụ tùng và đầu dụng cụ cắt, v.v... theo các hướng dẫn này, có tính đến điều kiện làm việc và công việc được thực hiện.** Việc sử dụng dụng cụ máy cho các công việc khác với công việc dự định có thể gây nguy hiểm.
- Bảo dưỡng**
25. **Để nhân viên sửa chữa đủ trình độ bảo dưỡng dụng cụ máy của bạn và chỉ sử dụng các bộ phận thay thế đồng nhất.** Việc này sẽ đảm bảo duy trì được độ an toàn của dụng cụ máy.
 26. **Tuân theo hướng dẫn dành cho việc bôi trơn và thay phụ tùng.**
 27. **Giữ tay cầm khô, sạch, không dính dầu và mỡ.**

CẢNH BÁO AN TOÀN MÁY CẮT ĐÁ

GEB025-4

1. **Thiết bị bảo vệ đi kèm dụng cụ phải được gắn chắc chắn với dụng cụ máy và phải được đặt vào vị trí đạt được độ an toàn tối đa để người vận hành ít phải tiếp xúc với đĩa nhất. Bạn và người đứng ngoài phải đứng cách xa bộ phận bào của đĩa đang chuyển động.** Thiết bị bảo vệ giúp người vận hành tránh được các mảnh đá mài bị vỡ và vô tình tiếp xúc với đá mài.
2. **Chỉ sử dụng đĩa cắt kim cương cho dụng cụ máy của bạn.** Phụ tùng có thể được lắp vào dụng cụ máy của bạn nhưng lại không đảm bảo vận hành an toàn.
3. **Tốc độ định mức của phụ tùng phải bằng hoặc lớn hơn tốc độ tối đa được ghi trên dụng cụ máy.** Phụ tùng hoạt động nhanh hơn tốc độ định mức có thể bị vỡ và văng ra.
4. **Chỉ sử dụng đĩa cho các công việc được khuyến nghị.** Ví dụ: không mài bằng cạnh của đĩa cắt. Đĩa cắt được sử dụng cho mục đích mài ở ngoài cùng, các lực bên cạnh tác dụng vào những đĩa này có thể làm cho đĩa bị vỡ.
5. **Luôn sử dụng bích bắt đá mài không bị hỏng có đường kính chính xác cho đá mài bạn đã chọn.**

- Vành đĩa phù hợp sẽ hỗ trợ cho đĩa cắt, do đó giúp giảm nguy cơ vỡ đĩa cắt.
6. **Dưỡng kính ngoài và độ dày của phụ tùng phải nằm trong định mức công suất của dụng cụ máy.** Phụ tùng có kích thước không đúng có thể không được bảo vệ hoặc điều khiển phù hợp.
 7. **Kích cỡ tâm của đá mài và bích bắt đá mài phải hoàn toàn khít với trực của dụng cụ máy.** Đá mài và bích bắt đá mài có các lỗ tâm không khớp với phụ tùng lắp ghép của dụng cụ máy sẽ chạy mất thẳng băng, rung quá mức và có thể dẫn đến mất kiểm soát.
 8. **Không sử dụng đá mài hỏng.** Trước mỗi lần sử dụng, hãy kiểm tra đá mài có bị vỡ và nứt không. Nếu dụng cụ máy hoặc đá mài bị rơi, hãy kiểm tra xem có hỏng hóc hoặc lắp đá mài không bị hỏng. Sau khi kiểm tra và lắp đá mài, bạn và người dùng ngoài phải đứng cách xa bộ phận bào của đá mài đang chuyển động và vận hành dụng cụ máy ở tốc độ không tải tối đa trong một phút. Đá mài bị hỏng thường sẽ bị vỡ ra trong quá trình kiểm tra này.
 9. **Đeo thiết bị bảo hộ cá nhân.** Tuỳ vào công việc, hãy sử dụng mặt nạ, kính bảo hộ hoặc kính an toàn. Nếu thích hợp, hãy đeo mặt nạ chống bụi, thiết bị bảo vệ thính giác, găng tay và tạp dề có khả năng tránh được mạt mài hoặc những mảnh phôi nhô. Thiết bị bảo vệ mắt phải có khả năng ngăn mảnh vụn bay do các hoạt động khác nhau tạo ra. Mặt nạ chống bụi hoặc mặt nạ phòng độc phải có khả năng lọc các hạt do hoạt động tạo ra. Tiếp xúc lâu với tiếng ồn cường độ cao có thể gây ra mất khả năng nghe.
 10. **Giữ những người ngoài tránh xa khu vực làm việc ở khoảng an toàn.** Bất kỳ ai vào khu vực làm việc đều phải đeo thiết bị bảo vệ cá nhân. Những mảnh phôi hoặc những mảnh đá mài bị vỡ có thể văng ra và gây thương tích bên ngoài khu vực vận hành gần kề.
 11. **Chỉ cầm dụng cụ máy ở phần tay nắm được cách điện khi thực hiện công việc mà phụ tùng cắt có thể tiếp xúc với dây điện ngầm hoặc dây của chính dụng cụ.** Phụ tùng cắt tiếp xúc với dây dẫn "có điện" có thể làm các bộ phận kim loại trần của dụng cụ điện "tiếp điện" và có thể làm người vận hành bị điện giật.
 12. **Đặt dây cách xa phụ tùng đang quay.** Nếu bạn mất kiểm soát, dây có thể bị cắt hoặc bị rách và tay hoặc cánh tay của bạn có thể bị kéo vào đá mài đang quay.
 13. **Không đặt dụng cụ máy xuống đến khi phụ tùng đã dừng hoàn toàn.** Đá mài đang quay có thể nghiến vào bê mặt và kéo dụng cụ máy ra khỏi tầm kiểm soát của bạn.
 14. **Không chạy dụng cụ máy khi bạn đang cầm ở một phía.** Tiếp xúc bất ngờ với phụ tùng đang quay có thể vướng vào quần áo, làm phụ tùng va vào người bạn.
 15. **Thường xuyên làm sạch lỗ thông gió của dụng cụ máy.** Quạt của mô tơ sẽ hút bụi vào bên trong vỏ máy và việc tích tụ quá nhiều kim loại dạng bột có thể gây ra các nguy cơ về điện.
 16. **Không vận hành dụng cụ máy gần các vật liệu dễ cháy.** Tia lửa điện có thể làm cháy những vật liệu này.
- Hiện tượng đẩy ngược và các cảnh báo liên quan**
- Đẩy ngược là hiện tượng phản ứng lại đột ngột với đá mài đang quay bị bỏ chất hoặc bị vỡ. Hiện tượng bỏ chất hoặc vỡ có thể khiến đá mài đang quay dừng lại và sẽ khiến dụng cụ máy không được kiểm soát buộc phải vận hành ngược chiều với chiều quay của đá mài tại thời điểm bị bỏ.
- Ví dụ: nếu đĩa mài bị vướng hoặc kẹt vào phôi, cạnh của đĩa mài đang ở chỗ kẹt có thể cắm vào bề mặt vật liệu làm cho đĩa mài nẩy ra hoặc văng ra. Đĩa mài có thể nẩy ra xa hoặc về phía người vận hành, tuỳ vào hướng chuyển động của đĩa mài tại điểm bị kẹt. Đĩa mài cũng có thể bị vỡ trong những điều kiện này.
- Lực đẩy ngược là do sử dụng sai dụng cụ máy và/hoặc quy trình hoặc điều kiện vận hành không chính xác và có thể tránh được bằng cách thực hiện các biện pháp phòng ngừa thích hợp như dưới đây.
- a) **Cầm chắc dụng cụ máy và định vị cơ thể và cánh tay để cản lại lực đẩy ngược.** Luôn sử dụng tay cầm phu, nếu có, để kiểm soát tối đa lực đẩy ngược hoặc phản lực mô men xoắn trong khi khởi động. Người vận hành có thể kiểm soát phản lực mô men xoắn hoặc lực đẩy ngược, nếu thực hiện các biện pháp phòng ngừa thích hợp.
 - b) **Không đặt tay gần phụ tùng đang quay.** Phụ tùng có thể bật ngược lại vào tay bạn.
 - c) **Không đứng thẳng hàng với đĩa đang quay.** Lực đẩy ngược sẽ đẩy dụng cụ theo hướng ngược với chuyển động của đĩa mài tại điểm bị kẹt.
 - d) **Đặc biệt chú ý khi làm việc với các góc, cạnh sắc, v... Tránh làm nẩy và kẹt phụ tùng.** Góc, cạnh sắc hoặc nẩy lên có xu hướng làm kẹt phụ tùng đang quay và gây ra mất kiểm soát hoặc lực đẩy ngược.
 - e) **Không lắp xích cưa, lưỡi bào gỗ, đĩa kim cương được phân cắt có khoảng cách ngoại vi lớn hơn 10 mm hoặc lưỡi cưa có răng.** Những lưỡi này tạo ra lực đẩy ngược thường xuyên và mất khả năng kiểm soát.
 - f) **Không "ép chặt" đĩa hoặc tác dụng áp lực quá lớn.** Không cố tạo vết cắt quá sâu. Án đĩa quá mạnh sẽ làm tăng tải và dễ làm xoắn hoặc bó kẹp đĩa khi cắt và khả năng xảy ra lực đẩy ngược hoặc vỡ đĩa.
 - g) **Khi đĩa bị bỏ kẹt hoặc khi ngừng cắt vì lý do nào đó, hãy ngắt điện dụng cụ máy và giữ dụng cụ máy đứng yên đến khi đĩa ngừng hoàn toàn.** Không ra sức tháo đá mài ra khỏi đường cắt trong khi đá mài đang chuyển động, nếu không có thể xảy ra hiện tượng đẩy ngược. Kiểm tra và tiến hành khắc phục để loại bỏ nguyên nhân gây bỏ kẹt đĩa.
 - h) **Không bắt đầu lại hoạt động cắt ngay từ phôi gia công.** Hãy đợi đĩa đạt tốc độ tối đa và cẩn thận đặt lại vào vết cắt. Đĩa có thể bị bỏ kẹt, nẩy lên hoặc bật ngược lại nếu dụng cụ cắt được bắt đầu lại ngay từ phôi gia công.
 - i) **Hay gá các tấm hoặc bất kỳ phôi gia công quá cỡ nào để giảm thiểu nguy cơ kẹt đĩa và lực đẩy ngược.** Phôi gia công lớn thường văng xuống do

trọng lượng của nó. Phải đặt các tấm đỡ bên dưới phôi gia công gần đường cắt và gần cạnh của phôi gia công ở cả hai phía của đĩa cắt.

j) Đặc biệt thận trọng khi thực hiện "cắt lõi" trên các bức tường có sẵn hoặc bề mặt kín khác. Đĩa cắt thò ra có thể cắt đường ống nước hoặc ga, dây điện hoặc các vật có thể gây ra lực đẩy ngược.

Cảnh báo an toàn bổ sung:

17. Không ra sức cắt khi dụng cụ lật ngược trong bàn kẹp. Điều này có thể dẫn đến tai nạn nghiêm trọng do cực kỳ nguy hiểm.
18. Một số vật liệu có thể chứa hóa chất độc. Hãy cẩn thận để tránh hít phải bụi và tiếp xúc với da. Tuân theo dữ liệu an toàn của nhà cung cấp vật liệu.

LƯU GIỮ CÁC HƯỚNG DẪN NÀY.

⚠ Cảnh báo:

KHÔNG được để sự thoải mái hay quen thuộc với sản phẩm (có được do sử dụng nhiều lần) thay thế việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn dành cho sản phẩm này. **VIỆC DUNG SAI** hoặc không tuân theo các quy định về an toàn được nêu trong tài liệu hướng dẫn này có thể dẫn đến thương tích cá nhân nghiêm trọng.

MÔ TẢ CHỨC NĂNG

⚠ THẬN TRỌNG:

- Luôn đảm bảo rằng dụng cụ đã được tắt và rút phích cắm trước khi điều chỉnh hoặc kiểm tra chức năng trên dụng cụ.

Điều chỉnh mức cắt (Hình 1)

Vặn lồng bu-lông có tai trên bộ phận dẫn hướng độ sâu và di chuyển để lên hoặc xuống. Tại mức cắt mong muốn, cố định để bằng cách vặn chặc bu-lông có tai.

⚠ THẬN TRỌNG:

- Sau khi điều chỉnh mức cắt, luôn vặn chặt bu-lông có tai.

Ngầm đường cưa (Hình 2)

Cân chỉnh cạnh của mặt trước để với đường cắt trên phôi.

Hoạt động của công tắc

⚠ THẬN TRỌNG:

- Trước khi cắm điện cho dụng cụ, luôn kiểm tra để thấy rằng bộ khởi động công tắc khởi động đúng và trở về vị trí "TẮT" khi nhả ra. (Hình 3)

Đối với dụng cụ có nút khoá

Để khởi động dụng cụ, chỉ cần kéo bộ khởi động công tắc. Nhả bộ khởi động công tắc để dừng.

Để hoạt động liên tục, hãy kéo bộ khởi động công tắc và đẩy nút khoá vào rồi nhả bộ khởi động công tắc.

Để dừng dụng cụ ở vị trí khoá, hãy kéo bộ khởi động công tắc hết cỡ rồi nhả ra.

Đối với dụng cụ có nút mở khoá

Để ngăn bộ khởi động công tắc bị kéo vô tình, nút mở khoá được trang bị.

Để khởi động dụng cụ, ấn vào nút mở khoá và kéo bộ khởi động công tắc. Nhả bộ khởi động công tắc để dừng.

⚠ THẬN TRỌNG:

- Không kéo bộ khởi động công tắc mạnh mà không ấn vào nút mở khoá. Điều này có thể gây hỏng công tắc.

Đối với dụng cụ không có nút khoá / nút mở khoá
Để khởi động dụng cụ, chỉ cần kéo bộ khởi động công tắc. Nhả bộ khởi động công tắc để dừng.

QUÁ TRÌNH LẮP RÁP

⚠ THẬN TRỌNG:

- Luôn đảm bảo rằng đã tắt dụng cụ và rút phích cắm trước khi tiến hành bất kỳ công việc nào trên dụng cụ.

Lắp hoặc tháo đĩa kim cương (phụ tùng tùy chọn)

⚠ THẬN TRỌNG:

- Luôn đảm bảo rằng dụng cụ đã được tắt và rút nguồn trước khi lắp hoặc tháo đĩa kim cương.
- Chỉ sử dụng cờ lê Makita để lắp hoặc tháo đĩa kim cương. (Hình 4)

Để tháo đĩa kim cương, giữ vành ngoài của bích bắt đĩa bằng cờ lê và nới lỏng bu-lông lục giác theo chiều kim đồng hồ bằng cờ lê sáu cạnh. Sau đó, tháo bu-lông lục giác, vành ngoài và đĩa kim cương. (Hình 5)

Để lắp đĩa kim cương, hãy làm ngược lại quy trình tháo. Luôn lắp đĩa kim cương sao cho mũi tên trên đĩa kim cương trùng với mũi tên trên vỏ luối cưa.

ĐÁM BẢO VĂN CHẶT BU-LÔNG LỤC GIÁC NGƯỢC CHIỀU KIM ĐỒNG HỒ.

Cất giữ cờ lê sáu cạnh (Hình 6)

Khi không sử dụng, cất giữ cờ lê sáu cạnh như được minh họa trong hình để tránh làm mất.

Dòng nước (Phụ tùng tùy chọn)

Chỉ dành cho dụng cụ có ống nước (Hình 7)

Trước tiên, tháo phích cắm dụng cụ. Vặn lồng bu-lông có tai trên bộ phận dẫn hướng độ sâu và di chuyển để xuống. Lắp ống nước trên vỏ luối cưa và siết chặc bằng vít.

Gắn ống nhựa vinyl vào ống nước và gắn bộ điều hợp trên ống nhựa vinyl vào vòi áp suất nước. Điều chỉnh lượng nước bằng cách chỉ cần điều chỉnh vòi nước.

Chỉ dành cho dụng cụ có ống nhựa vinyl (Hình 8)

Đặt ống nhựa vinyl vào trong dụng cụ giữ ống theo phương pháp như vặn vít để đĩa kim cương được sử dụng không bị vướng hay bị gián đoạn.

VẬN HÀNH

⚠ THẬN TRỌNG:

- **CHỈ NÊN SỬ DỤNG DỤNG CỤ NÀY TRÊN CÁC BẾ MẶT NÂM NGANG.**
- Đảm bảo di chuyển dụng cụ tiến lên phía trước theo đường thẳng một cách nhẹ nhàng. Dồn và tác dụng quá nhiều áp lực hoặc làm cho đĩa kim cương bị

cong, bó chặt hoặc xoắn trong quá trình cắt có thể khiến động cơ nóng quá mức và dụng cụ bị bật ngược lại gây nguy hiểm. (**Hình 9**)

Cầm chắc dụng cụ. Đặt nắp đế lên trên phôi sẽ cắt mà không hề để đĩa kim cương tiếp xúc. Sau đó, bắt dụng cụ và chờ cho đến khi đĩa kim cương đạt đến tốc độ tối đa. Bấy giờ, chỉ cần di chuyển dụng cụ tiến lên phía trên bề mặt phôi, giữ cho bề mặt phôi phẳng và tiến lưỡi cưa nhẹ nhàng cho đến khi quá trình cắt hoàn thành. Giữ cho đường cắt thẳng và tốc độ tiến đồng nhất.

BẢO DƯỠNG

⚠ THÂN TRỌNG:

- Luôn đảm bảo tắt dụng cụ và rút phích cắm trước khi cố gắng thực hiện kiểm tra hoặc bảo dưỡng.
- Không bao giờ dùng xăng, ét xăng, dung môi, cồn hoặc hóa chất tương tự. Có thể xảy ra hiện tượng mất màu, biến dạng hoặc nứt vỡ.

Sau khi sử dụng

Thổi bụi ra khỏi phần trong của dụng cụ bằng cách để dụng cụ chạy một lúc ở chế độ không tải. Gạt sạch hết bụi tích tụ trên đế. Bụi tích tụ trong động cơ hoặc trên đế có thể khiến động cơ bị hỏng.

Thay chổi than (Hình 10)

Tháo và kiểm tra chổi than thường xuyên. Thay chổi than khi chúng bị mòn dưới vạch giới hạn. Giữ chổi than sạch và tự do trượt vào các giá đỡ. Cả hai chổi than nên được thay cùng một lúc. Chỉ sử dụng các chổi than giống nhau. (**Hình 11**)

Sử dụng tua vít để tháo nắp giá đỡ chổi than. Tháo chổi than đã mòn ra, lắp chổi than mới và cố định nắp giá đỡ chổi than.

Để duy trì ĐỘ AN TOÀN và ĐỘ TIN CẬY của sản phẩm, việc sửa chữa, bảo dưỡng hoặc bất kỳ điều chỉnh nào khác đều phải do Trung tâm Bảo trì Được ủy quyền của Makita thực hiện, luôn sử dụng các bộ phận thay thế của Makita.

คำอธิบายเกี่ยวกับมูลม้องทั่วไป

- | | | |
|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1. ใบปลีต์ทางปลา | 7. ใบตัดเพชร | 13. ตัวยึดห่อ |
| 2. ฐาน | 8. หน้าแปลนด้านใน | 14. ท่อไวนิล |
| 3. แก๊สวิคช์ | 9. หน้าแปลนด้านนอก | 15. เครื่องหมายขีดจำกัด |
| 4. ปุ่มล็อก/ปุ่มล็อคออฟ | 10. ใบปลีต์หกเหลี่ยม | 16. ฝาปิดช่องใส่แบร์ง |
| 5. ประแจ | 11. หัวกีก้อนน้ำ | 17. ไขควง |
| 6. ประแจหกเหลี่ยม | 12. ท่อน้ำ | |

ข้อมูลทางเทคนิค

รุ่น	MT413
เส้นผ่านศูนย์กลางของใบเลื่อย	110 มม.
เส้นผ่านศูนย์กลางรู	20 มม.
ความ麾าสูงสุดของใบตัดเพชร	2 มม.
ความสามารถในการตัดสูงสุด	32 มม.
อัตราความเร็ว (ก)/ความเร็วขณะเดินเครื่องเปล่า (ก₀)	13,000 (นาที⁻¹)
ความยาวหั้งหมด	227 มม.
น้ำหนักถุงพลา	2.9 กก.
ระดับความปลดด้วย	回/II

- เนื่องจากการวิจัยและพัฒนาของเรามาเป็นแผนงานต่อเนื่อง ดังนั้นข้อมูลเทคนิคที่ระบุในเอกสารนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ข้อมูลเทคนิคอาจแตกต่างกันในแต่ละประเทศ
- น้ำหนักตามข้อบ่งบอกของ EPTA 01/2003

สัญลักษณ์ END202-8

ตัวบันไดสัญลักษณ์ที่ใช้สำหรับอุปกรณ์ โปรดศึกษาความหมายของสัญลักษณ์นี้ให้เข้าใจก่อนการใช้งาน

  อ่านคู่มือการใช้งาน

 จำนวนหัวมีดสองชั้น

  สามารถรับภาระ

วัตถุประสงค์การใช้งาน ENE023-2

เครื่องมือนี้ผลิตขึ้นเพื่อใช้ตัดก้อนอิฐ คอนกรีต และห้อนหิน

การจ่ายไฟ ENF002-2

ต้องเชื่อมต่อกับเครื่องจ่ายไฟที่แรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าตามที่ระบุไว้ในป้ายข้อมูลเครื่องจักร และจะต้องใช้ไฟฟ้ากระแสสลับแบบไฟฟ้าเดียวเท่านั้น เครื่องนี้มีจวนหัวมีดสองชั้นดังนั้นจึงสามารถใช้เลื่อยบดได้รับไฟฟ้าที่ไม่สายดินได้

คำเตือนด้านความปลอดภัยสำหรับเครื่องมือไฟฟ้าทั่วไป

GEA005-3

⚠️ คำเตือน

อ่านคำเตือนด้านความปลอดภัยและคำแนะนำทั้งหมด การไม่ปฏิบัติตามคำเตือนและคำแนะนำดังกล่าวอาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าช็อต ไฟไหม้ และ/หรือไดรับบาดเจ็บอย่างร้ายแรง

เก็บรักษาคำเตือนและคำแนะนำทั้งหมดไว้เป็นข้อมูลอ้างอิงในอนาคต

คำว่า "เครื่องมือไฟฟ้า" ในคำเตือนนี้ หมายถึง เครื่องมือไฟฟ้า (มีสาย) ที่ทำงานโดยใช้กระแสไฟฟ้า หรือเครื่องมือไฟฟ้า (ไร้สาย) ที่ทำงานโดยแบตเตอรี่

ความปลอดภัยของพื้นที่ทำงาน

- ดูแลพื้นที่ทำงานให้มีความสะอาดและมีแสงไฟสว่างพื้นที่รกรubbishหรือมีดที่บากอาจนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุได้

- อย่าใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าในสภาพที่อาจเกิดการระเบิด เช่น ในสถานที่ที่มีของเหลว ก๊าซ หรือฝุ่นผงที่มีคุณสมบัติไวไฟ เครื่องมือไฟฟ้าจะสร้างประกายไฟเพื่อจุดชนวนฝุ่นผง หรือก๊าซดังล่าว
- ดูแลไม่ให้มีเด็ก ๆ หรือบุคคลลื่นออยู่ในบริเวณที่กำลังเปล่งปลั๊กไม่ถูกกรณีใด ๆ อย่าใช้ปลั๊กอะแดปเตอร์กับเครื่องมือไฟฟ้าที่ต่อสายดิน (กราวด์) ปลั๊กที่ไม่ถูกดัดแปลงและตัวรับไฟฟ้าที่หัวก้านพอยังช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดไฟฟ้าช็อก
- ระวังอย่าให้ร่างกายสัมผัสกับพื้นผิวที่ต่อสายดิน เช่น ต่อเครื่องน้ำความร้อน เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัว และตู้เย็น มีความเสี่ยงที่จะเกิดไฟฟ้าช็อกถูกขึ้น หากถ่วงกายของคุณสัมผัสถักกับพื้น
- อย่าให้เครื่องมือไฟฟ้าอยู่น้ำหรือออยู่ในสภาพเปียกชื้น น้ำที่เหลือเข้าไปในเครื่องมือไฟฟ้าจะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดไฟฟ้าช็อก

- อย่าใช้สายไฟอย่างไม่เหมาะสม อย่าใช้สายไฟเพื่อยก ดึง หรือ ถอดปลั๊กเครื่องมือไฟฟ้า เก็บสายไฟให้ห่างจากความอันน้ำมัน ของน้ำมัน หรือชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ สายที่ชำรุดหรือพันกันจะเนื่น ความเสี่ยงของการเกิดไฟฟ้าช็อก
- ขณะที่ใช้งานเครื่องมือไฟฟ้านอกอาคาร ควรใช้สายต่อพ่วงที่เหมาะสมกับงานภายนอกอาคาร การใช้สายที่เหมาะสมจะบังบานภายนอกอาคารจะลดความเสี่ยงของการเกิดไฟฟ้าช็อก
- หากต้องใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าในสถานที่เปียกชื้น ให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟร้าย (RCD) การใช้ RCD จะลดความเสี่ยงของการเกิดไฟฟ้าช็อก
- ขอแนะนำให้ใช้แหล่งจ่ายไฟผ่าน RCD ที่มีกระแสไฟร้ายในอัตราไม่เกิน 30 mA เสมอ

ความปลอดภัยส่วนบุคคล

- ให้ระดับระวาง และสังเกตเสมอว่าคุณกำลังทำสิ่งใดอยู่ และใช้สามัญสำนึกริบบนขณะใช้งานเครื่องมือไฟฟ้า อย่าใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าในขณะที่คุณกำลังเหนื่อย หรือในสภาพที่มีน้ำมันจากยาเสพติด เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือการใช้ยา ขี้ขณะที่ขาดความระมัดระวังเมื่อกำลังใช้งาน เครื่องมือไฟฟ้าอาจทำให้คุณได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรง
- ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล สามารถป้องกันสมอ อุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ากากกันฝุ่น รองเท้าริบบิกันลื่น หมวกนิรภัย หรือเครื่องป้องกันการได้ยินที่ใช้ในสภาพที่เหมาะสมจะช่วยลดการบาดเจ็บ
- ป้องกันไม่ให้ปิดใช้งานอย่างไม่ตั้งใจ ตรวจสอบว่าสวิตช์อยู่ในตำแหน่งปิดก่อนเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ และ/หรือ

ชุดแบบเดอร์ หรือก่อนการยกหรือถือเครื่องมือ การทดสอบน้ำมือบีเวนส์วิตช์เพื่อถือเครื่องมือไฟฟ้า หรือการตรวจจับไฟ เครื่องมือไฟฟ้าในขณะที่เปิดสวิตช์อยู่จากน้ำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุ

- นำกุญแจรับแต่งหรือประแจจอกก่อนที่จะเปิดเครื่องมือไฟฟ้า ประแจหรือดิสที่ดึงบัดค้างอยู่ในชิ้นส่วนที่หมุนได้ของเครื่องมือไฟฟ้าอาจทำให้คุณได้รับบาดเจ็บ
- อย่าทำงานในระยะที่สุดเขื่อม จัดท่าการยืนและการทรงตัวให้เหมาะสมตลอดเวลา เพราจะทำให้ควบคุมเครื่องมือไฟฟ้าได้ดีขึ้นในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด
- แผ่ลงกายให้เหมาะสม อย่าสวมเครื่องแต่งกายที่หลวมเกินไป หรือสวมเครื่องประดับ ดูแลไม่ให้สัมผัสนื้อผ้าและอุปกรณ์อื่นๆ ที่เคลื่อนที่ เดี้ยวผ้ารุ่นร่วง เครื่องประดับ หรือ物品ที่มีความยาวจากเข้าไปติดในชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่
- หากมีการจัดตั้งอุปกรณ์สำหรับดูแลและจัดเก็บผู้ไร้บ้านที่ให้ตรวจสอบได้เชื่อมต่อและใช้งานอุปกรณ์นั้นอย่างเหมาะสม การใช้เครื่องดูดและจัดเก็บฝุ่นจะช่วยลดอันตรายที่เกิดจากฝุ่นได้

การใช้และดูแลเครื่องมือไฟฟ้า

- อย่าเฝ้าใช้เครื่องมือไฟฟ้า ใช้เครื่องมือไฟฟ้าที่เหมาะสม กับการใช้งานของคุณ เครื่องมือไฟฟ้าที่เหมาะสมจะทำให้ได้งานที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยกว่าตามปกติความสามารถของเครื่องที่ได้รับการออกแบบมา
- อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้า หากสวิตช์ไม่สามารถเปิดปิดได้ เครื่องมือไฟฟ้าที่ใช้สวิตช์ควบคุมไม่ได้จัดเป็นอันตรายและต้องได้รับการซ่อมแซม
- ถอดปลั๊กจากแหล่งจ่ายไฟ และ/หรือชุดแบบเดอร์ออกจากเครื่องมือไฟฟ้าก่อนทำการปั้บแต่ง เปริ่นอุปกรณ์เสริม หรือจัดเก็บเครื่องมือไฟฟ้า วิธีการป้องกันด้านความปลอดภัยดังกล่าวจะช่วยลดความเสี่ยงของการปิดใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าอย่างไม่ตั้งใจ
- จัดเก็บเครื่องมือไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้งานให้ห่างจากมือเด็ก และอย่าอุบัติเหตุให้บุคคลที่ไม่ดูแลอยู่กับเครื่องมือไฟฟ้า หรือคำแนะนำเหล่านี้ใช้งานเครื่องมือไฟฟ้า เครื่องมือไฟฟ้าจะเป็นอันตรายเมื่ออยู่ในมือของผู้ที่ไม่ได้รับการเรียนรู้
- การดูแลเครื่องมือไฟฟ้า ตรวจสอบการประกอบที่ไม่ถูกต้องหรือการเชื่อมต่อของชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ การแตกหักของชิ้นส่วน และสภาพอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของเครื่องมือไฟฟ้า หากมีความเสียหายให้นำเครื่องมือไฟฟ้าไปซ่อมแซมก่อนการใช้งาน อุบัติเหตุจำนวนมากเกิดจากการดูแลรักษาเครื่องมือไฟฟ้าอย่างไม่ถูกต้อง

23. ลับความคุมและทำความสะอาดเครื่องมือการตัดออยู่เสมอ เครื่องมือการตัดที่มีการดูแลอย่างถูกต้องและมีข้อควรระวังคุม มักจะมีปัญหาดัดน้อยและควบคุมได้ดีง่ายกว่า
24. ใช้เครื่องมือไฟฟ้า อุปกรณ์เสริม และวัสดุสิ่นเปลือง ฯลฯ ตามคำแนะนำนำจังกล้ว พิจารณาสภาพการทำงานและงานที่จะลงมือทำ การใช้เครื่องมือไฟฟ้าเพื่อทำงานอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้อาจทำให้เกิดอันตราย
- การบริการ**
25. นำเครื่องมือไฟฟ้าเข้ารับบริการจากผู้เชื่อมที่ผ่านการรับรองโดยใช้ชื่อไฟล์แบบเดียวกันเท่านั้น เพื่อจะทำให้การใช้เครื่องมือไฟฟ้ามีความปลอดภัย
26. ปฏิบัติตามคำแนะนำในการหล่อสีนและการเปลี่ยนอุปกรณ์เสริม
27. ดูแลเมืองให้แห้ง สะอาด และไม่มีน้ำมันและสารบีเปื้อน
- คำเตือนด้านความปลอดภัยของเครื่องตัด** GEB025-4
- ต้องประกอบฝ่าครอบเข้ากับเครื่องมือไฟฟ้าอย่างแน่นหนาและจัดวางตำแหน่งให้มีความปลอดภัยที่สุด โดยนำไปตัดในส่วนที่ไม่มีฝ่าครอบหันไปทางผู้ปฏิบัติงาน น้อยที่สุด จัดให้หัวคุณและบุคคลห้างเดียงอยู่ห่างจากระบบการหมุนของใบตัด ฝ่าครอบจะช่วยป้องกันผู้ปฏิบัติงานจากเศษใบเสี้ยวใบตัดที่แตกหักและการสัมผัสกับใบเฉียบไปตัดอย่างมั่นคง
 - ใช้เฉพาะใบตัดเพชรสำหรับเครื่องมือไฟฟ้าของคุณเท่านั้น เมื่อว่าอุปกรณ์เสริมบางอย่างจะสามารถประกอบเข้ากับเครื่องมือไฟฟ้าของคุณได้ แต่ก็ไม่ได้รับประกันว่าการใช้งานจะมีความปลอดภัย
 - อัตราความเร็วของอุปกรณ์เสริมต้องเท่ากับความเร็วของบุลคลที่รับน้ำหนักเครื่องมือไฟฟ้าเป็นอย่างน้อย อุปกรณ์เสริมที่ทำงานเร็วกว่าอัตราความเร็วของเครื่องอาจชำรุดแตกหักหรือกระเด็นออกมาก
 - ต้องใช้ใบตัดตามการใช้งานที่แนะนำเท่านั้น ตัวอย่างเช่น: อย่าเจียดโดยใช้ด้านข้างของใบตัด ในตัดโลหะผลิตขึ้นมาเพื่อใช้ในการเจียดของด้านนอก การใช้แรงกดด้านข้างของใบตัดอาจทำให้ใบตัดแตกหักได้
 - ใช้หน้าแปลนขอใบตัดที่ไม่ชำรุดเสียหายโดยมีขนาดและรูปทรงที่เหมาะสมกับใบตัดที่คุณเลือกไว้เสมอ หน้าแปลนของใบเฉียบให้เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะลดโอกาสของภัยที่ใบจะเจียดใหญ่
 - เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกและความหนาของอุปกรณ์เสริมต้องอยู่ภายใต้ขนาดที่กำหนดของเครื่องมือไฟฟ้า เพื่อจะไม่สามารถถอดออกน้ำหนักของคุณอุปกรณ์เสริมที่มีขนาดไม่ถูกต้องได้อย่างเหมาะสม
 - ขนาดฐานของใบตัดและหน้าแปลนต้องพอดีกับเหล็กที่ต้องการตัดที่มีรูปไข่เพื่อตัดและหน้าแปลนที่มีรูปไข่เพื่อตัด ตัวอย่างเช่นเครื่องมือไฟฟ้าจะทำงานอย่างไม่สมดุล ลื้นสะเทือนแรงเกินไป และอาจทำให้สูญเสียการควบคุมได้
 - อย่าใช้งานใบตัดที่ชำรุดเสียหาย ก่อนการใช้งาน ให้ตรวจสอบว่าใบตัดมีภาระเท่ากันหรือไม่ หากเครื่องมือไฟฟ้าหรือใบตัดร่วงหล่นกับพื้น ให้ตรวจสอบความชำรุดเสียหาย หรือประกอบใบตัดที่ไม่ได้ด้วยความเสียหาย หลังจากการตรวจสอบและประกอบใบตัด คุณและบุคคลรอบข้างควรอยู่ห่างจากกระบวนการขอใบตัดที่กำลังหมุนอยู่ จากนั้นให้เปิดเครื่องมือไฟฟ้าด้วยความเร็วสูงสุดของเดินเครื่องเปล่า ประมาณหนึ่งนาที โดยปกติแล้ว ใบตัดที่ชำรุดเสียหายจะแตกหักออกมานิ่งๆ เวลาของการทดสอบนี้
 - สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ให้หน้ากากป้องกันหน้า แมวนครอบตา กันฝุ่น/ลม หรือเน้นตา นิรภัยตามลักษณะการใช้งาน ให้สวมหน้ากากกันฝุ่น เครื่องป้องกันการได้ยิน ถุงมือและชุดป้องกันที่สามารถป้องกันเศษซึ้งงานหรือเศษผงจากการขัดถูชันเล็กๆ ตามความเหมาะสม ชุดป้องกันสายตาต้องสามารถป้องกันเศษขี้งานที่ปลิวอุ่นจากเครื่องกีดจัดการทำงานในรูปแบบต่างๆ หน้ากากกันฝุ่นหรือหน้ากากป้องกันพิษต้องสามารถกรองอนามัยเล็กๆ ที่เกิดจากการทำงานของคอมภาร์ต์ได้โดยมีเสียงรบกวนที่มีความตั้งสูงติดต่อ กันเป็นเวลานานอาจทำให้สูญเสียการได้ยิน
 - จัดให้บุคคลรอบข้างอยู่ในระยะห่างที่ปลอดภัยจากพื้นที่การทำงาน บุคคลที่เข้าสู่พื้นที่การทำงานต้องสวมใส่ชุดอุปกรณ์ป้องกัน เศษขี้งานหรือใบตัดที่แตกหักอาจบินไปกระเด็นออกมานะ เป็นสาเหตุให้ได้รับบาดเจ็บได้โดยตรงจากพื้นที่การทำงาน
 - ถือเครื่องมือไฟฟ้าในรูปแบบที่มีจุดวนทุ่มเท่านั้น ขณะทำงานอุปกรณ์ที่ใช้ตัดอาจสัมผัสกับสายไฟที่ซ่อนอยู่ หรือสายไฟของเครื่องของคุณ ส่วนของเครื่องมือตัดที่สัมผัสถักกับสายไฟที่ “มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน” จะทำให้ส่วนที่เป็นโลหะของเครื่องมือไฟฟ้าที่ไม่มีจุดวนหัว “มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน” และทำให้ผู้ปฏิบัติงานถูกไฟฟ้าช็อกได้
 - จัดตำแหน่งให้สายไฟอยู่ห่างจากอุปกรณ์เสริมที่กำลังหมุนอยู่ หากคุณสูญเสียการควบคุมสายไฟอาจถูกตัดหรือถูกเบี่ยงและทำให้มือหรือแขนของคุณถูกดึงเข้าไปในใบตัดที่กำลังหมุนอยู่
 - อย่าวางแผนที่จะใช้ไฟฟ้าในขณะที่กำลังทำงานชนิดที่ต้องใช้สายไฟฟ้าลงบนกางเกง สายไฟฟ้าจะถูกตัดหรือถูกดึง “มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน” ให้ห้าม
 - อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้าลงบนกางเกง ใบตัดที่กำลังหมุนอยู่จากความเร็วของคุณถูกดึงเข้าไปในใบตัดที่กำลังหมุนอยู่
 - ใช้เครื่องมือไฟฟ้าลงบนกางเกง ใบตัดที่กำลังหมุนอยู่จากความเร็วของคุณถูกดึงเข้าไปในใบตัดที่กำลังหมุนอยู่
 - อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้าในขณะที่กำลังถือเครื่องหันมาทางด้านของคุณเอง การสัมผัสกับอุปกรณ์เสริมที่กำลัง

หมุนอยู่โดยไม่ตั้งใจจากเกี่ยวเข้ากับเสื้อผ้าของคุณ ซึ่งจะดึง
อุปกรณ์เสริมเข้าหาตัวคุณได้

15. ให้ท่าความสะอาดซึ่งจะรบกวนการทำงานของเครื่องมือไฟฟ้า
อย่างส่วนมาก ที่เดลอนของมองเดอร์จะพัดเศษผ่านเข้าไป
ภายในเครื่องและการสะสมของเศษเหล็กที่มากเกินไปอาจ
ทำให้เกิดอันตรายหากไฟฟ้าช็อกได้
16. อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้าใกล้วัสดุไฟฟ้า ประกายไฟอาจทำให้
วัสดุดังกล่าวลุกไหม้

การดีดกลับและคำเตือนที่เกี่ยวข้อง

การดีดกลับ คือ ปฏิกรรมยำสหท้อนกลับที่เกิดขึ้นทันทีจากการกระทบ
หรือการถี่บากับใบเต็าที่ทำลังหมุนอยู่ การกระทบหรือการถี่บาก
ทำให้ใบเต็าที่ทำลังหมุนอยู่หยุดทำงานทันที ซึ่งเป็นสาเหตุให้
เครื่องมือไฟฟ้าที่ไม่สามารถควบคุมได้ถูกผลักให้ไปอยู่ในทิศทาง¹
ตรงกันข้ามกับการหมุนของใบเต็า ณ จุดที่มีการสัมผัส²
ตัวอย่างเช่น หากใบเจี้ยนหัวหรือกระทบบ้านขึ้นงาน ขอบของใบเจี้ยน³
ในอุปกรณ์มีการกระทบจะเกิดเข้าไปในนิ่มของรัศมีซึ่งจะเป็น⁴
สาเหตุให้ใบเจี้ยนออกมาระหว่างที่ดีดกลับ ใบเจี้ยนอาจดีดเข้าหัวหรือ⁵
ออกจากผู้ใช้งาน ขึ้นอยู่กับทิศทางการเคลื่อนที่ของใบเจี้ยน ณ จุดที่⁶
มีการกระทบ และอาจทำให้ใบเจี้ยนทำร้าวแตกหักในสภาพดังกล่าว⁷
การดีดกลับคือผลจากการใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าผิดวัตถุประสงค์⁸
และ/or ขั้นตอนหรือสภาพการปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง แต่สามารถ⁹
หลีกเลี่ยงได้หากใช้มาตรการป้องกันที่เหมาะสมต่อไปนี้

- a) อี้มือจับของเครื่องมือไฟฟ้าอย่างมั่นคง และจะดี
ตัวแน่นร่างกายและแขนของคุณให้สามารถด้านหน้าแรง
ดีดกลับได้ เช่นจับเสริมสมอ (ถ้ามี) เพื่อให้สามารถ
ควบคุมได้อย่างเต็มที่เมื่อมีการดีดกลับหรือเกิดปฏิกรรม
ของแรงบิดระหว่างการเปิดใช้งานเครื่อง ญี่ปุ่นตั้งงาน
สามารถควบคุมปฏิกรรมของแรงบิดหรือแรงดีดกลับได้
หากใช้มาตรการป้องกันที่เหมาะสม
- b) อย่าให้มืออยู่ใกล้ปุ่มเริ่มต้นที่ทำลังหมุนอยู่
อุปกรณ์เสริมที่น้ำยาดีดกลับมาที่มีอยู่ของคุณ
- c) อย่าให้ร่างกายของคุณอยู่ในแนวเดียวกับใบเต็าที่
กำลังหมุน การดีดกลับอาจกลับเครื่องมือให้ไปในทิศทาง¹⁰
ตรงกันข้ามกับการเคลื่อนที่ของใบเจี้ยน ณ จุดที่มีการถี่บากัน
- d) ให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อกำลังทำงานกับมุม
ขอบที่มีความคม ฯลฯ ป้องกันไม่ให้มีการดีดกลับหรือ¹¹
การเกี่ยวของอุปกรณ์เสริม นุ่ม ขอบที่มีความคม หรือการ
ดีดกลับอาจเกี่ยวเข้ากับอุปกรณ์เสริมที่กำลังหมุนอยู่ และเป็น¹²
สาเหตุให้สูญเสียการควบคุมหรือการดีดกลับ
- e) อย่าใส่เสื้อ เสื้อยืด ใบเลื่อยแกะสลัก ใบตัดเพชรที่มีระยะ
ห่างตรงขอบอกเกินกว่า 10 มม. หรือใบเลื่อยที่มีพื้น¹³
ใบเลื่อยังกัดวัสดุทำให้เครื่องดีดกลับหรือสูญเสียการควบคุม
- f) อย่า "กด" ในตัดหรือใช้แรงดันมากเกินไป อย่าพยายาม¹⁴
สร้างรอยตัดให้ลึกเกินไป ควรใช้แรงกดเพียงมากเกินไปจะ¹⁵
เป็นการเพิ่มภาระในการทำงานและอาจทำให้เต็มบิดหรือ

โค้งงอในขณะดัดได้ถ่าย และมีโอกาสที่จะเกิดการตีกัดลับ
หรือการแตกหักของใบเต็า

g) เมื่อใบเต็าติดชัดหรือเมื่อมีการขัดจังหวะการตัดด้วย
เหตุผลบางประการ ให้ปิดสวิตซ์เครื่องมือไฟฟ้า และถือ¹⁶
เครื่องมือไว้ไม่ให้เคลื่อนไหว จนกว่าใบเต็าจะหยุดหมุน¹⁷
จนสนิท อย่าพยายามนำเข้าใบเต็าโดยไม่ต้องจากจากการตัด
เมื่อใบเต็าทำลักษณะนี้ที่ มีฉันนั้น อาจเกิดการตีกัดลับได้¹⁸
การตรวจสอบและการดำเนินการแก้ไขจะช่วยจำกัดสาเหตุ¹⁹
การติดชัดของใบเต็าได้

h) อย่าเริ่มการตัดในชิ้นงาน ปล่อยให้ใบเต็าหมุนจนถึง²⁰
ความเร็วสูงสุดและค่อยๆ เข้าสู่การตัดช้าอย่างระมัดระวัง²¹
ใบเต็าจะติดชัด ปืนขึ้น หรือดีดกลับ หากปิดเครื่องมือไฟฟ้า²²
ช้าในขณะที่เครื่องอยู่ในชิ้นงาน

i) การยืดแหน่งรองหรือชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่เกินไปจะ²³
ช่วยลดความเสี่ยงของการติดชัดและ การดีดกลับของ²⁴
ใบเต็า รีบนำงานขนาดใหญ่กว่าจะห้อยติดลงมาเพื่อจากน้ำหนัก²⁵
ของมัน ผู้นั้น จะดึงดึงเสื้อวิ่งด้วยวิ่งที่ชิ้นงานไม่แล่นนา²⁶
การตัดจะเกิดลักษณะของชิ้นงานนั้นสองด้านของใบเต็า

j) ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ เมื่อทำ "การตัดซ่อง" ใน²⁷
ผังที่มีอยู่ติดหรือในพื้นที่ควบคุมอื่นๆ ใบเต็าที่ยื่น²⁸ อาจทำให้เกิดการตีดกลับ²⁹

คำเตือนด้านความปลอดภัยเพิ่มเติม:

17. อย่าพยายามดัดโดยจับเครื่องมือกลับบนลงล่าง
การกระทบทำดังกล่าวอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรง
เพราะเป็นสิ่งที่มีอันตรายมาก
18. วัสดุบางอย่างอาจมีสารเคมีที่เป็นพิษ ระวังอย่าสูดลมผ่าน³⁰
หรือให้สารเหล่านั้นสัมผัสกับร่างกาย ปฏิบัติตามข้อมูล³¹
ด้านความปลอดภัยของผู้ผลิตวัสดุ

เก็บรักษาคำแนะนำเหล่านี้ไว้

⚠️ คำเตือน:

อย่าให้ความไม่ระมัดระวังหรือความคุณเคยกับผลิตภัณฑ์³²
(จากการใช้งานชั้นทดลอง) อยู่เหนือการปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ด้านความปลอดภัยในการใช้งานผลิตภัณฑ์หรือ³³
เครื่องครัว การปฏิบัติตอย่างไม่เหมาะสมหรือการไม่ปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ด้านความปลอดภัยในครูมีการใช้งานนี้อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บอย่างรุนแรง

คำอธิบายการใช้งาน

⚠️ ข้อควรระวัง:

- ตรวจสอบปีดสวิตซ์และดอดกลั๊กเครื่องแล้วก่อนทำการ³⁴
ปรับเปลี่ยนหรือตรวจสอบการทำงานของเครื่อง³⁵

การปรับความลึกของการตัด (ภาพที่ 1)

คลายเกลี้ยงใบล็อกหางปลาในด้านหน้าของหัวตัด แล้วเลื่อนฐานไปทางด้านบนหรือด้านล่าง เมื่อได้ความลึกที่ต้องการ ยืดฐานเครื่องมือโดยขันนิบล็อกหางปลาให้แน่น

⚠️ ข้อควรระวัง:

- หลังปรับความลึกในการตัด ขันนิบล็อกหางปลาให้แน่นเสมอ

การเล็งศูนย์ (ภาพที่ 2)

ให้จัดตำแหน่งขอบท่ออยู่ด้านหน้าของฐานตามแนวการตัดบนชิ้นงานของคุณ

การทำงานของสวิตซ์

⚠️ ข้อควรระวัง:

- ก่อนใช้บล็อกเครื่องมือ ให้ตรวจสอบว่าไกสวิตซ์สามารถทำงาน "ได้อย่างถูกต้อง และกลับไปยังตำแหน่ง "OFF" เมื่อปล่อย (ภาพที่ 3)

สำหรับเครื่องมือที่มีปุ่มล็อก

ในการเริ่มต้นใช้งานเครื่องมือ ให้ดึงไกสวิตซ์ ปลดอย่างลากตัวเพื่อหยุดการทำงาน

หากต้องการทำงานต่อเนื่อง ให้ดึงไกสวิตซ์ แล้วกดปุ่มล็อก จากนั้นจึงปล่อยไกสวิตซ์

ถ้าต้องการลากให้ร่างกายเครื่องมือในตำแหน่งล็อก ให้ดึงไกสวิตซ์จนสุดจากนั้นจึงปล่อยไกสวิตซ์

สำหรับเครื่องมือที่มีปุ่มล็อกคอหง

เพื่อป้องกันไม่ให้ไกสวิตซ์ถูกดึงอย่างไม่ตั้งใจ จึงมีการติดตั้งปุ่มล็อกคอหงไว้

ในการเริ่มต้นใช้งานเครื่องมือ ให้กดปุ่มล็อกคอหงและดึงไกสวิตซ์ปลดอย่างไกสวิตซ์เพื่อหยุดการทำงาน

⚠️ ข้อควรระวัง:

- อย่าดึงไกสวิตซ์ร่างกายของรุ่นแรงโดยไม่ได้กดปุ่มล็อกคอหง เพราะอาจทำให้ไกสวิตซ์แตกหักได้

สำหรับเครื่องมือที่ไม่มีปุ่มล็อก / ปุ่มล็อกคอหง

ในการเริ่มต้นใช้งานเครื่องมือ ให้ดึงไกสวิตซ์ ปลดอย่างไกสวิตซ์เพื่อหยุดการทำงาน

การประกอบ

⚠️ ข้อควรระวัง:

- ตรวจสอบว่าปีดสวิตซ์และบล็อกเครื่องแล้วทุกครั้งก่อนดำเนินการใดๆ กับเครื่อง

การประกอบหรือการถอดใบตัดเพชรออก

(อุปกรณ์เสริม)

⚠️ ข้อควรระวัง:

- ตรวจสอบว่าปีดสวิตซ์และบล็อกเครื่องแล้วก่อนทำการประกอบหรือการนำไปตัดเพชรออก
- ใช้ประแจของ Makita เพื่อดอกห้องติดตั้งไปตัดเพชรเท่านั้น (ภาพที่ 4)

ในการถอดใบตัดเพชร ให้ใช้ประแจจับหน้าแปลนด้านนอก และคลายเกลียวใบปลดท้าให้เข้มตามเข็มนาฬิกาโดยใช้ป้ำจะดึงหกเหลี่ยม จากนั้นให้ถอดใบตัดหกเหลี่ยม หน้าแปลนด้านนอก และไปตัดเพชรออก (ภาพที่ 5)

ในการติดตั้งใบตัดเพชร ให้บีบบัดดิตรั้งหันบันตอนการถอดติดตั้งใบตัดเพชรโดยให้ลูกครอบบุดတ้วย ขนาดใบตัดเพชรที่ป้ำทางเดียวกับลูกครอบตัวเรือนของเครื่องมือ อย่าลืมขันนิบล็อกเหลี่ยมให้แน่นโดยหมุนทวนเข็มนาฬิกา

ที่จัดเก็บประแจหกเหลี่ยม (ภาพที่ 6)

เมื่อไม่ได้ใช้งาน ให้จัดเก็บประแจหกเหลี่ยมดังแสดงในภาพเพื่อยื้องกันการสูญหาย

ปริมาณการไหลของน้ำ (อุปกรณ์เสริม)

สำหรับเครื่องมือที่มีหัวเท่าน้ำ

ก่อนอื่น ให้ถอดบล็อกเครื่องมือ คลายเกลียวใบปลดหางปลาบนแปลนหน้าความลึก และเลื่อนฐานไปทางด้านล่าง ติดตั้งหัวเท่าน้ำบนตัวเรือนของเครื่องมือและบีบโดยใช้สกรู

ประกอบหัวท่อในลักษณะที่แนบสนิทกับหัวหกเหลี่ยม สามารถปั๊บปริมาณการไหลของน้ำได้เพียงการปั๊บหัวหกเหลี่ยม

สำหรับเครื่องมือที่มีหัวไวนิลเท่าน้ำ

สอดหัวไวนิลเข้าไปในว้ายีด์ท่อเมื่อทำการขันสกรูเข้าไปโดยไม่ใช้กีดขวางหรือทำให้ใบตัดเพชรต้องหยุดชะงักการทำงาน

การทำงาน

⚠️ ข้อควรระวัง:

- ควรใช้งานเครื่องมือนิบบันพื้นผิวในแนวโน้มเท่านั้น
- ให้ตรวจสอบว่าได้เลื่อนเครื่องมือไปข้างหน้าเบาๆ ในแนวเส้นตรง การปีนและใช้แรงกดมากเกินไป หรือการปลดออกให้ใบตัดเพชรติดหง บีบรัด หรือบีบเบี้ยวจากการตัดอาจทำให้เกิดเหตุร้ายแรง เช่นหักหัวหกเหลี่ยม ร้อนจัด และทำให้เกิดขันด้วยจากการตัดหักหัวหกเหลี่ยม (ภาพที่ 9)

ถือเครื่องมืออย่างมั่นคง ดึงแผ่นฐานบันทึกในที่จะตัดโดยไม่ให้ใบตัดเพชรล้มตกกับชิ้นงาน จากนั้นปีดเครื่องและจราจรกว่าใบตัดเพชรทำงานที่ความเร็วสูงสุด ในตอนนี้ ค่อยๆ เลื่อนเครื่องมือไปยังพื้นผิวของชิ้นงาน รักษาแนวระนาบ และเดินไปข้างหน้า

อย่างช้าๆ จนกว่าการตัดจะเสร็จสมบูรณ์ จัดแนวการตัดของคุณ
ให้เป็นเส้นตรง และเคลื่อนเครื่องมือไปข้างหน้าด้วยความเร็วระดับ
เดียวกัน

การดูแลรักษา

⚠️ ข้อควรระวัง:

- ก่อนตรวจสอบหัวอุดและดูดลักษณะเครื่อง ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า เครื่องดูดสิ่งปฏิกูลและดูดลักษณะเครื่องออกแล้วทุกครั้ง
- อย่าใช้น้ำมันเชื้อเพลิง เปนซิน ทินเนอร์ แอลกอฮอล์ หรือวัสดุ ประเภทเดียวกัน เพราะอาจทำให้เครื่องมือสึกด่าง ผิดรูปทรง หรือแตกหักได้

หลังจากการใช้งาน

ape ผู้ผลิตที่อยู่ข้างในเครื่องมือออก โดยการเปิดเดินเครื่องเบล่า ลักษณะนี้ ประงผู้ผลิตที่จะสมอยู่บนฐานของ ผู้ผลิตที่จะสมอยู่ใน มาตรฐานที่รับรองจากทำให้เครื่องมือทำงานได้ปกติ

การเปลี่ยนแบตเตอรี่ (ภาพที่ 10)

ถอดและตรวจสอบแบตเตอรี่ถ่านเป็นประจำ หากแบตเตอรี่ลีกลงไปถึง เครื่องหมายขี้ดจัด ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ รักษาความสะอาดของ แบตเตอรี่ และตรวจสอบว่าสามารถใส่ลงในช่องใส่แบตเตอรี่ได้ ควรเปลี่ยน แบตเตอรี่ใหม่ทุกครั้งที่ถ่านหมด ใช้แบตเตอรี่ลักษณะเดjm ของกัน

เก็บน้ำ (ภาพที่ 11)

ใช้ไขควงถอดฝาปิดช่องใส่แบตเตอรี่ นำแบตเตอรี่ที่ลีกลงแล้ว ออกมา ใส่แบตเตอรี่ใหม่เข้าไป และปิดฝาปิดช่องใส่แบตเตอรี่ให้เข้าที่ เพื่อยูดให้ผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยและไว้วางใจได้ ควรนำส่ง ผลิตภัณฑ์ที่แก่ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตของ Makita ดำเนินการ ซ่อมแซม ดูแลรักษา หรือเปลี่ยนอะไหล่ และใช้อย่างถูกต้อง Makita เท่านั้น

Makita Corporation

3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi 446-8502 Japan