

# Cordless Hammer Driver Drill Cordless Driver Drill DHP486 13 mm (1/2") / DDF486 13 mm (1/2")





**Max Lock Torque** 

125<sub>N·m</sub>



## **Increased performance in** continuous heavy-duty applications

#### Compact design

On top of the higher performance in continuous heavy-duty applications compared with the current model, shorter overall length is achieved by optimizing the design of the gear assembly.





#### Max clutch torque: 12 N·m

Due to the increased contact area of the clutch cam, the max clutch torque is increased, enabling to tighten a heavy-duty fastener such as a dia. 9.0x50mm lag bolt in screwdriving mode.

Hi-speed Max. 2,100 RPM

**High power** 





Twin LED job light with preglow and afterglow functions



Variable speed control trigger





**Cordless Driver** Drill **DDF486** 



Belt clip



#### **Cordless Hammer Driver Drill**

#### **DHP486** 13 mm (1/2")

#### **Cordless Driver Drill**

Capacity



Wariable Speed



Reversing



Mechanical 2-Speed



Keyless Chuck



Torque Setting 21 



Carrying Case

Chuck Capacity Impacts Per Minute (IPM) No Load Speed (RPM) Max Fastening Torque

Max Lock Torque Dimensions (L x W x H)

**DDF486** 13 mm (1/2") **DHP486** 

Steel: 13 mm (1/2") Wood (Auger-Bit): 50 mm (2") Wood (Self-Feed Bit): 76 mm (3") Wood (Hole Saw): 152 mm (6") Masonry: 16 mm (5/8") Siding Board: 170 mm (6-11/16") 1.5 - 13 mm (1/16 - 1/2") High / Low: 0 - 31,500 / 0 - 8,250 High / Low: 0 - 2,100 / 0 - 550 Hard / Soft: 130 / 65 N·m

w/o Battery: 178 x 81 x 217 mm w/BL1830B/BL1840B/BL1850B/BL1860B: 178 x 81 x 265 mm

DHP486RTE: 2 battery BL1850B set, DC18RC fast charger DHP486Z: No battery, charger

Tnakita 5.0an (1/8) V/m

> Steel: 13 mm (1/2") Wood (Auger-Bit): 50 mm (2") Wood (Self-Feed Bit): 76 mm (3") Wood (Hole Saw): 152 mm (6")

Siding Board: 170 mm (6-11/16") 1.5 - 13 mm (1/16 - 1/2")

High / Low: 0 - 2,100 / 0 - 550 Hard / Soft: 130 / 65 N⋅m 125 N·m

w/o Battery: 178 x 81 x 217 mm w/BL1830B/BL1840B/BL1850B/BL1860B: 178 x 81 x 265 mm

2.3 - 2.6 kg

DDF486RTE: 2 battery BL1850B set, DC18RC fast charger DDF486Z: No battery, charger

Standard Equipment: Stopper pole ass'y (DHP486 only)(122576-8), grip assembly (127701-6), hook (346317-0), +- bit 2-45(784637-8), bit holder (452947-8).

The weight may differ depending on the attachment(s), including the battery cartridge. The lightest and heaviest combination, according to EPTA-Procedure 01/2014, are shown in the table.

### CÔNG TY TNHH MAKITA VIÊT NAM Kho 4-5-6, Block 16, 18L1-2 Dương số 3, KCN VSIP 1, P. Hòa Phú, TP. Thủ Đấu Một, Binh Dương ĐT: 027/4 362 8338 - Fax: 027/4 362 8339 - Website: www.makita.com.vn

CHI NHÁNH CTY TNHH MAKITA VN TAI MIỀN BẮC TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG Kho 5, số 1, đường số 6, KCN - ĐT - DV VSIP Bắc Ninh, X. Phù Chắn,

T.X Từ Sơn, T. Bắc Ninh ĐT : 0222 376 5942

TRUNG TÂM DICH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH HÀ NÔI

65 Trường Chinh, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội Điện thoại: 0243 202 2585

CHI NHÁNH ĐÀ NẪNG

102 Triệu Nữ Vương, P. Hải Châu 2, Q.Hải Châu, TP. Đà Nẵng ĐT : 0236 352 5079/ 0236 352 5179 Fax : 0236 352 5479

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH CẦN THƠ

366 Võ Văn Kiệt, Khu Vực 5, Phường An Thới, Quận Bình Thuỷ, Thành Phố Cẩn Thơ ĐT: 0292 3894 358 Fax: 0292 3894 359 TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH BUÔN MA THUỘT 68 Lê Đức Thọ, P. Thắng Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, T. Đắk Lắk ĐT : 0262 355 4556 Fax: 0262 355 4557

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH HẨI PHÒNG

Số 01 Lô OH-01, Dự án Hoàng Huy Reverside, P. Thượng Lý, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng. Điện thoại : 0225 8831 529

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH NHA TRANG

1053 Đường 2 tháng 4, P.Vạn Thạnh, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa ĐT : 0258 3823 338

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH HỔ CHÍ MINH