



photo: UA004G



photo: UA003G

**Phụ kiện** • Phụ kiện đi kèm

**Lam / Xích / Vỏ lam**



Loại lưỡi cắt: CC: Vát góc

Chiều dài lam	Lam		Xích				Vỏ lam		Không xích			
	Motor Mount	Loại	Mã số	Mã số mắc nối dẫn động	Bề mặt xích	Bước răng	Loại OREGON	Kiểu dao cắt	Mã số	Mã số	Loại	Mã số
25cm/10"	A041	Lam bánh xe	191G14-3/161846-0	40	1.1mm / .043"	3/8"LP	90PX	CC	191H00-0/199075-5	458501-6	Không 3/8"LP	226992-7
30cm/12"			191G15-1/165245-8	46					191H01-8/196740-7	419288-5		
25cm/10"			191G22-4/168408-5	40	191H08-4/196205-9	458501-6						
30cm/12"			191G23-2/165200-0	46	191H10-7/531492646/196211-4	419288-5						

**Dây đeo vai** Mã số 191K37-5

Trọng lượng của máy có thể được phân bổ trên vai để giảm sự mệt mỏi của người vận hành.



**Bộ cấp nguồn đeo vai di động**

**PDC1200A02**

Được cung cấp bởi pin 36V-40Vmax



**PDC01**

Được cung cấp bởi tối đa 4 pin LXT 18V



**Bộ chuyển đổi 40Vmax**

Mã số 191N62-4



**Thời gian sạc**

	Sạc nhanh		Sạc tiêu chuẩn	
	DC40RA	DC40RC		
BL4020 2.0Ah	22 phút	30 phút		
BL4025 2.5Ah	28 phút	38 phút		
*BL4040 4.0Ah	45 phút	67 phút		
*BL4050F 5.0Ah	50 phút	85 phút		

\*1 Pin để xuất

Máy Cưa Cảnh Trên Cao Dùng Pin	Trục cố định	UA003GZ01	300 mm (12")
Máy Cưa Cảnh Trên Cao Dùng Pin	Trục có thể điều chỉnh	UA004GZ01	300 mm (12")
<b>Nhiều tốc độ</b>		<b>UA003G</b>	<b>UA004G</b>
<b>Hãm bằng điện</b>		300 mm (12") Cơ: 1.1 / 1.3 mm (0.043 / 0.050") Bước răng: 3/8"	300 mm (12") Cơ: 1.1 / 1.3 mm (0.043 / 0.050") Bước răng: 3/8"
<b>Khởi động êm</b>		Tốc độ xích 0 - 20.0 m/giây (0 - 1,200 m/phút) (0 - 3,940 FPM)	Tốc độ xích 0 - 20.0 m/giây (0 - 1,200 m/phút) (0 - 3,940 FPM)
<b>Phụ kiện kèm theo:</b> Lam 300mm(191G23-2), vỏ lam (419288-5), xích 91PX (196206-7), cỡ lè 13-16 (782023-7), dây đeo vai (191K37-5), kính bảo hộ (195246-2), dũa xích.		Dung tích thùng dầu Kích thước (L x W x H) 2,230 x 156 x 187 mm	Dung tích thùng dầu Kích thước (L x W x H) 2,516 - 3,748 x 156 x 187 mm
		2,526 x 156 x 192 mm	2,812 - 4,044 x 156 x 192 mm
		Trọng lượng 6.1 - 7.4 kg	Trọng lượng 7.8 - 9.1 kg
		<b>UA003GZ01:</b> Không kèm pin, sạc	<b>UA004GZ01:</b> Không kèm pin, sạc

Trọng lượng có thể khác nhau tùy thuộc vào phụ kiện đi kèm, bao gồm cả bộ pin. Sự kết hợp nhẹ nhất và nặng nhất, tùy theo tiêu chuẩn EPTA 01/2014, được hiển thị trong bảng. Các phụ kiện kèm theo và thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo quốc gia hoặc khu vực.

**CÔNG TY TNHH MAKITA VIỆT NAM**

Kho 4-5-6, Block 16, 181-1-2 Đường số 3, KCN VSP B, P. Hòa Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh  
ĐT: 0274 362 8338 - Fax: 0274 362 8339 - Website: www.makita.com.vn

**CHI NHÁNH CTY TNHH MAKITA VN TẠI MIỀN BẮC**  
Khu 4, Đường số 6, KĐT - DT - DV VSP Bắc Ninh, X. Phú Châu, TX Thuận, T. Bắc Ninh  
ĐT: 0222 376 5942 Fax: 0222 376 5941

**TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG**  
102 Nguyễn Văn Lương, P. Hải Châu 2, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng  
ĐT: 0236 352 5079/0236 352 5179 Fax: 0236 352 5479

**TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH BÙN MA THUẬT**  
89 Lê Đức Thọ, P. Thăng Lợi, TP. Bùn Ma Thuật, T. Đắk Lắk  
ĐT: 0262 355 4556 Fax: 0262 355 4557

**TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH HÀ NỘI**  
55/01 Lê Duẩn, Dự án Hoàng Huy Riverside, P. Thượng Lôi, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội  
Điện thoại: 0225 8831 529

**TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH HÀ NỘI**  
65 Trường Chinh, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội  
Điện thoại: 0243 202 2505

**TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH CẦN THƠ**  
368 Võ Văn Kiệt, Khu Vực 3, Phường An Thới, Quận Bình Thủy, Thành Phố Cần Thơ  
ĐT: 0292 3894 358 Fax: 0292 3894 359

**TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH**  
55/12 Trần Văn Cẩn, P. Cầu Ông Lãnh, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh  
Điện thoại: 028 3821 5191

**Công suất cao**  
**X**  
**Vườn xa**  
**||**  
**Hiệu quả cao**



300mm (12")

**UA003G** **Trục cố định**

**UA004G** **Trục có thể điều chỉnh**

Tổng chiều dài  
2,230mm\*

**Trục cố định**

**Trục có thể điều chỉnh**

Tổng chiều dài  
2,516 - 3,748mm\*

\*không gồm lam

Tốc độ xích không tải  
**20.0 m/giây**





\*Trọng lượng đầu lưỡi  
**0.7 kg**

**Sự cân bằng tuyệt vời**  
Động cơ nằm trong hộp pin ở phía dưới của công cụ. Động cơ gắn dưới đáy làm giảm trọng lượng đầu máy, cho phép:

- Dễ dàng điều khiển đầu cưa để đưa vào những vị trí mong muốn.
- Giảm mệt mỏi và căng thẳng cho người dùng.

\*không gồm lam, xích và dầu

**Trục có thể điều chỉnh**  
(Chỉ UA004G)  
Phần thân máy có thể mở rộng, để dàng điều chỉnh độ dài.

**BL MOTOR** **Hiệu suất hoạt động cao**  
Động cơ BL công suất cao mang lại hiệu quả hoạt động tương đương hoặc cao hơn so với các máy chạy xăng 35mL.

**AFT** **Công nghệ cảm biến kích hoạt điều tốc**  
Máy ngừng hoạt động để bảo vệ người dùng nếu tốc độ vòng quay giảm đột ngột.

Giảm tốc độ quay đột ngột

Tự động dừng

**Nắp bình dầu có thể thu gọn**  
giảm thiểu việc dầu cưa sẽ bị tràn ra dính vào cành.

**Đầu cưa nhỏ gọn**  
Thiết kế nhỏ gọn như máy cưa cành chạy xăng giúp việc cắt cành dễ dàng.

**Độ rộng đầu máy 87mm**

**Bình đựng dầu thiết kế trong suốt**  
cho phép dễ dàng kiểm tra lượng dầu còn lại trong bình chứa.

**Tổng chiều dài tối đa 3,748 mm**  
**Chiều dài ngắn nhất 2,516 mm**

**Đai ốc chống rơi**

**Kết hợp mắc vào nhánh cây**  
tiện lợi trong việc loại bỏ những nhánh trên cây

**XPT / WG / IPX4**  
**WET GUARD**

**Chống nước cao**  
cho phép vận hành máy ngay cả khi máy bị ướt.

**Trục cố định**

**Trục có thể điều chỉnh**

**Bảo vệ pin**  
có thể dùng như một tay cầm phụ

300mm (12")  
**UA003G** Trục cố định  
**UA004G** Trục có thể điều chỉnh