



Máy Cưa Đĩa Dừng Pin HS012G 165 mm



40V Li-ion max



Khả năng cắt tối đa

57 mm

Góc vát: 0°

Khối lượng công việc
trên 1 lần sạc đầy pin BL4025

khoảng **110** lần cắt.

Vật liệu cắt: Melapi (50mm x 300mm)

Trọng lượng nhẹ

3.2 kg

với pin BL4025




Sự kết hợp tuyệt vời giữa công suất cao và thiết kế gọn nhẹ



Thiết kế nhỏ gọn

Máy tiền nhiệm (DHS680): 170mm


HS012G: 157mm



Móc treo



Dẫn hướng kim loại cho đường cắt



Phạm vi cắt góc nghiêng



Cố định góc cắt

(22.5° và 45°)
(0° - bên phải: 50°)

Đèn LED đôi



với chức năng phát sáng trước và sau

Cần gạt khóa lớn



Hộp kim mạ Ma-giê
Tắm để, nắp an toàn và vỏ lưới



Hãm bằng điện



Công nghệ bảo vệ vượt trội



Hệ thống tự kết nối không dây



kết nối với máy hút bụi tương thích qua Bluetooth.

Phụ kiện

Lưỡi cưa chuyên dụng EFFICUT

● Phụ kiện kèm theo




Size (mm) Mã số
165x 1.4 x 20 x 25T B-63018 ●

Bộ chuyển đổi thanh dẫn hướng, thanh dẫn hướng và túi bảo vệ thanh dẫn hướng

Bộ chuyển đổi thanh dẫn hướng
Mã số 196953-0

Chiều dài tổng (m)	Thanh dẫn hướng	Túi bảo vệ thanh dẫn hướng
	Mã số	Mã số
1	199140-0	E-05670
1.4	194368-5	
1.5	199141-8	E-05664
1.9	194925-9	E-10920

Bộ kẹp



Mã số Loại A: 194385-5
Loại B: 199826-6


Bộ dẫn góc vát

Góc điều chỉnh của thanh dẫn hướng



Mã số 196664-7

Đầu nối thanh dẫn hướng, bộ 2 cái



Mã số 198885-7

Thời gian sạc

	Sạc nhanh		Sạc tiêu chuẩn	
	DC40RA	DC40RC		
*1 BL4020 2.0Ah	22 phút	30 phút		
*1 BL4025 2.5Ah	28 phút	38 phút		
*1 BL4040 4.0Ah	45 phút	67 phút		
*1 BL4050F 5.0Ah	50 phút	85 phút		
*1 BL4080F 8.0Ah	76 phút	170 phút		

*1 Pin để xuất

Máy Cưa Đĩa Dùng Pin

HS012GZ 165 mm

Hãm bằng điện	Đường kính lưỡi cắt	165 mm
Ổn định tốc độ điện tử	Đường kính lỗ	20 mm
Khởi động êm	Khả năng cắt tối đa	0°: 57 mm 45°: 41 mm
Hệ thống hút bụi	Tốc độ không tải (RPM)	5,200
Có đèn	Độ rung	2.5 m/s ² hoặc thấp hơn
	Độ ồn áp suất	91 dB(A)
	Độ ồn động cơ	102 dB(A)
	Kích thước (L x W x H)	không có pin: 298 x 157 x 246 mm với BL4020 / BL4025: 352 x 157 x 246 mm với BL4040: 359 x 157 x 246 mm với BL4050F: 388 x 157 x 246 mm với BL4080F: 406 x 157 x 246 mm
	Trọng lượng	3.2kg (với BL4020) - 4.4kg (với BL4080F)

HS012GZ: Không kèm pin, sạc

Phụ kiện kèm theo: Khóa lực giác (783203-8), bộ ống thổi bụi (196961-1), lưỡi cưa hợp kim Efficut 165MMX20MMX25T (B-63018), thước dẫn (164095-8).

Trọng lượng có thể khác nhau tùy thuộc vào phụ kiện đi kèm, bao gồm cả bộ pin. Các phụ kiện kèm theo và thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo quốc gia hoặc khu vực.

CÔNG TY TNHH MAKITA VIỆT NAM

CHI NHÁNH CTY TNHH MAKITA VN TẠI MIỀN BẮC
Khu 5, Số 1, Đường Số 6, KCN - DT - DV VSP Bắc Ninh, X. Phú Châu, TX. Từ Sơn, T. Bắc Ninh.
ĐT: 0222 376 9342 Fax: 0222 376 5941

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH HÀ NỘI
63 Trưng Chinh, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội.
ĐT: 0243 202 2595

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
102 Trần Nữ Vương, P. Hải Châu 2, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.
ĐT: 0236 352 5079 / 0236 352 5179 Fax: 0236 392 5479

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH CẦN THƠ
365 Võ Văn Kiệt, Khu Vực 5, P. An Thới, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ.
ĐT: 0292 389 4358 Fax: 0292 389 4359

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH BUỒN MA THUỘT
90 Lê Đức Thọ, P. Thới Mỹ, TP. Buon Ma Thuột, T. Đắk Lắk.
ĐT: 0262 355 4558 Fax: 0262 355 4557

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH HẢI PHÒNG
Số 01 Lô D151, D1 an Hoàng Hay Riverside, P. Thượng Lý, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.
ĐT: 0225 883 1529

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH NHA TRANG
Lô 36 - 38 Đường B6, Khu đô thị Vinh Diêm Trung, Xã Vinh Ngọc, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 0238 220 0039

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH
Số 12 Trịnh Văn Căn, P. Cầu Ông Lãnh, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh.
ĐT: 0283 821 5191