



Máy Cắt Cành Dùng Pin UP100D



Máy cưa cành

DUC101



Trọng lượng
1.9 kg
Pin: BL1830B



Chiều dài lam
100 mm

UC100D



Trọng lượng
1.5 kg
Pin: BL1021B



Chiều dài lam
100 mm

Phụ kiện

Lưỡi cắt cành U

Mã số 1911W2-5

Lưỡi trên thay thế cho
máy cắt cành



Lưỡi cắt cành L

Mã số 1911W1-7

Lưỡi dưới thay thế cho
máy cắt cành



Đá mài

Mã số 1912E4-1

Đá mài để mài lưỡi cắt



Túi đeo

Mã số 162C23-5



Makpac loại 2

Mã số 821550-0

Để sắp xếp thông minh và
vận chuyển dễ dàng các máy
điện và phụ kiện.



Thời gian sạc

	Sạc nhanh DC10SB	Sạc tiêu chuẩn DC10WD
BL1016 1.5Ah	22 phút	50 phút
BL1021B 2.0Ah	30 phút	70 phút
BL1041B 4.0Ah	60 phút	130 phút

Máy Cắt Cành Dùng Pin

UP100DZ



Hộp đựng đồ

Khả năng	Cắt tối đa: 25 mm (1")
Độ rung	2.5 m/s² hoặc thấp hơn
Độ ồn áp suất	70 dB(A) hoặc thấp hơn
Kích thước (L x W x H)	Không pin: 259 x 53 x 98 mm Pin BL1016/BL1021B: 285 x 64 x 98 mm Pin BL1041B: 308 x 64 x 98 mm
Trọng lượng	0.89kg(BL1016) - 1.1 kg(BL1041B)

UP100DZ: Không kèm pin, sạc.

Phụ kiện kèm theo:

Lưỡi cắt cành U (1911W2-5), lưỡi cắt cành L (1911W1-7), tuýp mở ốc 13 (782212-4), cờ lê hãm đai ốc 4 (783202-0), cờ lê hãm đai ốc 2.5 (783208-8), túi đeo (162C23-5), đá mài (1912E4-1).

Trọng lượng có thể khác nhau tùy thuộc vào phụ kiện đi kèm, bao gồm cả bộ pin. Sự kết hợp nhẹ nhất và nặng nhất, tùy theo tiêu chuẩn EPTA 01/2014, được hiển thị trong bảng. Các phụ kiện kèm theo và thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo quốc gia hoặc khu vực. A3-032023-1

CÔNG TY TNHH MAKITA VIỆT NAM

Kho 45/6, Block 16, 18/1-2 Đường số 3, KCN VSPP, P. Hòa Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: 0274 362 8338 - Fax: 0274 362 8339 - Website: www.makita.com.vn

CHI NHÁNH CTY TNHH MAKITA VN TẠI MIỀN BẮC

Khu 5, Số 1, Đường Số 6, KCN - BT - DV VSPP Bắc Ninh, P. Phú Chấn, TP. Từ Sơn, T. Bắc Ninh
ĐT: 0222 376 5942 Fax: 0222 376 5941

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

CHI NHÁNH HÀ NỘI

65 Trường Chinh, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội
ĐT: 0243 202 2585

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

102 Triệu Nữ Vương, P. Hải Châu 2, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
ĐT: 0236 352 5079 / 0236 352 5179 Fax: 0236 352 5478

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

CHI NHÁNH CẦN THƠ

366 Võ Văn Kiệt, Khu Vực 5, P. An Thới, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ
ĐT: 0292 389 4358 Fax: 0292 389 4358

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

CHI NHÁNH BUỒN MA THUẬT

88 Lê Đức Thọ, P. Thắng Mỹ, TP. Buon Ma Thuột, T. Đắk Lắk
ĐT: 0262 355 4558 Fax: 0262 355 4557

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

CHI NHÁNH HẢI PHÒNG

Số 01 Lê Duẩn, Dị an Hoàng Huy Riverside, P. Thượng Lý, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
ĐT: 0225 863 1529

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

CHI NHÁNH NHÀ TRANG

Lô 36-38 Đường B6, Khu đô thị Vinhomes Trung, Xã Vinh Ngọc, TP. Ninh Trạng, T. Khánh Hòa
ĐT: 0258 220 0039

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Số 12 Trịnh Văn Cấn, P. Cầu Ông Lãnh, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: 0283 821 5181



Khả năng
cắt tối đa
Ø25mm



Trọng lượng
0.89 kg
pin BL1016



Khả năng
cắt tối đa
Ø25mm



Trọng lượng
0.89 kg
pin BL1016

Máy cắt cành dùng pin 12Vmax CXT BL

Thiết kế mỏng và nhẹ

Việc sử dụng động cơ BL không lõi*1 cho phép giảm đường kính và trọng lượng của tay cầm để giảm bớt sự mệt mỏi của người dùng khi cắt tỉa.
*1 Động cơ BL không có lõi sắt quấn dây đồng



Lưỡi cắt được liên kết với công tắc bóp, giúp lưỡi cắt chuyển động mượt mà tương tự như chuyển động của máy tỉa cầm tay thủ công.

Hai nút điều khiển trên thân máy

Nút nguồn chính và nút điều chỉnh góc mở lưỡi được đặt cạnh nhau ở phía sau của băng cầm để điều khiển lưỡi dễ dàng hơn.



Nút nguồn chính
Nút điều chỉnh góc mở lưỡi

Điều chỉnh góc mở lưỡi cắt

Góc mở của lưỡi cắt có thể được đặt ở hai cấp độ.

mở hoàn toàn

Ø25mm



mở một nửa

Ø18mm



Điều chỉnh lưỡi cắt chống lên nhau khi khép lại



(bằng cách nhấn và giữ nút điều chỉnh góc mở lưỡi trong 3 giây trở lên khi chọn đóng hoàn toàn)



Hiệu suất cắt cao



pin BL1021B

Lượng công việc trên 1 pin sạc đầy

Khi cắt cành Ø15mm của cây bách Nhật Bản

khoảng **2,200** cành



XPT

Đèn LED

được gắn phía trước thân máy, cho phép kiểm tra tình trạng của máy trong nháy mắt.



Bật nguồn
Nhấp nháy: Cảnh báo dung lượng pin (khi công suất là 20% hoặc ít hơn)
Sáng liên tục: Cảnh báo lỗi (Không có dung lượng pin/ Bảo vệ nhiệt/ Quá tải)

Cổng nạp dầu

Dầu bôi trơn có thể được bơm vào mà không cần tháo rời lưỡi dao.

