

■ Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Và Máy Khoan Bê Tông Với Hệ Thống Thu Bụi



Hình: HR008G+DX10

Nguồn	Máy	Hệ thống thu bụi	Khả năng
40V max	HR008G	DX10	30mm
	HR001G/ HR003G	DX12	28mm
	HR007G	DX15	
18V x2	HR010G	DX16	20mm
	DHR280/ DHR282	DX08	28mm
18V	DHR242	DX06	24mm
	DHR183	DX16	18mm
AC	HR3011FC	DX10	30mm
	HR2652/ HR2653 HR2653T	DX15	26mm

■ Phụ kiện ● Phụ kiện kèm theo HR010GD201 / DRH183RTWJ

**Hệ thống thu bụi DX16**

Mã: 1911P2-6 ●



**Nắp đậy đầu thu bụi**

5 cái/bộ

Mã: 422992-7 ●

**Hộp chứa bụi**

Mã: 1911P5-0



**Bộ lọc HEPA**

Mã: 199596-7



**Bộ ly chứa bụi**

Dành cho khoan  
Mã: 1911P8-4



Chỉ cần thay thế bộ ly chứa bụi và ống hút B

**Ống hút B**

Dành cho đục  
Mã: 413N62-7

**Bộ móc treo**

Mã: 1911K0-5



**Bộ kết nối không dây WUT01**

Mã: 199393-1

Chỉ HR010G



**Bộ chuyển đổi thu và phát không dây WUT02**

Mã: 199818-5

Chỉ HR010G

**Thời gian sạc**

HR010G

	Sạc nhanh DC40RA	Sạc tiêu chuẩn DC40RC	
		22 phút	30 phút
*1 BL4020 2.0Ah			
*1 BL4025 2.5Ah			
*1 BL4040 4.0Ah			
BL4050F 5.0Ah			
BL4080F 8.0Ah			

\*1 Pin được để xuất

DHR183

	Sạc nhanh DC18RC	Sạc tiêu chuẩn DC18SD	
		15 phút	30 phút
BL1815N 1.5Ah			
BL1820B 2.0Ah			
BL1830B 3.0Ah			
BL1840B 4.0Ah			
BL1850B 5.0Ah			
BL1860B 6.0Ah			

**Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Dừng Pin HR010GD201/ HR010GZ 20 mm Chuôi gài SDS-PLUS**  
**Máy Khoan Bê Tông Dừng Pin DHR183RTWJ/ DHR183Z 18 mm Chuôi gài SDS-PLUS**

- Nhiều tốc độ
- Hãm bằng điện
- Kiểu đảo chiều quay
- Chống khởi động lại
- Giới hạn lực mô-men xoắn
- Ổn định tốc độ
- Thu gom bụi
- Đèn tích hợp
- Chuôi gài SDS-PLUS
- Hộp đựng đồ

	HR010G	DHR183
Lực đập	Tiêu chuẩn EPTA-Procedure 05/2009: 2.1 J	Tiêu chuẩn EPTA-Procedure 05/2009: 1.7 J
Khả năng Bê tông (với mũi khoan TCT): 20 mm		
Thép: 13 mm		
Gỗ: 26 mm		
Mũi khoan rút lõi: 35 mm		
Mũi khoan rút lõi kim cương: 32 mm		
Tốc độ đập (BPM)	0 - 5,000	0 - 5,000
Tốc độ không tải (RPM)	0 - 1,350	0 - 1,100
Độ ồn áp suất	90 dB(A)	90 dB(A)
Độ ồn động cơ	101 dB(A)	101 dB(A)
Độ rung	Khoan búa vào vệt tông: 10.0 m/s <sup>2</sup>	Khoan búa vào vệt tông: 7.5 m/s <sup>2</sup>
Kích thước (L x W x H)	với pin BL4020 / BL4025: 289 x 93 x 217 mm	với pin BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 288 x 89 x 215 mm
Trọng lượng	2.8 kg (BL4020) - 4.5 kg (BL4080F)	2.1 kg (BL1815N) - 2.9 kg (BL1860B)
	<b>HR010GD201:</b> 2 pin 2.5Ah (BL4025), sạc nhanh (DC40RA), hệ thống thu bụi DX16 (1911P2-6), thùng Makpac loại 4 (821552-6)	<b>DHR183RTWJ:</b> 2 pin 5.0Ah (BL1850B), sạc nhanh (DC18RC), hệ thống hút bụi DX16 (1911P2-6), thùng Makpac loại 4 (821552-6)
	<b>HR010GZ:</b> Không kèm pin, sạc.	<b>DHR183Z:</b> Không kèm pin, sạc.
Phụ kiện kèm theo:	Thước canh độ sâu (413N42-3)	

Trọng lượng có thể khác nhau tùy thuộc vào phụ kiện đi kèm, bao gồm cả bộ pin. Sự kết hợp nhẹ nhất và nặng nhất, tùy theo tiêu chuẩn EPTA 01/2014, được hiển thị trong bảng. Các phụ kiện kèm theo và thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo quốc gia hoặc khu vực. A3-092023-1

**CÔNG TY TNHH MAKITA VIỆT NAM**

- CHI NHÁNH CTY TNHH MAKITA VN TẠI MIỀN BẮC: Khu 5, Số 1, Đường Số 6, KCN - BT - DV VSP Bắc Ninh, P. Phú Châu, TP. Từ Sơn, T. Bắc Ninh.ĐT: 0222 376 5942 Fax: 0222 376 5941
- TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG: Số 40, Đường Chi Lăng, P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.ĐT: 0236 352 5079 / 0236 352 5179 Fax: 0236 352 5478
- TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH HÀ NỘI: 65 Trường Chinh, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội.ĐT: 0243 202 2585
- TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH HẢI PHÒNG: Số 01 Lê Duẩn, Di An Hoàng Hai Riverside, P. Thượng Lý, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.ĐT: 0225 389 4358 Fax: 0292 389 4358
- TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH NHA TRUNG: 88 Lê Đức Thọ, P. Thống Nhất, TP. Thuận An, TP. Thuận An, TP. Bắc Lấp, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa.ĐT: 0262 355 4556 Fax: 0262 355 4557
- TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH: Số 12 Trịnh Văn Cấn, P. Cầu Ông Lãnh, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh.ĐT: 0283 821 5191



**Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Dừng Pin**

HR010G 20 mm

Máy Khoan Bê Tông Dừng Pin

DHR183 18 mm

Hệ Thống Thu Bụi  
DX16



Chuôi gài SDS-PLUS



HR010G

3 Chức năng

- Khoan
- Khoan búa
- Đục



DHR183

2 Chức năng

- Khoan
- Khoan búa

**Máy Khoan Bê Tông (3 chức năng)**

HR010G

Khả năng Bê tông: 20 mm



**Máy Khoan Bê Tông (2 chức năng)**

DHR183

Khả năng Bê tông: 18 mm



**Hệ Thống Thu Bụi DX16**

Kích thước mũi khoan tối đa Đường kính: 20mm Chiều dài: 165mm

HEPA filter



Chỉ HR010G

# HR010G / DHR183



## Thiết kế nhỏ gọn và nhẹ

Tổng chiều dài

<b>HR010G</b> Pin: BL4025	<b>DHR183</b> Pin: BL1860B
<b>289 mm</b>	<b>288 mm</b>



Hình: HR010G

### Trọng lượng nhẹ

<b>HR010G</b> pin: BL4025	<b>DHR183</b> pin: BL1860B
<b>2.8 kg</b>	<b>2.4 kg</b>

Với tay cầm bên

## Hệ thống thu bụi DX16 (1911P2-6)

### Thiết kế nhỏ gọn và nhẹ

#### Kích thước mũi khoan tối đa

Đường kính mũi: 20mm  
Chiều dài: 165mm  
Chiều dài hiệu quả: 105mm



#### Kích thước (L x W x H)

Thân máy với tay cầm bên

HR010G + DX16  
Pin: BL4025  
422 x 136 x 217 mm

DHR183 + DX16  
Pin: BL1860B  
416 x 134 x 215 mm



### Trọng lượng nhẹ

<b>HR010G</b> Pin: BL4025	<b>DHR183</b> Pin: BL1860B
<b>3.6 kg</b>	<b>3.2 kg</b>

Thân máy với tay cầm bên

### Cơ chế làm sạch bộ lọc



### Gắn/tháo dễ dàng bằng một chạm



## HEPA filter

### Trang bị bộ lọc HEPA

Có tốc độ thu bụi cao, cũng được sử dụng cho các máy hút bụi dùng cho gia đình



## AVT

### Công nghệ chống rung

Độ rung thấp

HR010G: **10.0 m/s<sup>2</sup>**

DHR183: **7.5 m/s<sup>2</sup>**


Điểm đo: Tay cầm bên

Điều kiện thí nghiệm

- Khoan xuống, độ sâu: 80mm
- Đường kính mũi khoan:  $\phi$ 10,0mm
- Cường độ chịu nén của bê tông: 40N/mm<sup>2</sup> (Dựa theo tiêu chuẩn IEC62841-2-6.)

## 3 Chế độ vận hành

Chỉ HR010G



## AWS

Chỉ HR010G

### Hệ thống tự động khởi động không dây

Kết nối với máy hút bụi tương thích bằng Bluetooth. Máy hút bụi tự động chạy khi bật công tắc.



## XPT

### Công nghệ bảo vệ vượt trội



### Đèn LED

