



Máy Tỉa Mép Dùng Pin  
UE001G



**40V** LI-ION  
**max**

Công suất cao tương  
đương máy tỉa mép chạy  
xăng 30cm<sup>3</sup>



Công suất tối đa

**1.1 kW**

Độ sâu cắt tối đa

**59 mm**

**BL** **AFT** **XPT**  
MOTOR



# Sử dụng pin Li-Ion 40Vmax XGT, trang bị động cơ BL và mang lại công suất tối đa 1,1 kW



**BL MOTOR**

### Cơ chế khóa mới

Bằng cách thêm cần khóa vào cần khóa tắt, chúng tôi đã sửa đổi thời gian tắt nguồn tự động, nâng cao hiệu quả công việc.

**Tấm bảo vệ**  
Tấm bảo vệ được cải thiện có thể nhìn thấy đầu lưỡi cắt trong khi vẫn duy trì góc bao phủ đầu lưỡi.



### AFT


#### Công nghệ cảm biến kích hoạt điều tốc

tắt dòng điện tới động cơ nếu tốc độ quay đột ngột chậm lại (trong trường hợp giặt ngược, v.v.).




### Điều chỉnh độ sâu cắt

Độ sâu làm việc có thể được điều chỉnh bằng cách điều chỉnh chiều cao bánh xe.



### Tấm bảo vệ

Bảo vệ vỏ bánh răng khỏi bị mài mòn do tiếp xúc với mặt đất trong quá trình vận hành ở độ sâu cắt tối đa.



### XPT / IPX4 - tương thích

Khả năng chống nước cao cho phép người dùng vận hành máy ngay cả khi máy bị ướt nước.



**Tấm bảo vệ**

### Phụ kiện

● Phụ kiện kèm theo

#### Lưỡi cắt

Mã số 196745-7 ●



### Thời gian sạc

	Sạc nhanh	Sạc tiêu chuẩn	
		DC40RA	DC40RC
<b>BL4020</b> 2.0Ah	<b>22 phút</b>	<b>30 phút</b>	
<b>*1 BL4025</b> 2.5Ah	<b>28 phút</b>	<b>38 phút</b>	
<b>*1 BL4040/F</b> 4.0Ah	<b>45 phút</b>	<b>67 phút</b>	
<b>*1 BL4050F</b> 5.0Ah	<b>50 phút</b>	<b>85 phút</b>	
<b>*1 BL4080F</b> 8.0Ah	<b>76 phút</b>	<b>170 phút</b>	

\*1 Pin được để xuất

### Máy Tỉa Mép Dùng Pin

#### UE001GZ

	Nhiều tốc độ	Công suất	1,100 W
	Hãm bằng điện	Đường kính lưỡi	203 mm (8")
	Ổn định tốc độ điện tử	Độ sâu cắt tối đa	59 mm (2-5/16")
	Khởi động êm	Tốc độ không tải	0-4,800 vòng/phút
	Chức năng chống khởi động lại	Thời gian sử dụng liên tục	với BL4050F: 18 phút (không tải)
		Độ ồn áp suất*1	75.5 dB (A)
		Độ ồn động cơ*1	89.4 dB (A)
		Độ ồn K*1	2.4 / 2.6 dB (A)
		Độ rung K*2	2.5 m/s <sup>2</sup> hoặc thấp hơn
		Độ rung K*2	1.5 m/s <sup>2</sup>
		Kích thước(L x W x H)	gồm lưỡi, không gồm pin 1,860 x 227 x 303 mm
		Trọng lượng (Pin)	6.1 kg - 7.3 kg
			BL4020 - BL4080F

\*1 ISO11789 / 2000/14/EC

\*2 ISO11789

Phụ kiện kèm theo: Nắp 24 (422A15-7), nắp 24 (424434-7), lưỡi cắt (196745-7), tuýp mở 17 (782238-6), khoá lục giác 4 (783202-0), túi đựng phụ kiện (831304-7).

UE001GZ: Không kèm pin, sạc

Trong lượng có thể khác nhau tùy thuộc vào (các) phụ kiện đi kèm, bao gồm cả hộp pin. Các phụ kiện kèm theo và thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo quốc gia hoặc khu vực.

## CÔNG TY TNHH MAKITA VIỆT NAM

Kho 4-5-6, Block 16, 18/12 Đường số 3, KCN VSP, P. Hòa Phú, TP. Thủ Đức, Bình Dương  
ĐT: 0274 362 8338 - Fax: 0274 362 8339 - Website: www.makita.com.vn

#### CHI NHÁNH CTY TNHH MAKITA VN TẠI MIỀN BẮC

Kho 5, Số 1 Đường Số 6, KCN - DT - DV VSP Bắc Ninh, P. Phú Chấn, TP. Từ Sơn, T. Bắc Ninh.  
ĐT: 0222 376 5942 Fax: 0222 376 5941

#### TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

##### CHI NHÁNH HÀ NỘI

65 Trường Chinh, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội.  
ĐT: 0243 202 2385

#### TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

##### CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

Số 40, Đường Chi Lăng, P. Hải Châu, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng  
ĐT: 0236 352 5070 / 0236 352 5170 Fax: 0236 352 5470

#### TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

##### CHI NHÁNH CẦN THƠ

386 Võ Văn Kiệt, Khu Vực 5, P. An Thới, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ.  
ĐT: 0292 389 4358 Fax: 0292 389 4359

#### TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

##### CHI NHÁNH BUỒN MA THUẬT

Số Lê Đức Thọ, P. Thống Nhất, TP. Buon Ma Thuột, T. Đắk Lắk.  
ĐT: 0262 355 4556 Fax: 0262 355 4557

#### TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

##### CHI NHÁNH HẢI PHÒNG

Số 01 Lô D1-01, Dự án Hoàng Huy Riverside, P. Thượng Lý, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.  
ĐT: 0225 883 1529

#### TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

##### CHI NHÁNH NHA TRANG

Là 36/36 đường B6, Khu đô thị Vinh Diễm Trung, Xã Vinh Ngọc, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa  
ĐT: 0258 220 0039

#### TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

##### CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Số 12 Trịnh Văn Căn, P. Cầu Ông Lãnh, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh.  
ĐT: 0283 821 5191