

Phụ kiện Phụ kiện kèm theo HR2670X5 ● HR2670FT ●

Ly chứa bụi

Đầu hút bụi được gắn vào đầu máy khoan và sử dụng kết hợp với máy hút bụi.

Dùng cho công việc khoan

HR2670
Mã số. 1914L7-6
HR2670FT
Mã số. 1914L8-4



Dùng cho việc đục

HR2670
Mã số. 1914L9-2
HR2670FT
Mã số. 1914M0-7



Miếng đệm hút bụi

Mã số. 1914X3-8

Dán miếng đệm vào tường bằng lực hút của máy hút bụi có thể vừa khoan vào bê tông vừa thu bụi.



Đầu khoan

HR2670FT
Mã số. 191F47-2



Đầu khoan

HR2670
Mã số. 191F46-4 ●



Đầu nối mũi vít (SDS-PLUS)

Mã số. D-14093



Đầu khoan

Mã số. 194041-7 ●



Tuýp mỡ

Mã số. 198993-4
Mỡ bôi trơn mũi khoan búa



Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng

HR2670/HR2670X5/HR2670FT 26 mm (1") Khoan bê tông 3 chức năng 3.0 J, SDS-PLUS

- Cách điện kép
- Nhiều tốc độ
- Kiểu đảo chiều xoay
- Cơ cấu giới hạn lực mô-men xoắn
- Có đèn (Chỉ HR2670FT)
- Chuôi gài SDS-PLUS
- Hộp đựng đồ

	HR2670	HR2670FT
Tốc độ đập	0-4,500 l/p	0-4,500 l/p
Tốc độ không tải	0-1,500 v/p	0-1,500 v/p
Công suất	800 W	800 W
Khả năng	Bê tông (mũi khoan TCT): 26 mm Bê tông (mũi khoét): 68 mm Bê tông (mũi khoét kim cương): 80 mm Thép: 13 mm Gỗ: 32 mm	Bê tông (mũi khoan TCT): 26 mm Bê tông (mũi khoét): 68 mm Bê tông (mũi khoét kim cương): 80 mm Thép: 13 mm Gỗ: 32 mm
Lực đập	3.0 J	3.0 J
Độ rung (EN62841-2-6)	Khoan búa vào bê tông: 16.1 m/s ² Đục: 14.2 m/s ²	Khoan búa vào bê tông: 15.7 m/s ² Đục: 14.0 m/s ²
Độ ồn áp suất (EN62841-2-6)	94 dB(A)	94 dB(A)
Độ ồn động cơ (EN62841-2-6)	102 dB(A)	102 dB(A)
Kích thước (L x W x H)	362 x 77 x 207 mm	390 x 77 x 207 mm
Trọng lượng	2.78 kg (chỉ thân máy)	2.71 kg (chỉ thân máy)

Phụ kiện kèm theo : HR2670: Tay cầm (122G56-6), thước canh độ sâu (321144-6).
HR2670X5: Tay cầm (122G56-6), thước canh độ sâu (321144-6), mũi đục nhọn 250 (D-08713), đầu khoan (194041-7), mũi khoan bê tông SDS-PLUS (5cái/bộ) (D-17784).
HR2670FT: Tay cầm (122G56-6), đầu khoan (191F46-4), thước canh độ sâu (321144-6).

Trọng lượng có thể khác nhau tùy thuộc vào phụ kiện đi kèm, bao gồm cả bộ pin. Sự kết hợp nhẹ nhất và nặng nhất, tùy theo tiêu chuẩn EPTA 01/2014, được hiển thị trong bảng. Các phụ kiện kèm theo và thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo quốc gia hoặc khu vực. A3-102024-1

CÔNG TY TNHH MAKITA VIỆT NAM

Kho 458, Block 16, 19L1-2 Đường số 3, KCN VSPP, P. Hòa Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương
ĐT: 0274 362 8338 - Fax: 0274 362 8339 - Website: www.makita.com.vn

CHI NHÁNH CTY TNHH MAKITA VN TẠI MIỀN BẮC
Khu 5, Số 1, Đường Số 6, KCN - BT - DV VSPP Bắc Ninh, P. Phú Châu, TP. Từ Sơn, T. Bắc Ninh.
ĐT: 0222 376 5942 Fax: 0222 376 5941

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
Số 40, Đường Chi Lăng, P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
ĐT: 0236 352 5079 / 0236 352 5179 Fax: 0236 352 5478

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH HẢI PHÒNG
Số 01 Lê Duẩn, Di An Hoàng Hai Riverside, P. Thượng Lý, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.
ĐT: 0228 389 4358 Fax: 0228 389 4358

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH HÀ NỘI
85 Trường Chinh, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội.
ĐT: 0243 202 2585

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH
Số 12 Trịnh Văn Căn, P. Cầu Ông Lãnh, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh.
ĐT: 0283 821 5191



Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng
HR2670 / HR2670FT

26 mm (1") Chuôi gài SDS-PLUS



Động cơ 800 W mạnh mẽ với lực đập 3,0 J để đáp ứng các công việc khó khăn nhất

Hình ảnh: HR2670

HR2670

Đầu khoan thường



HR2670FT

Đầu khoan thay đầu gài nhanh với đèn LED làm việc



Sức mạnh và độ bền vượt trội

Cải thiện cấu trúc bên trong và tối ưu hóa thông số kỹ thuật của động cơ để đạt được công suất và độ bền cao hơn, đảm bảo hiệu suất vượt trội.

Lực đập
3.0 J

Hiệu suất khoan

Khoan lỗ xuống bê tông với cường độ nén 40N/mm² đến độ sâu 60mm với tải trọng ép 8kg bằng mũi khoan hai rãnh.

HR2670 ø16.0mm	125
HR2670 ø10.5mm	105
Máy tiến nhiệm	100

Ly chứa bụi (Phụ kiện bán riêng)

- Ly chứa bụi nhỏ gọn và dễ nhìn thấy.
- Có thể thay thế ống thổi để khoan và để đục chỉ bằng một lần chạm.

Ống thổi để khoan



kèm theo



Ống thổi để đục



HR2670

HR2670FT

Nhỏ gọn



Công tắc đảo ngược sử dụng bộ phận giữ chốt

Tốc độ và lực siết giống nhau ngay cả khi quay ngược lại



Cò thay đổi tốc độ

Nút khóa

Đầu khoan trượt một chạm

Hình ảnh: HR2670

Đầu khoan thay đầu gài nhanh

(Chỉ HR2670FT)



3 chế độ vận hành

Chế độ xoay / Chế độ xoay có đóng búa / Chế độ búa



Đèn LED làm việc

(Chỉ HR2670FT)



Khoan búa sử dụng chuyển động xoay với chế độ búa

Hình ảnh: HR2670

Đục bằng chế độ búa

Hình ảnh: HR2670

Khoan với chế độ xoay

Hình ảnh: HR2670FT với đầu khoan thay đầu gài nhanh

Chuôi gài SDS-PLUS

