

Dòng máy cưa cành dùng pin

DUC150

18V



DUC101

18V



UC100D

12V max



	DUC150	DUC101	UC100D
Hãm bằng điện	Xích	Loại: 80TXL / Độ dày rãnh lam: 1.1 mm (0.043") Bước xích: 0.325" / Số lượng mắt xích: 32	Loại: 80TXL / Độ dày rãnh lam: 1.1 mm (0.043") Bước xích: 0.325" / Số lượng mắt xích: 26
Tự động tra dầu	Chiều dài lam: 150 mm (6") Độ dài cắt tối đa: 161 mm Tốc độ xích: 8.0 m/s (480 m/phút) Bình dầu: 55 mL Độ rung khi cắt gỗ: 4.8 m/s ² Kích thước (L x W x H): không gồm pin: 408 x 90 x 232 mm với pin BL1815N / BL1820B: 445 x 90 x 245 mm với pin BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 459 x 90 x 249 mm Trọng lượng: 1.7kg (BL1815N) - 2.0 kg (BL1860B)	Chiều dài lam: 100 mm (4") Độ dài cắt tối đa: 111 mm Tốc độ xích: 8.0 m/s (480 m/phút) Bình dầu: 55 mL Độ rung khi cắt gỗ: 4.6 m/s ² Kích thước (L x W x H): không gồm pin: 357 x 90 x 232 mm với pin BL1815N / BL1820B: 394 x 90 x 245 mm với pin BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 408 x 90 x 249 mm Trọng lượng: 1.6kg (BL1815N) - 2.0 kg (BL1860B)	Chiều dài lam: 100 mm (4") Độ dài cắt tối đa: 111 mm Tốc độ xích: 8.0 m/s (480 m/phút) Bình dầu: 55 mL Độ rung khi cắt gỗ: 4.8 m/s ² Kích thước (L x W x H): không gồm pin: 350 x 90 x 215 mm với pin BL1016 / BL1021B: 383 x 90 x 220 mm với pin BL1041B: 398 x 90 x 226 mm Trọng lượng: 1.5kg (BL1016) - 1.6 kg (BL1041B)

Phụ kiện Phụ kiện kèm theo

Lam (150mm)

Mã số. 1912F1-4

Loại: 80TXL
Chiều dài: 150 mm
Độ dày rãnh lam: 1.1 mm (0.043)



Dây xích 6 80TXL

Mã số. 1912E8-3

Loại: 80TXL
Chiều dài: 150 mm
Độ dày rãnh lam: 1.1 mm (0.043)



Vỏ lam

Mã số. 413T67-3

Để lưu trữ và mang theo dụng cụ.



Túi đeo hông

Mã số. 1913K4-9

Để lưu trữ và mang theo dụng cụ.



Dũa xích 4mm

Mã số. D-70948

4.0mm



Nhông xích 7 80TXL

Mã số. 1911W5-9



Móc treo

Mã số. 1914Y8-5

Có thể gắn và tháo móc treo vào móc khóa hoặc vật tương tự bằng một tay.



Thời gian sạc

	Sạc nhanh DC40RA	Sạc tiêu chuẩn DC40RC
BL4040 4.0Ah	45 phút	67 phút
* BL4040F 4.0Ah	45 phút	67 phút
* BL4050F 5.0Ah	50 phút	85 phút
* BL4080F 8.0Ah	76 phút	170 phút

* Pin được để xuất

Máy Cưa Cành Dùng Pin

UC029GZ01 150 mm

Hãm bằng điện	Tốc độ xích (chế độ không tải): 8.0 m/s
Ổn định tốc độ điện tử	Xích: Loại: 80TXL / Bước xích: 0.325" / Độ dày rãnh lam: 1.1 mm (0.043") Chiều dài lam: 150 mm
Tự động tra dầu	Bình dầu: 55 ml Độ rung (EN62841-4-1): 81 dB(A) Độ ồn áp suất (EN62841-4-1): 89 dB(A) Độ ồn động cơ (EN62841-4-1): 89 dB(A)
Chống khởi động lại	Kích thước (L x W x H) (Kèm theo lam, xích): 419 x 95 x 237 mm (chỉ thân máy) 474 x 95 x 255 mm (BL4020/BL4025) 485 x 95 x 257 mm (BL4040)
Thay lưỡi dao không cần dụng cụ	Trọng lượng (Kèm theo lam, xích, bình dầu): 2.1 kg (BL4020) - 2.4 kg (BL4040)

UC029GZ01: Không kèm pin, sạc.

Phụ kiện kèm theo: Lam (150mm) (1912F1-4), dây xích 6 80TXL (1912E8-3), nhông xích 7 (1911W5-9), dũa xích 4mm (D-70948), vỏ lam (413T67-3).



Hiệu quả công việc

lên đến **70%***

Pin: BL4025
trên một lần sạc đầy

Điều kiện thử nghiệm

Cắt gỗ cây bách ø50
dưới lực ép tối ưu là 25N
hoặc ít hơn.

* so với dòng máy 18V

CÔNG TY TNHH MAKITA VIỆT NAM

Kho 556, Block 16, 19L1-2 Đường số 3, KCN VSPP, P. Hòa Phú, TP. Thủ Đức, Bình Dương
ĐT: 0274 382 8338 - Fax: 0274 382 8339 - Website: www.makita.com.vn

CHI NHÁNH CTY TNHH MAKITA VN TẠI MIỀN BẮC

Kho 5, Số 1, Đường Số 6, KCN - DT - DV VSP Bắc Ninh, P. Phú Châu, TP. Từ Sơn, Bắc Ninh
ĐT: 0222 376 5942 Fax: 0222 376 5941

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH HÀ NỘI

65 Trường Chinh, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội
ĐT: 0243 202 2585

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

Số 40, Đường Chi Lăng, P. Hải Châu II, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
ĐT: 0236 352 5079 / 0236 352 5179 Fax: 0236 352 5478

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH CẦN THƠ

366 Võ Văn Kiệt, Khu Vực 5, P. An Thới, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ
ĐT: 0292 389 4358 Fax: 0292 389 4358

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH BUƠN MA THUỘT

88 Lê Đức Thọ, P. Thống Nhất, TP. Buôn Ma Thuột, T. Đắk Lắk
ĐT: 0262 355 4556 Fax: 0262 355 4557

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH HẢI PHÒNG

Số 01 Lê Đức Thọ, Di An Hoàng Huy Riverside, P. Thượng Lý, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
ĐT: 0225 883 1529

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH NHÀ TRANG

Lô 36-38 đường B6, Khu đô thị Vĩnh Diễm Trung, Xã Vĩnh Ngọc, TP. Nhà Trng, T. Khánh Hòa
ĐT: 0258 220 0039

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Số 12 Trịnh Văn Cấn, P. Cầu Ông Lãnh, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: 0283 821 5191

Sự kết hợp tuyệt vời giữa công suất cao và thiết kế gọn nhẹ

Nhỏ gọn nhưng mạnh mẽ và ổn định



Nắp bảo vệ có thể thu vào

Che phía trên của thanh dẫn hướng và mở rộng dẫn khi xích cưa cắt sâu hơn vào cành.

Cần gạt khóa có thể điều chỉnh từ cả 2 bên

BL MOTOR

Được trang bị động cơ BL mạnh mẽ



Chiều dài lam
150 mm

Tay cầm mềm

Thanh bảo vệ tay

Khối lượng công việc

Điều kiện thử nghiệm

Cắt gỗ cây bách ø50 dưới lực ép tối ưu là 25N hoặc ít hơn.

415 lần cắt

Pin: BL4025

Tự động tra dầu



Cửa sổ hiển thị mức dầu

Nắp bình dầu

Giảm thiểu khả năng xích cưa bị kẹt do quên cung cấp dầu xích.

Thay đổi và điều chỉnh độ căng của xích không cần dụng cụ



- Chỉ cần nới lỏng và siết chặt lại cần gạt để tự động điều chỉnh độ căng của xích.
- Cần gạt lớn để vận hành này được thiết kế để kéo lên và xoay dễ dàng.

XPT

Công nghệ bảo vệ vượt trội



Khả năng chống nước cao cho phép sử dụng ngay cả khi dụng cụ bị ướt nước.

Phụ kiện bán riêng

Móc có thể gắn/ tháo nhanh

Có thể gắn và tháo móc treo vào móc khóa hoặc vật tương tự bằng một tay.

Mã số: 1914Y8-5

