



Máy Siết Bu Lông Dùng Pin

TW001G 19 mm (3/4")

TW002G / TW003G 12.7 mm (1/2")



40V^{Li-ion} max

Công suất mạnh mẽ



TW001G

Lực siết tối đa

1,800N·m

Lực tháo ốc

2,050N·m

19 mm (3/4")

Cốt phe gài có lỗ
(Vòng chữ C)



TW002G

Lực siết tối đa

1,700N·m

Lực tháo ốc

2,200N·m

12.7 mm (1/2")

Cốt phe gài
(Vòng chữ C)



TW003G

Lực siết tối đa

1,360N·m

Lực tháo ốc

1,600N·m

12.7 mm (1/2")

Cốt phe gài
(Chốt cố định)



TW001G

19mm (3/4") Cốt phe gài, vòng chữ C

TW002G

12.7mm (1/2") Cốt phe gài, vòng chữ C (không lỗ)

TW003G

12.7mm (1/2") Cốt phe gài, chốt cố định

Đèn LED đôi



Để pin có đệm lót

Bằng cách tách vỏ pin và sử dụng cấu trúc chống rung bằng cao su, hạn chế hiện tượng rung lắc ở phần cực và độ mài mòn thanh ray pin.



Hình ảnh: TW001G

BL MOTOR
Động cơ BL công suất cao



Chiều dài tổng thể nhỏ gọn giúp dễ dàng thao tác và kiểm soát

213 mm



Máy 18V (DTW1004, DTW1002)

XPT Công nghệ bảo vệ vượt trội

4 cấp độ điện tử lựa chọn lực siết

cho phép người sử dụng kiểm soát công suất và tốc độ tùy thuộc vào ứng dụng công việc.



Chế độ tự động dừng siết và tháo ốc



Chế độ	Siết	Tháo
1. Mềm	Dừng ngay lập tức sau khi siết	Dừng lại ngay sau khi bu lông/đai ốc được nới lỏng
2. Vừa	Dừng lại khoảng 0,5 giây sau khi siết	Dừng lại khoảng 0,2 giây sau khi bu lông/đai ốc được nới lỏng
3. Cứng	Dừng lại khoảng 1 giây sau khi siết	Giảm xuống 230 l/p sau khi bu lông/đai ốc được nới lỏng

Chế độ	Tốc độ không tải (v/p)	Tốc độ đập (l/p)
	TW001G / TW002G / TW003G	TW001G / TW002G / TW003G
1. Mềm	0-950 / 850 / 800	0-1,900 / 1,700 / 1,600
2. Vừa	0-1,150 / 900 / 1,000	0-2,200 / 1,800 / 2,000
3. Cứng	0-1,400 / 1,000 / 1,200	0-2,400 / 2,000 / 2,300
4. Tối đa	0-1,800 / 1,800 / 1,800	0-2,500 / 2,400 / 2,400

Chế độ toàn tốc độ

Chuyển đổi giữa tốc độ biến thiên và tốc độ tối đa bằng cách nhấn nút. Đạt tốc độ tối đa với lực bóp cò ít hơn để giảm thiểu sự mệt mỏi của người sử dụng khi làm việc liên tục.

Phụ kiện Tay cầm nổi

Mã số: 191G67-2



Chốt máy 4

Chỉ TW003G Mã số: 194485-1



Thời gian sạc

	Sạc nhanh	Sạc tiêu chuẩn
	DC40RA	DC40RC
*1 BL4020 2.0Ah	22 phút	30 phút
*1 BL4025 2.5Ah	28 phút	38 phút
*1 BL4040/F 4.0Ah	45 phút	67 phút
BL4050F 5.0Ah	50 phút	85 phút
BL4080F 8.0Ah	76 phút	170 phút

*1 Pin được đề xuất

Máy Siết Bu Lông Dùng Pin

TW001GM201/TW001GZ 19mm (3/4") TW002GM201/TW002GZ/TW003GM201/TW003GZ 12.7mm (1/2")

	TW001G	TW002G	TW003G
Nhiều tốc độ			
Hãm bằng điện			
Kiểu đảo xoay chiều			
4 tốc độ điện tử			
Có đèn			
Hộp đựng đồ			
Cốt	19 mm (3/4")	12.7 mm (1/2")	12.7 mm (1/2")
Lực siết tối đa	1,800 N·m	1,700 N·m	1,360 N·m
Lực tháo ốc	2,050 N·m	2,200 N·m	1,600 N·m
Tốc độ không tải	Tối đa / Cứng / Vừa / Mềm: 0-1,800 / 0-1,400 / 0-1,150 / 0-950 v/p	Tối đa / Cứng / Vừa / Mềm: 0-1,800 / 0-1,000 / 0-900 / 0-850 v/p	Tối đa / Cứng / Vừa / Mềm: 0-1,800 / 0-1,200 / 0-1,000 / 0-800 v/p
Tốc độ đập	Tối đa / Cứng / Vừa / Mềm: 0-2,500 / 0-2,400 / 0-2,200 / 0-1,900 l/p	Tối đa / Cứng / Vừa / Mềm: 0-2,400 / 0-2,000 / 0-1,800 / 0-1,700 l/p	Tối đa / Cứng / Vừa / Mềm: 0-2,400 / 0-2,300 / 0-2,000 / 0-1,600 l/p
Độ rung	18.5 m/s ² *	24.0 m/s ² *	20.5 m/s ² *
Độ ồn áp suất	100 dB(A)	95 dB(A)	96 dB(A)
Độ ồn động cơ	111 dB(A)	103 dB(A)	104 dB(A)
Kích thước (L x W x H)	217 x 94 x 297 mm (BL4025)	213 x 94 x 297 mm (BL4025)	213 x 94 x 297 mm (BL4025)
Trọng lượng	3.9 kg (BL4025) - 4.2 kg (BL4040)	3.9 kg (BL4025) - 5.1 kg (BL4080F)	3.8 kg (BL4020) - 5.0 kg (BL4080F)

TW001GM201/TW002GM201/TW003GM201: 2 pin 4.0Ah (BL4040), sạc nhanh (DC40RA)

(Máy kèm thùng Makpac loại 3 (821551-8)).

TW001GZ/TW002GZ/TW003GZ: Không kèm pin, sạc.

Phụ kiện kèm theo: Vít (+) M4X12 (251314-2), móc treo (346949-3).

*Siết chặt ốc vít với công suất tối đa của máy

Trọng lượng có thể khác nhau tùy thuộc vào phụ kiện đi kèm, bao gồm cả bộ pin. Sự kết hợp nhẹ nhất và nặng nhất, tùy theo tiêu chuẩn EPTA 01/2014, được hiển thị trong bảng. Các phụ kiện kèm theo và thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo quốc gia hoặc khu vực. (A4-112024-1)

CÔNG TY TNHH MAKITA VIỆT NAM

Kho 4-6-6, Block 16, 18/12 Đường số 3, KCN VSP, P. Hòa Phú, TP. Thủ Đức, Bình Dương
ĐT: 0274 362 8338 - Fax: 0274 362 8339 - Website: www.makita.com.vn

CHI NHÁNH CTY TNHH MAKITA VN TẠI MIỀN BẮC
Kho 5, Số 1, Đường Số 6, KCN - BT - DV VSP Bắc Ninh, P. Phú Chấn, TP. Từ Sơn, T. Bắc Ninh.
ĐT: 0222 376 5942 Fax: 0222 376 5941

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH HÀ NỘI
65 Trường Chinh, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội.
ĐT: 0243 202 2585

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
Số 40, Đường Chi Lăng, P. Hải Châu, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
ĐT: 0236 352 5078 / 0236 352 5178 Fax: 0236 352 5479

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH CẦN THƠ
386 Võ Văn Kiệt, Khu Vực 5, P. An Thới, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ.
ĐT: 0292 389 4358 Fax: 0292 389 4358

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH BUỒN MA THUỘT
Số 14 Đường Thới, P. Thới Mỹ, TP. Buôn Ma Thuột, T. Đắk Lắk.
ĐT: 0262 355 4556 Fax: 0262 355 4557

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH HẢI PHÒNG
Số 01 Lô D/H01, Dự án Hoàng Huy Riverside, P. Thượng Lý, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.
ĐT: 0225 883 1529

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH NHA TRANG
Là 36/36 đường B5, Khu đô thị Vinhomes Trung, Xã Vĩnh Ngọc, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 0258 220 0039

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH
Số 12 Trịnh Văn Căn, P. Cầu Ông Lãnh, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh.
ĐT: 0283 821 5191