



Máy cửa xích dùng pin
DUC254
250 mm



Trọng lượng nhẹ & công suất cao
Hiệu suất tương đương máy cửa xích động cơ 23mL



Hình ảnh: DUC254



Phụ kiện

Lam/ Xích/ Vỏ lam

Lam				Xích						Vỏ lam	Bánh xe	
Chiều dài lam	Motor Mount	Loại	Mã số	Mã số mắc nối dẫn động	Bề mặt xích	Bước răng	Loại OREGON / DOLMAR	Kiểu dao cắt	Mã số	Mã số	Loại	Mã số
25cm/10"	----	Lam trượt	168407-7	60	1.3mm/ .050"	1/4"	25AP / 466	MC	194098-8	452093-7	Bánh xe	198259-2
20cm/8"	A041	Lam bánh xe	161848-6	33	1.1mm/ .043"	3/8"LP	90PX / 291	CC	199076-3	458503-2	Bánh xe	199063-2
25cm/10"	A041	Lam bánh xe	161846-0	40					199075-5	452093-7		
25cm/10"	A041	Lam bánh xe	168408-5	40	1.3mm/ .050"	3/8"LP	91PX / 492	CC	196205-9	452093-7		

Giũa và giữa có tay cầm

Dùng cho máy cửa xích *giũa xích

Loại lưỡi cửa xích	Kích thước	Giũa	Giũa có tay cầm
		Mã số	Mã số
25AP, 91PX, 91VLX, 466, 492, 196	4mm	*744003-1	----
		D953003090	195089-2 D953030010
90PX, 33SL, 34SL, 291	4.5mm	D953003100	195923-6 D953030020

Tay cầm, giữa phẳng & thước canh độ sâu

Cho tất cả máy cửa xích

Tay cầm	Giữa phẳng	Thước canh độ sâu
Mã số	Mã số	Mã số
D953004010	D953003060	D953100090

Dầu tra xích

Kích thước	Mã số
100mL	182229-1
1L	195093-1 D988002656
5L	D988002658

Dầu tra xích BIOTOP

Kích thước	Mã số
1L	D980008610
5L	D980008611

Tấm chắn bảo vệ giảm chấn

Mã số
199067-4

Máy cửa xích dùng pin

DUC254Z / DUC254RT 250 mm

Nhiều tốc độ	Chiều dài lam 250 mm
Hãm bằng điện	Bước răng / bề dày mặt xích 3/8" / 1.1 mm 3/8" / 1.3 mm
Khởi động êm	Tốc độ xích 0 - 24 m/s (0 - 1,440 m/phút) (0 - 4,720 FPM)
	Dung tích 140 mL
	Độ ồn áp suất 92.2 dB(A)
	Độ ồn của máy 103.2 dB(A)
	Độ rung Cắt gỗ: 3.1 m/s ²
	Kích thước (L x W x H) không có lam: 258x184x191 mm có lam bánh xe 25 cm 90PX: 482x184x191 mm 2.8 kg (BL1815N) - 3.2 kg (BL1860B)
	Trọng lượng DUC254Z: Không kèm pin, sạc DUC254RT: 1 pin 5.0Ah BL1850B, sạc nhanh DC18RC
	Phụ kiện đi kèm: DUC254Z: Lam (161846-0), vỏ lam (458501-6), xích (199075-5), cờ lê 13-16 (782023-7), túi đựng phụ kiện (831304-7) DUC154RT: Lam (161846-0), vỏ lam (458501-6), xích (191H00-0), cờ lê 13-16 (782023-7), túi đựng phụ kiện (831304-7)

Trọng lượng có thể khác nhau tùy thuộc vào phụ kiện đi kèm, bao gồm cả bộ pin. Sự kết hợp nhẹ nhất và nặng nhất, tùy theo tiêu chuẩn EPTA 01/2014, được hiển thị trong bảng. Các phụ kiện kèm theo và thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo quốc gia hoặc khu vực. A3-052023-2

CÔNG TY TNHH MAKITA VIỆT NAM

Kho 4-5-6, Block 16, 18L1-2, Đường số 3, KCN VSIP II, P. Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: 0274 362 8338 - Fax: 0274 362 8339 - Website: www.makita.com.vn

CHI NHÁNH CTY TNHH MAKITA VN TẠI MIỀN BẮC
Kho 5, Số 1, Đường 6, KCN - DT - DV VSIP, P. Từ Sơn, Bắc Ninh
ĐT: 0222 376 5942

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH HÀ NỘI
Tổ 15 và Số 4 Ngõ 63 Trường Chinh, P. Phương Liệt, TP. Hà Nội
ĐT: 0243 202 2585

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
Số 40, Đường Chi Lăng, P. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
ĐT: 0236 362 5070 / 0236 362 5170
TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH CẦN THƠ
366 Võ Văn Kiệt, Khu Vực 5, P. Bình Thủy, TP. Cần Thơ
ĐT: 0292 389 4358

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH BUỒN MA THUỘT
Số 14, Đường 30, Khu du lịch Vĩnh Điện Trung, P. Tây Ninh, Khánh Hòa
ĐT: 0262 312 4536
TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH HẢI PHÒNG
Số 01 Lê Đức Thọ, Dự án Hoàng Huy Riverside, P. Hồng Sơn, TP. Hải Phòng
ĐT: 0225 883 1529

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH NHA TRANG
Số 55-59 Đường 55, Khu du lịch Vĩnh Điện Trung, P. Tây Ninh, Khánh Hòa
ĐT: 0258 229 0039
TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH
Số 12 Trịnh Văn Cấn, P. Bến Thành, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: 0283 821 5191

Lam bánh xe

DUC254
250 mm



Tốc độ xích tối đa

24 m/s

Xích: 90px hoặc 91px

Hiệu suất tương đương máy cưa xích động cơ 23mL



Hiệu quả làm việc cao

Động cơ không chổi than mang lại hiệu quả làm việc cao.

+

Hiệu suất cao

Phanh xích và công tắc bấm điều chỉnh tốc độ mang lại hiệu suất cao tương đương máy cưa xích chạy xăng.

+

Trọng lượng

3.1 kg

Pin BL1850B
Lam 200mm
Xích 90xp

Số lượng cắt

Khối lượng công việc trên 1 pin sạc đầy

Khoảng **160** lần



- Gỗ tuyết tùng 50mm
- Xích : 90PX
- Pin : BL1850B

Cố định đai ốc

Ngăn chặn việc mất đai ốc khi tháo vỏ xích để thay thanh dẫn hướng hoặc xích

Móc treo chữ D

Cắt hiệu quả cao

Truyền động trực tiếp của động cơ BL motor cao cung cấp tốc độ xích cao; cho phép cắt vật liệu mà không cần đẩy mạnh.

- Nhanh hơn 15% so với máy động cơ 22mL hiện tại khi cắt gỗ vuông 50mmx50mm

Chế độ tăng mô-men xoắn

Chế độ tăng mô-men xoắn cung cấp thêm sức mạnh để cắt cành dày hoặc cành cứng

- Nhanh hơn 50% so với máy động cơ 22mL hiện tại khi cắt gỗ vuông 100mmx100mm
- Không thể sử dụng được khi dùng pin BL1815N hoặc BL1820B.



*Nhấn công tắc nguồn chính trong vài giây cho đến khi đèn công tắc nguồn sáng lên màu vàng



Công tắc nguồn với chức năng tự động tắt nguồn



Móc cài xích kim loại



Cân bằng tuyệt vời



Điều chỉnh tự động tra dầu cho xích



Cò điều chỉnh tốc độ



Nắp cấp dầu của xích

XPT

Extreme Protection Technology