

Phụ kiện đa dạng ● Phụ kiện kèm theo

Đầu xịt dạng xoay
Mã số: 197824-4 ●
Nước phun và xoay, giúp làm sạch mạnh mẽ

Bàn chải
Mã số: 197864-2
Ngăn nước khỏi bắn ra khi sử dụng chung với đầu xịt dạng xoay

Đầu xịt rửa
Mã số: 1912Y4-1 ●
Cần nối dài
Mã số: 191U84-6 ●
Đầu xịt rửa kèm cần nối dài
Mã số: 1912Y5-9
Có thể điều chỉnh áp suất bằng cách xoay đầu xịt

Đầu xịt rửa
Mã số: 1912Y6-7
Có thể điều chỉnh áp suất bằng cách xoay đầu xịt

Đầu xịt thẳng, dệt
Mã số: 197822-8
Có thể điều chỉnh từ 0° đến 25° bằng cách xoay phần cuối đầu xịt

Bình đựng chất tẩy rửa
Mã số: 1912Y2-5
Xà phòng được phun dưới dạng bọt

Đầu xịt dạng bàn chải
Mã số: 197828-6
Vòi xịt được trang bị bàn chải. Giúp vệ sinh sạch bụi bẩn khi chà bằng bàn chải.

Bàn chải xoay
Mã số: 197831-7
Ba bàn chải bên trong xoay chậm khi phun nước. Thích hợp để làm sạch bụi bẩn nhẹ trên tường bên ngoài, trần xe, bồn tắm, v.v.

Đầu xịt cong
Mã số: 197859-5
Vòi phun nối dài với góc cong. Tốt nhất để làm sạch các khu vực khó tiếp cận như gầm xe và rãnh mái.

Bộ ống nối dài
Mã số: 197870-7
Ống nối dài sử dụng cho súng xịt. Ba độ dài khác nhau tiện dụng bằng cách thay đổi số lượng ống được kết nối.

Súng xịt
Mã số: 197842-2 ●

Dây dẫn áp suất cao
5m, 8m, 10m
Mã số:
5m : 197845-6,
8m : 197847-2,
10m: 197850-3
Tổng chiều dài lên đến 20m
Ống nối dài để nối thân máy xịt rửa áp lực cao với súng xịt.

Dây áp suất cao
Chiều dài:
5m (PVC): 126766-5 ●
10m (PVC)
10m (cao su)

Đầu nối chống xoắn
Mã số: 197867-6
(Có thể lắp ở cả 2 đầu dây)
Đồng thời xoay đầu dây để không bị xoắn dây

Đầu nối nhanh
Mã số: 197883-8
Dây chịu áp lực trên thị trường

Bộ ống nối
Chiều dài: 3m
Mã số: 1910R1-6 ●
Bộ ống nối để nối vòi nước với máy hoặc bộ đầu nối bộ lọc với máy.

Bộ đầu nối bộ lọc
Mã số: 1910R2-4 ●
Bộ đầu nối bộ lọc để cấp nước từ bình chứa hoặc bể chứa. Sử dụng bộ ống nối để kết nối với máy.

Bộ vòi tự hút
Mã số: 197873-1
Thay ống dẫn nước bằng bộ vòi tự hút để cấp nước từ bình chứa hoặc bể chứa.

Đầu nối G3/4
Mã số: 122F22-7 ●
Vòi bộ lọc

Vòi xịt làm sạch đường ống
Mã số: 197837-5 (10m)
197840-6 (15m)
Để làm sạch và thông tắc hệ thống ống nước và ống dẫn nước.

Phụ kiện vệ sinh
Mã số: 197879-9 ●

Thời gian sạc

	Sạc nhanh	Sạc tiêu chuẩn
	DC40RA	DC40RC
BL4020 2.0Ah	22 phút	30 phút
BL4025 2.5Ah	28 phút	38 phút
BL4040/F 4.0Ah	45 phút	67 phút
*1BL4050F 5.0Ah	50 phút	85 phút
*1BL4080F 8.0Ah	76 phút	170 phút

*1 Pin được đề xuất
Trọng lượng có thể khác nhau tùy thuộc vào phụ kiện đi kèm, bao gồm cả bộ pin. Sự kết hợp nhẹ nhất và nặng nhất, tùy theo tiêu chuẩn EPTA 01/2014, được hiển thị trong bảng. Các phụ kiện kèm theo và thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo quốc gia hoặc khu vực. A3-082023-1

Máy Xịt Rửa Áp Lực Cao Dùng Pin

HW001GZ

- 3 tốc độ điện tử
- Chức năng chống khởi động lại

Phụ kiện kèm theo:

Bộ ống nối (1910R1-6), bộ đầu nối bộ lọc (1910R2-4), súng xịt (197842-2), đầu xịt dạng xoay (197824-4), dây áp suất cao (5m) (126766-5), cần nối dài (191U84-6), đầu xịt rửa (1912Y4-1), đầu nối G3/4 (122F22-7), phụ kiện vệ sinh (197879-9).

Lưu lượng tối đa	7.0 L/phút
Lưu lượng	Chế độ 1/2/3: 3.0/4.2/5.5 L/phút
Áp lực tối đa cho phép	11.5 MPa
Áp lực	Chế độ 1/2/3: 3.0/5.5/8.5 MPa
Nhiệt độ cấp nước tối đa	40 °C
Độ cao hút tối đa	1 m
Thời gian sử dụng tối đa	với pin BL4050F x2: Chế độ 1/2/3: 60/30/18 phút
Chiều dài ống	5 m
Độ ồn	84 dB(A)
Kích thước (L x W x H)	334 x 383 x 520mm
Trọng lượng	10.3 (BL4020) - 13.4 kg (BL4080F x2)
HW001GZ:	Không kèm pin, sạc.



Áp suất tối đa cho phép

11.5 MPa

CÔNG TY TNHH MAKITA VIỆT NAM

Kho 456, Block 16, 18/1-2 Đường số 3, KCN VSPP, P. Hòa Phú, TP. Thủ Đức, Bình Dương
ĐT: 0274 382 8338 - Fax: 0274 382 8339 - Website: www.makita.com.vn

CHI NHÁNH CTY TNHH MAKITA VN TẠI MIỀN BẮC
Khu 5, Số 1, Đường Số 8, KCN - BT - DV VSPP Bắc Ninh, P. Phú Châu, TP. Từ Sơn, T. Bắc Ninh
ĐT: 0222 376 5942 Fax: 0222 376 5941

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH HÀ NỘI
65 Trường Chinh, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội
ĐT: 0243 202 2585

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
1102 Triều Nữ Vương, P. Hải Châu 2, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
ĐT: 0236 352 5079 / 0236 352 5179 Fax: 0236 352 5478

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH CẦN THƠ
366 Võ Văn Kiệt, Khu Vực 5, P. An Thới, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ
ĐT: 0292 389 4398 Fax: 0292 389 4398

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH BUƠN MA THUỘT
88 Lê Đức Thọ, P. Thắng Mĩ, TP. Buôn Ma Thuột, T. Đắk Lắk
ĐT: 0262 355 4556 Fax: 0262 355 4557

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH HẢI PHÒNG
Số 01 Lê Duẩn, Dị an Hoàng Huy Riverside, P. Thượng Lý, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
ĐT: 0225 883 1529

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH NHÀ TRẢNG
Lô 56-58 Đường B6, Khu đô thị Vĩnh Diễm Trung, Xã Vĩnh Ngọc, TP. Nhà Trảng, T. Khánh Hòa
ĐT: 0258 220 0639

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH
Số 12 Trịnh Văn Cấn, P. Cầu Ông Lãnh, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: 0283 821 5191



Tính di động và khả năng vận chuyển tốt



Bánh xe kích thước lớn

Được trang bị bánh xe $\varnothing 140\text{mm}$, cho phép di chuyển tốt ngay cả trên mặt đường gập ghềnh.



3 chế độ hoạt động; chế độ hoạt động có thể được lựa chọn để phù hợp với nhu cầu sử dụng

Áp suất tối đa cho phép **11.5** MPa

3 chế độ hoạt động

Chế độ	Chế độ 3	Chế độ 2	Chế độ 1
Với đầu xịt rửa			
Áp lực bình thường	8.5Mpa	5.5Mpa	3.0Mpa
Lưu lượng bình thường	5.5L/phút	4.2L/phút	3.0L/phút
Sử dụng liên tục	18 phút	30 phút	60 phút
Ví dụ về công việc được đề xuất	Vệ sinh bên ngoài tòa nhà	Vệ sinh xe, thiết bị nông nghiệp, v.v.	Công việc vệ sinh nhẹ nhàng

* (khoảng) trên một lần sạc đầy pin (với 2 pin BL4050F)



BL
MOTOR

Động cơ không chổi than
hiệu suất hoạt động cao

IPX5

Xếp hạng cho khả năng chống thời tiết và chống nước



Tay cầm kéo dài

để dễ dàng vận chuyển và cất giữ



Chức năng tự mồi

- Nước có thể được cung cấp không chỉ từ vòi nước mà còn từ các bình chứa nước như thùng poly, xô lớn khi sử dụng chức năng này.
- Chiều cao hút tối đa: 1m
- Mức nước tối thiểu: 15mm
- Không cần vận hành van xả khí



Ngăn chứa phụ kiện

Ngăn bên: Súng xịt
Ngăn sau: Dây dẫn áp suất cao, bình đựng chất tẩy rửa, đầu xịt rửa



Bình đựng chất tẩy rửa MỚI

- Bình đựng chất tẩy rửa mới với hiệu suất tạo bọt được cải thiện
- Dung tích: 350mL

