

## Phụ kiện đa dạng cho nhiều ứng dụng khác nhau

Vui lòng xem “Phụ kiện cho máy đa năng” để biết thông tin chi tiết về hình dạng, kích thước, cách sử dụng khuyến nghị và chất liệu của mỗi lưỡi cắt.

### Cắt (cắt sâu)




### Cắt



### Chà nhám



### Loại bỏ vữa/Cắt gạch



### Cạo



### Phụ kiện

Phụ kiện kèm theo

### Phụ kiện thu bụi

Mã số. 191R02-6

Để hút bụi trong quá trình chà nhám.



### Thời gian sạc

|                   | Sạc nhanh<br>DC40RA | Sạc tiêu chuẩn<br>DC40RC |
|-------------------|---------------------|--------------------------|
| *1 BL4020 2.0Ah   | 22 phút             | 30 phút                  |
| *1 BL4025 2.5Ah   | 28 phút             | 38 phút                  |
| *1 BL4040/F 4.0Ah | 45 phút             | 67 phút                  |
| *1 BL4050F 5.0Ah  | 50 phút             | 85 phút                  |
| *1 BL4080F 8.0Ah  | 76 phút             | 170 phút                 |

\*1 Pin được để xuất

## Máy Đa Năng Dùng Pin

### TM001GZ01

|  |                                       |                                                                           |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|  | Nhiều tốc độ                          | Góc dao động 3.6 °                                                        |
|  | Dao động mỗi phút 10,000 - 20,000 l/p |                                                                           |
|  | Ổn định tốc độ điện tử                | Độ rung (EN62841-2-4) 2.5 m/s <sup>2</sup> hoặc thấp hơn                  |
|  | Độ rung (EN62841-1)                   | Cắt với lưỡi của cắt sâu /                                                |
|  | Khởi động êm                          | Cắt với lưỡi của phân đoạn / Lưỡi lóc: 2.5 m/s <sup>2</sup> hoặc thấp hơn |
|  | Độ ổn áp suất (EN62841-2-4)           | Chà nhám: 72 dB(A)                                                        |
|  | Độ ổn áp suất (EN62841-1)             | Cắt với lưỡi của cắt sâu: 75 dB(A)                                        |
|  | Hệ thống hút bụi                      | Cắt với lưỡi của phân đoạn: 79 dB(A)                                      |
|  | Có đèn                                | Lưỡi lóc: 74 dB(A)                                                        |
|  | Chức năng chống khởi động lại         | Chu vi tay cầm 169 mm                                                     |
|  | Thay lưỡi không cần dụng cụ           | Kích thước (L x W x H) 326 x 91.5 x 123 mm (BL4025)                       |
|  | Hộp đựng đồ                           | Trọng lượng 2.1kg (BL4020) - 3.3 kg (BL4080F)                             |

### Phụ kiện kèm theo

Phụ kiện thu bụi (191R02-6), hộp đựng đồ (821852-4), lưỡi cắt sâu 32 TMA047 (B-64814), lưỡi của phân đoạn 85 TMA045 (B-64799), lưỡi cắt sâu 32 TMA059(B-64939), lưỡi cắt 32 (B-66400), giấy nhám 10 cái/loại ((loại 60 (B-21624), loại 100 (B-22947), loại 150 (B-22953)), đế nhám TMA078 (B-65115).

## Cắt tốc độ cao với độ rung thấp



**STARLOCK**



**STARLOCK PLUS**



**STARLOCK MAX**

Dao động tối đa  
mỗi phút

**20,000 l/p**

Độ rung

**2.5 m/s<sup>2</sup> hoặc thấp hơn**

## CÔNG TY TNHH MAKITA VIỆT NAM

Kho 456, Block 16, 1BL1-2 Đường số 3, KCN VSPP N. P. Hòa Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương  
ĐT: 0274 362 8338 - Fax: 0274 362 8339 - Website: www.makita.com.vn

CHI NHÁNH CTY TNHH MAKITA VN TẠI MIỀN BẮC  
Khu 5, Số 1, Đường Số 6, KCN - BT - DV VSPP Bắc Ninh, P. Phú Châu, TP. Từ Sơn, T. Bắc Ninh.  
ĐT: 0222 376 5942 Fax: 0222 376 5941

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG  
CHI NHÁNH HÀ NỘI  
65 Trường Chinh, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội.  
ĐT: 0243 202 2585

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG  
CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG  
Số 40, Đường Chi Lăng, P. Hải Châu, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng  
ĐT: 0236 352 5079 / 0236 352 5179 Fax: 0236 352 5478

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG  
CHI NHÁNH CẦN THƠ  
366 Võ Văn Kiệt, Khu Vực S, P. An Thới, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ.  
ĐT: 0292 389 4358 Fax: 0292 389 4358

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG  
CHI NHÁNH BUỒN MA THUỘT  
88 Lê Đức Thọ, P. Thăng Mỹ, TP. Buôn Ma Thuột, T. Đắk Lắk.  
ĐT: 0262 355 4558 Fax: 0262 355 4557

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG  
CHI NHÁNH HẢI PHÒNG  
Số 01 Lê Duẩn, Dị an Hoàng Huy Riverside, P. Thượng Lý, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.  
ĐT: 0225 883 1519

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG  
CHI NHÁNH NHÀ TRANG  
Lô 36-38 đường B6, Khu đô thị Vĩnh Diêm Trung, Xã Vĩnh Ngọc, TP. Nhà Trng, T. thành Hà  
ĐT: 0258 220 0639

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG  
CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH  
Số 12 Trịnh Văn Cấn, P. Cầu Ông Lãnh, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh.  
ĐT: 0283 821 5191

**BL MOTOR**

Động cơ BL công suất cao

Dao động tối đa  
mỗi phút

**20,000** l/p

Góc dao động **3.6** độ

Góc dao động rộng kết hợp  
với dao động tốc độ cao  
mang lại tốc độ làm việc  
vượt trội.

Hiệu quả cao và  
tương thích với

**STARLOCK MAX**

**STARLOCK PLUS**

Sự kết hợp giữa hiệu suất làm việc cao  
và độ rung thấp

**AVT**

Công nghệ chống rung

Độ rung thấp

**2.5** m/s<sup>2</sup>

Vỏ nhôm kép

Cấu trúc vỏ nhôm kép với phần rung  
và phần kẹp riêng biệt



Giảm chấn

Bộ giảm chấn chống rung

## Cắt các vật liệu khác nhau với tốc độ cao



Cắt sâu



Cắt kim loại

| Mã màu lưỡi |                  |    |          |                   |     |
|-------------|------------------|----|----------|-------------------|-----|
| Ứng dụng    | Gỗ /<br>Kim loại | Gỗ | Kim loại | Nhiều<br>vật liệu | Vừa |



**Thay phụ kiện không cần dụng cụ**

Hệ thống khóa kiểu đòn bẩy cho phép lắp đặt  
và thay thế phụ kiện nhanh chóng.



12 cài đặt góc của phụ kiện mỗi  
góc 30° từ 0° đến 360°



**Tay cầm có đường kính nhỏ  
để cầm nắm**

Thiết kế tay cầm mỏng hơn nhờ đặt động cơ  
theo chiều dọc ở mặt trước.



**Tương thích với phụ kiện thu bụi**  
để sử dụng với miếng chà nhám



**Thay đổi tốc độ  
bằng số**

**Đèn LED làm việc**  
Đèn LED đơn với chức  
năng sáng trước tắt sau

- Khởi động êm
- Ổn định tốc độ điện tử
- Chức năng chống khởi động lại



**Khối lượng công việc**  
Cắt sâu (với lực ép 25N) vào  
lớp SPF dày 38mm

**300** lần cắt

[Pin]  
BL4025 trên một lần sạc đầy  
[Phụ kiện]  
STARLOCK MAX (MAM001)

Lượng công việc phụ thuộc phần lớn vào độ cứng của vật liệu, v.v.



Cắt thạch cao



Cắt gỗ



Cắt hốc



Tháo khung cửa sổ



Công việc phá cửa



Cắt ống PVC, FRP



Cắt keo, silicon  
cửa sổ



Cắt đường nối  
tường gạch



Chà nhám và đánh bóng



Cắt ống đồng