

■ Dòng máy thổi & hút bụi

Dòng máy thổi & hút bụi dùng pin

UB001G (Chỉ chức năng thổi)

Lực thổi mạnh mẽ (Tối đa 17N)



UB003G

Hiệu suất thổi và hút bụi tương đương với các máy chạy xăng 28cc.



UB005G

Trọng lượng nhẹ nhưng mạnh mẽ, đáp ứng nhu cầu sử dụng chuyên nghiệp.



■ Phụ kiện

Bộ dây đeo có đệm

Đai lưng giúp giảm lực phản hồi lên tay và tăng sự thoải mái

Mã số 1917R2-6



Giá đỡ pin

Giá đỡ pin được gắn vào bộ dây đeo có đệm.

Mã số 1917R0-0



Bộ dây đeo có đệm

Giá đỡ pin

Đầu thổi 81

Đầu thổi có lưu lượng gió lớn, phù hợp để thổi bay lượng lớn lá rụng.

Mã số 1918E9-7



■ Thời gian sạc

	Sạc nhanh DC40RA	Sạc tiêu chuẩn DC40RC
BL4020 2.0Ah	22 phút	30 phút
BL4025 2.5Ah	28 phút	38 phút
BL4040 4.0Ah	45 phút	67 phút
*1 BL4050F 5.0Ah	50 phút	85 phút
*1 BL4080F/H 8.0Ah	76 phút	170 phút

*1 Pin được đề xuất

Máy Thổi Đeo Vai Dùng Pin	
UB004GZ	
Nhiều tốc độ	Đường kính đầu thổi 71 mm Lực thổi 0 - 17 (Tốc độ thấp) / 23 (Tốc độ cao) N (BL4080F x2), 0 - 17 (Tốc độ thấp) / 32 (Tốc độ cao) N (BL4080H x2) (Đầu thổi tiêu chuẩn)
Chống khởi động lại	Tốc độ khí tối đa 81.4 m/s (BL4080F x2), 96.0 m/s (BL4080H x2) (Đầu thổi tiêu chuẩn)
2 tốc độ điện tử	Lưu lượng khí tối đa 0 - 13.8 (Tốc độ thấp) / 16.2 (Tốc độ cao) m³/phút (BL4080F x2), 0 - 13.8 (Tốc độ thấp) / 19.1 (Tốc độ cao) m³/phút (BL4080H x2) (Đầu thổi tiêu chuẩn)
Ổn định tốc độ điện tử	Thời gian sử dụng liên tục 190* - 38 (Tốc độ thấp) / 17 (Tốc độ cao) phút (BL4080F x2), 190* - 38 (Tốc độ thấp) / 14 (Tốc độ cao) phút (BL4080H x2) (Đầu thổi tiêu chuẩn) (*Lực thổi tối đa, 5 N với cần điều chỉnh tốc độ)
Phụ kiện kèm theo:	Độ rung 0.2 m/s² (EN IEC62841-4-6, Chế độ: Vận hành không tải)
Đầu thổi 71 (4134R4-7), dây đeo (gắn vào dây đeo vai) (162D24-9), dây đeo (gắn vào ống thổi) (162D25-7), đầu thổi đẹp (413Y09-7).	Độ ồn áp suất 81.2 dB (A) (EN IEC62841-4-6)
	Độ ồn động cơ 94.4 dB (A) (EN IEC62841-4-6)
	Kích thước (L x W x H) 242 x 585 x 522 mm
	Trọng lượng 8.8 kg (BL4080H x2)
	UB004GZ: Máy không kèm pin, sạc.

Trọng lượng có thể khác nhau tùy thuộc vào phụ kiện đi kèm, bao gồm cả bộ pin. Sự kết hợp nhẹ nhất và nặng nhất, tùy theo tiêu chuẩn EPTA 01/2014, được hiển thị trong bảng. Các phụ kiện kèm theo và thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo quốc gia hoặc khu vực. (A3-042026-1)

CÔNG TY TNHH MAKITA VIỆT NAM

Kho 4-6, Block 16, 18L1-2, Đường số 3, KCN VSIP II, P. Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: 0274 362 8338 - Fax: 0274 362 8339 - Website: www.makita.com.vn

CHI NHÁNH CTY TNHH MAKITA VN TẠI MIỀN BẮC
Khu S, Số 1, Đường 6, KCN - BT - DV VSIP, P. Từ Sơn, Bắc Ninh
ĐT: 0222 376 5942

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
Số 40, Đường Chí Linh, P. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
ĐT: 0236 362 3979 / 0236 362 5179

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH HÀ NỘI
Số 15 và Số 4 Ngõ 63 Trường Chinh, P. Phương Liệt, TP. Hà Nội
ĐT: 0243 202 2585

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH HẢI PHÒNG
Số 13, Lê Trọng Tấn, Khu Vực 5, P. Bình Thủy, TP. Hải Phòng
ĐT: 0225 389 4358

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH
Số 12, Trịnh Văn Căn, P. Bến Thành, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: 0283 821 5191

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH NHÀ TRANG
Số 13, Đường Thủ Khoa Huân, P. Thủ Khoa Huân, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: 0282 252 4556

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH QUẢNG TRUNG
Số 13, Lê Trọng Tấn, Khu Vực 5, P. Bình Thủy, TP. Hải Phòng
ĐT: 0225 389 4358

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH QUẢNG TRUNG
Số 13, Lê Trọng Tấn, Khu Vực 5, P. Bình Thủy, TP. Hải Phòng
ĐT: 0225 389 4358

Nhẹ nhưng mạnh mẽ
Hiệu suất tương đương máy thổi chạy xăng 65 cc



Lưu lượng khí tối đa*1

19.1
m³/phút

Với pin BL4080H x2

Tốc độ khí tối đa*1

96.0
m/s

Với pin BL4080H x2

Thời gian hoạt động*2 với pin BL4080H x2

Chế độ thấp

Chế độ cao

Khoảng 38 phút

Khoảng 14 phút

*1 Với ống thổi

*2 Với lực thổi tối đa



Trọng lượng nhẹ
8.8 kg Nhẹ hơn 40 %
Với pin BL4080H x2 So với máy tiền nhiệm



Kiểu đeo balo
Thiết kế dạng balo giúp giảm lực giạt và mỏi tay.



Hệ thống pin kép
Hoạt động với từng pin một tại một thời điểm.



Tự động chuyển sang sử dụng pin thứ hai khi pin thứ nhất hết.


Điều chỉnh lưu lượng gió từ nhẹ đến mạnh.

Khóa lưu lượng gió bằng một chạm thông qua nút giữ ga.



1
2
Nhấn giữ nút ở bất kỳ vị trí nào trên cần gạt để giữ nguyên mức lưu lượng gió.

Màn hình điều khiển lớn với đèn LED độ sáng cao cho khả năng hiển thị rõ ràng.




Hình ảnh chỉ mang tính minh họa
Công tắc chuyển đổi chế độ
Công tắc nhấn hỗ trợ chuyển đổi chế độ nhanh.



Cảm giác bấm rõ ràng ngay cả khi đeo găng tay

Điều chỉnh không theo cấp trong phạm vi 250 mm



Ống thổi có vòng khóa

Đầu thổi cho các ứng dụng khác nhau

- Ống thổi 71**
Dùng để thổi bay lá rụng và rác nặng
- Ống thổi 81 (phụ kiện bán riêng)**
Đầu thổi đường kính lớn hơn cho lưu lượng gió cao hơn
- Đầu thổi dẹp**
Luồng gió ngang tập trung hướng xuống mặt đất phù hợp cho lá ướt và rác nặng hơn

Điều chỉnh vị trí tay cầm
Có thể điều chỉnh phù hợp với người sử dụng và tư thế làm việc - 180 mm theo chiều trước-sau và 90° sang trái-phải.

BL MOTOR
Được trang bị động cơ không chổi than công suất cao



Dây đeo vai thoải mái
Chất liệu và thiết kế tối ưu giúp giảm mệt mỏi, cùng kết cấu lưới tăng khả năng thoáng khí.
Miếng đệm dày, thoáng khí giúp phân bố trọng lượng, giảm mệt mỏi.

Cửa hút gió lớn
Giúp hạn chế tắc nghẽn do lá rụng và rác

Lưu trữ gọn gàng
Khóa cài một chạm giúp cố định đầu thổi nhanh chóng và dễ dàng.

XPT Công nghệ bảo vệ vượt trội
Khả năng chống nước cao tương thích XPT (Công nghệ bảo vệ vượt trội)